如东天楹环保能源有限公司 土壤和地下水自行监测报告

委托单位: 如东天楹环保能源有限公司

编制单位: 江苏中气环境科技有限公司

2022年9月

目录

1	工作背景	1
	1.1 工作由来	1
	1.2 工作依据	1
	1.3 工作内容及技术路线	3
2	企业概况	4
	2.1 企业名称、地址、坐标等	
	2.2 企业用地历史、行业分类、经营范围等	7
	2.3 企业用地已有的环境调查与监测情况	12
3	周边环境及自然状况	15
	3.1 地质信息	15
	3.2 水文地质信息	17
4	企业生产及污染防治情况	20
	4.1 企业生产概况	20
	4.2 企业总平面布置	
	4.3 各重点场所、重点设施设备情况	34
5	重点设施及重点区域识别	37
	5.1 重点单元情况	37
	5.2 识别/分类结果及原因	
	5.3 关注污染物	41
6	监测点位布设方案	
	6.1 重点单元及相应监测点/监测井布设位置	43
	6.2 各点位布设原因分析	
	6.3 各点位监测指标及选取原因	
7	样品采集、保存、流转与制备	50
	7.1 现场采样位置、数量和深度	50
	7.2 采样方法及程序	53
	7.3 样品保存、流转与制备	
8	监测结果和分析	
	8.1 土壤监测结果分析	
	8.2 地下水监测结果分析	
9	11 11 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	
	9.1 自行监测质量体系	
	9.2 监测方案制定的质量保证与控制	
	9.3 样品采集、保存、流转、制备与分析的质量保证与控制	75

1 工作背景

1.1 工作由来

如东天楹环保能源有限公司成立于2009年09月22日,注册地位于如东县大豫镇新东安工业集中区。经营范围包括生活垃圾焚烧发电及蒸气生产、销售;餐厨废弃物收集、运输及无害化处置;飞灰等离子熔融处理;固体废弃物综合利用;污水处理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》、《工矿用地土壤环境管理办法(试行)》(生态环境部令第3号)、《土壤污染防治行动计划》(2016年)、《重点排污单位名录管理规定(试行)》(环办监测(2017)86号)、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南(试行)》(2022年1月)等有关规定,为强化重点行业企业环境监管,做好土壤污染源头防范工作,南通市土壤污染防治工作协调小组办公室于2020年4月研究制定了全市土壤污染重点监管单位名录(通土壤办〔2020〕2号),要求各地政府(管委会)与辖区内重点监管单位签订土壤污染防治责任书并向社会公开,并督促纳入名录的单位切实落实土壤污染防治主体责任。

受如东天楹环保能源有限公司委托,江苏中气环境科技有限公司承担该企业土壤、地下水环境质量的监测工作。2022年8月18日,江苏中气环境科技有限公司组织专业技术人员对该企业进行了现场踏勘和人员访谈。依据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南(试行)》、《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ25.1-2019)、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ25.2-2019)等技术规范,在对如东天楹环保能源有限公司场地历史发展状况、厂区平面布置、生产工艺、原辅材料及产品的储存、污染物的处置及排放、周边敏感受体及场地水文地质条件等情况调查的基础上,制定了《如东天楹环保能源有限公司土壤和地下水自行监测方案》。

1.2 工作依据

1.2.1 法律法规

(1)《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日);

- (2)《中华人民共和国土壤污染防治法》(2019年1月1日);
- (3)《中华人民共和国水污染防治法》(2018年1月1日);

1.2.2 国家、省级、地方政策文件

- (1)《土壤污染防治行动计划》(国发〔2016〕31号);
- (2) 《污染场地土壤环境管理办法(试行)》(环境保护部令第42号);
- (3)《江苏省土壤污染防治工作方案》(苏政发(2016)169号);
- (4) 《江苏省土壤污染防治条例》:
- (5)《南通市土壤污染防治工作方案》(2017年3月);

1.2.3 相关标准、技术规范

- (1) 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB 36600-2018);
 - (2) 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017):
 - (3)《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南(试行)》;
 - (4)《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ25.1-2019);
 - (5)《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ25.2-2019);
 - (6) 《土壤环境监测技术规范》(HJ/T166-2004);
 - (7) 《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2020);
- (8)《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》用地筛选值。

1.2.4 企业相关资料

- (1)《如东县生活垃圾焚烧发电项目(一期工程)环境影响报告书、批复、 三同时验收监测报告及环保验收意见函》;
- (2)《如东县生活垃圾焚烧发电项目(二期工程)环境影响报告书、批复、 三同时验收监测报告及环保验收意见函》:
- (3)《如东县生活垃圾焚烧发电项目(三期工程)环境影响报告书、批复、 三同时验收监测报告及环保验收意见函》:

1.2.5 土壤、地下水执行标准

土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB 36600-2018)中的第二类用地标准:

地下水执行《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中的IV类标准以及《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》第二类用地筛选值。

1.3 工作内容及技术路线

1.3.1 工作内容

开展企业地块的资料收集、现场踏勘、人员访谈、重点区域及设施识别等工作,摸清企业地块内重点区域及设施的基本情况,根据各区域及设施信息、特征污染物类型、污染物进入土壤和地下水的途径等,识别企业内部存在土壤及地下水污染隐患的区域及设施,作为重点区域及设施在企业平面布置图中标记。

根据初步调查结果,识别本企业存在土壤及地下水污染隐患的区域或设施 并确定其对应的特征污染物,对识别的重点区域及设施制定具体采样布点方案, 制定自行监测方案。

自行监测方案经评审并备案后,将开展土壤及地下水的自行监测,根据实验室分析结果,出具检测报告及提出相应的建议。

1.3.2 技术路线

根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ25.1-2019)和《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南(试行)》等技术要求的相关要求,本次在产企业场地环境初步调查的工作内容主要包括资料收集与分析、现场踏勘、人员访谈和采样监测。通过资料收集与分析、现场踏勘和人员访谈的调查结果,对场地内或周围区域存在可能的疑似污染区域,初步确定污染物种类。具体技术路线见图1.3.2-1。




图1.3.2-1 技术路线

2 企业概况

2.1 企业名称、地址、坐标等

如东天楹环保能源有限公司位于如东县大豫镇东安科技园区内,占地66667m²(约100亩),为在产企业,主要从事焚烧处理垃圾1800t/d。企业的中心坐标为经度121.387006,纬度32.258086。



图 2.1 调查范围图

表 2.2-1 调查范围拐点坐标

点位编号	经度 [°]	纬度 [°]
X1	121.385848	32.259587
X2	121.387832	32.259673
X3	121.388058	32.256379
X4	121.386051	32.256239

备注: 坐标系为 2000 国家大地坐标系。

2.2 企业用地历史、行业分类、经营范围等

2.2.1 企业用地历史





地块内为如东天楹 环保能源有限公 司,只建设一二期





地块内为如东天楹 环保能源有限公 司,只建设一二期

2012



地块内为如东天楹 环保能源有限公 司,只建设一二期



地块内为如东天楹 环保能源有限公 司,三期开始建设

2015

20業 二 1:3,817



地块内为如东天楹 环保能源有限公 司,平面布局未发 生变化





地块内为如东天楹 环保能源有限公 司,平面布局未发 生变化

2020



地块内为如东天楹 环保能源有限公 司,平面布局未发 生变化

2021

此地块 2009 年之前为荒地,如东天楹环保能源有限公司成立于 2009 年, 2009年至今为如东天楹环保能源有限公司。

2.2.2 行业类别

本项目行业类别代码为生物质能发电-生活垃圾焚烧发电。

2.2.3 经营范围

如东天楹环保能源有限公司位于如东县大豫镇东安科技园区内, 占地 66667m2 (约 100 亩) , 为在产企业,主要从事焚烧处理垃圾 1800t/d。企业的中 心坐标为经度 121.387006, 纬度 32.258086, 目前主要从事生活垃圾焚烧发电。

2.3 企业用地已有的环境调查与监测情况

2.4.1 已有场地调查情况

如东天楹环保能源有限公司在2020年曾开展过土壤及地下水监测工作,土壤和地下水 监测结果表明,如东天楹环保能源有限公司厂区内所采土壤样品各测试因子检测结果均未超 出《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(试行) (GB36600-2018) 第二类用 地筛选值;地下水样品中各测试因子检测结果均满足《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)IV 类标准限值要求。由于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》 (试行) (GB 36600-2018) 中未给出硒、锰、钼、铬、锌的评价标准限值,《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017)中未给出可萃取性石油烃的评价标准限值,因此本年度土壤和地下水自行监测报告中对以上无适用标准限值的测试因子不作评价。

如东天楹环保能源有限公司在2021年曾开展过土壤及地下水监测工作,特征 因子为(锑、铍、钴、钒、总石油烃)、锌、 锰、硒、铊、钼、苯酚、二噁英。

2.4.2 已有土壤、地下水监测情况

本企业于 2021 年 6 月进行土壤地下水检测,共计采集 7 个土壤采样点位,4 个地下水采样点位,

土壤:均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第二类用地筛选值。

地下水:均满足《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)IV类标准、以及《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》第二类用地筛选值。

结果如下:

第1页共45页

表格编号: ZJ31-04

检测报告

报告编号: JSHH (委托) 字第 20211010 号

样品类别: 地下水、土壤

受检单位: 如东天楹环保能源有限公司

检测类别:委托检测



报告编号: JSHH (委托)字第 20211010 号

第 3 页 共 45 页

江苏皓海检测技术有限公司 检 测 报 告

受检单位。	如东天楼环保德源有限公司							
地址。	如东县	集中区						
联系人。	陈总	联系方式:	13862805280					
采样点:	見检測结果	采样人:	蔡小新、朱釗					
采样日期:	2021.05.11、2021.05.13	分析日期:	2021.05.12~2021.05.24					
检测目的。	受如东天體环保能邀有限	l公司委托, 了解J	其地下水、土壤质量情况					
检测内容:	製、相、氧化物、1.1-二氢乙炔、 域、甲苯、第二2-二氧乙烯、反 附氧乙烷、11,2-2 假氮乙烷、四 烯、12,3-三 国内花、氯苯 乙苯 1.4-二氯苯 氮乙烯、硝基苯 2 反型,米申均同定。 第 工 2 定, 2 年均回定。 (CIO-C40) 土壤、坤、锡、六价格、树、帕、八个木。 域、1.2-二氯乙烯、1.1-二氢乙烯 1.2-二氯乙烷、1.1-三氢乙烷、 二氢乙烷、三氢乙烷、1.1-3乙烷 三氢乙烷、三氢乙烷、1.1-3乙烷 至 2 年份,1.2-三氯乙烷。 三氢乙烷、三氢乙烷、1.2-三氯乙烷。 三氢乙烷、三氢乙烷、1.2-三氯乙烷。 三氢乙烷、三氢乙烷。 1.2-三氯乙烷。 三氢乙烷、三氢乙烷。 1.2-三氯乙烷。 三氢乙烷、三氢乙烷。 1.2-三氯乙烷。	-1,2 観乙烯、二	議甲様、1.2-二級円務、1.1.1.2 乙伝、1.1.2-三級乙族、三級 区二甲苯、苯乙烯、1.2-二級 米井内 新、紫、半井内巡、施、年井内 ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ スーペール・ボール・ボール・ボール・ 高級 **、1.2-二級 **、1.4-二級 ** 基本 ** 美阪、2- 辺条約 ** 米井白 基本 ** 米井白 巡、密井1.2-3-2018 **					
执行标准:	1							
8 iti	1							

- 编制: 李杨杨春杨杨
- 复核: 张原峰 法准峰
- 申核: 王宣东 上 弘 人
- 等 数 聚解云 茶菊 上



第 2 页 共 45 页

检测报告说明

- 一、对检测结果如有异议者,请于**收到**报告之日起十日内向本公司书面提 出,逾期不于受理。
- 二、本报告无授权签字人签名,未加盖本公司检测专用章、骑缝章均无效, 徐改、增删无效。
 - 三、复印报告未重新加盖本公司检测专用章无效。
- 四、本报告检测结果仅对被测验点、对象及当时情况有效;由其他单位或个 人采集送检的样品,仅对送检样品的检测结果负责,无法复现的样品,不受理中 诉。
 - 五、报告中所附限值标准均由客户提供。
- 六、无 CMA 标志的报告仅用于科研、教学或企业内部质量控制活动使用,不具有社会证明作用。
- 七、除客户特别中明并支付样品管理费。所有样品超过标准规定的时效均 不再做留样;除客户特别中明并支付档案管理费,本次检测的所有记录档案保存 期限为六年。

的 語海起测 HAOHAI TESTING

- 地 址: 南通市经济技术开发区广州路 42 号 6 楼
- 电 话: 0513-85101816
- 邮 箱: jshhjc@126.com
- 邮 編: 226000

报告编号: JSHH (委托) 字第 20211010 号

第 4 页 共 45 页

采样!	日期	2021.05.13	2021.05.13	2021.05.13						
采样地点		废水处理区域东侧 GW1 (E121°23'16.01576" N32°15'32.92845")	北垃圾贮坑东侧 GW2 (E121°23'16.35046" N32°15'29.36462")	南飞灰团化车间西侧 GW3 (E121°23'09.60518" N32°15'26.25102")						
样品级	大态	清澈、无色、无味	清澈、无色、无味	清澈、无色、无味	限值					
检测项目 单位			检测结果							
pH 值	无量纲	7.72	7.65	7.70	1					
報	μg/L	0.3	3.2	5.1	7					
铅	μg/L	2	5	5	T					
铬 (六价)	mg/L	ND	ND	ND	1					
銅	mg/L	ND	0.008	ND	1					
40.	mg/L	0.03	0.04	0.03	1					
汞	μg/L	0.05	0.07	0.05	1					
种	μg/L	3.1	21.4	3.2	1					
锋	mg/L	ND	0.021	0.021	1					
鍅	mg/L	ND	0.01	0.01	1					
額	μg/L	0.6	0.4	0.4	1					
钒	mg/L	ND	0.02	0.02	1					
锦	μg/L	1.3	1.6	2.2	1					
9E	μg/L	ND	ND	ND	1					
彼	mg/L	ND	ND	ND	1					
钿	mg/L	ND	ND	ND	1					
氟化物	mg/L	0.81	0.47	0.55	1					
1.1-二氯乙 烯	μg/L	ND	ND	ND	1					
四氯化碳	μg/L	ND	ND	ND	1					
無伤	μg/L	ND	ND	ND	1					
苯	μg/L	ND	ND	ND	1					
各注		"ND"表示未检升	1, 检出限见附件 1表 1、	原件で表で						

采样日	期	2021.05.13	2021.05.13	2021.05.13	
采荐地点		废水处理区域东侧 GW1(E121°23'16.01576" N32°15'32.92845")	北垃圾贮坑东侧 GW2 (E121°23'16.35046" N32°15'29.36462")	南飞灰图化车间西侧 GW3(E121*23*09.60518** N32*15*26.25102**)	
样品状	态	清澈、无色、无味	清澈、无色、无味	清澈、无色、无味	限化
检测项目	单位		检测结果		
1,1-二氟乙烷	μg/L	ND	ND	ND	7
1,2-二氯乙烷	μg/L	ND	ND	ND	1
甲苯	µg/L	ND	ND	ND	1
斯-1,2-二氯 乙烯	μg/L	ND	ND	ND	1
反-1,2-二氮 乙烯	μg/L	ND	ND	ND	1
二氯甲烷	$\mu g/L$	35,5	37.4	37.1	1
1,2-二氯丙烷	µg/L	ND	ND	ND	1
1,1,1,2-四氮 乙烷	μg/L	ND	ND	ND	1
1,1,1-三無乙 烷	μg/L	ND	ND	ND	1
1,1,2-三氟乙 烷	μg/L	. ND	ND	ND	1
三氮乙烯	µg/L	ND	ND	ND	1
1,2,3-三氮丙 烷	μg/L	ND	ND	ND	1
氣苯	µg/L	ND	ND	ND	1
乙苯	μg/L	ND	ND	ND	1
间,对二甲苯	µg/L	ND	ND	ND	1
邻二甲苯	µg/L	ND	ND	ND	1
苯乙烯	μg/L	ND	ND	ND	1
1,2-二氮苯	µg/L	ND	ND	ND	1
1,4 二氯苯	μg/L	ND	ND	ND	1
氯乙烯	μg/L	ND	ND	ND	1
項基苯	µg/L	ND	ND	ND	1
1,1,2,2-四氣 乙烷	μg/L	ND	ND	ND	1
四氯乙烯	µg/L	ND	ND	ND	1

采样日期		2021.05.13	2021.05.13	2021.05.13	标准版值
		废水处理区域东侧 GW1 (E121°23'16.01576" N32°15'32.92845")	北垃圾贮坑东侧 GW2 (E121°23'16.35046" N32°15'29.36462")	南飞灰团化车间西侧 GW3 (E121°23'09.60518" N32°15'26.25102")	
样品状态	ts	消激、无色、无味 清澈、无色、无味		清徽、无色、无味	
检测项目	单位		检测结果		
2-氮苯酚	μg/L	ND	ND	ND	1
苯胺	µg/L	ND	ND	ND	1
苯酚	µg/L	ND	ND	ND	i
装	μg/L	ND	ND	ND	1
苯并[a]蒽	μg/L	ND	ND	ND	1
推	μg/L	ND	ND	ND	1
苯并[b]荧蒽 μg/L		ND	ND	ND	1
苯并[k]荧蒽	μg/L	ND	ND	ND	1
苯并[a]芘	µg/L	ND	ND	ND	1
茚并[1,2,3-ed] 花	μg/L	ND	ND	ND	1
二苯并[a,h]蒽	μg/L	ND	ND	ND	1
可萃取性石油 烃 (C10~C40)	mg/L	0.06	0.04	0.05	1
		E	大下空白		
各件			出。检出限见附件 1 表 1、		

*	2021.05.13	2021.05.13	期	采样日期	
	厂区外紧邻厂区绿化处 GW0 (E121°23'15.00120" N32°15'23.01253")	南垃圾贮坑东侧 GW4 (E121°23'16.48590" N32°15'25.35582")	采样地点		
1	清澈、无色、无味	清澈、无色、无味	态	样品的	
1	的结果	检测项目 单位			
1	7.41	7.80	无量纲	pH 值	
	0.4	1.8	µg/L	94	
1	2	9	µg/L	铅	
1	ND	ND	mg/L	格 (六价)	
1	ND	0.006	mg/L	铜	
1	ND	0.04	mg/L	報	
1	0.16	0.04	μg/L	汞	
1	7.7	23.1	μg/L	胂	
1	0.012	0.018	mg/L	锌	
1	ND	0.01	mg/L	牯	
1	0.4	0.7	µg/L	网	
1	ND	0.02	mg/L	ਿ	
1	2.4	1.3	µg/L	额	
1	ND	ND	μg/L	#E	
1	ND	ND	mg/L	板	
1	ND	ND	mg/L	10	
1	0.78	0.46	mg/L	氧化物	
1	ND	ND	μg/L	1,1-二領乙 始	
1	ND	ND	μg/L	四氯化碳	
1	ND	ND	μg/L	氯仂	
1	ND	ND	μg/L	苯	

采样日	期	2021.05.13	2021.05.13		
采样地	点	南垃圾贮坑东侧 GW4 (E121°23'16.48590" N32°15'25.35582")	「区外緊邻「区線化处 GW0 (E121°23°15.00120" N32°15′23.01253")	标准	
样品状	态	清澈、无色、无味	清澈、无色、无味	限值	
检测项目 単位		检测结果			
1,1-二氯乙烷	μg/L	ND	ND	1	
1,2-二氮乙烷	μg/L	ND	ND	1	
甲苯	µg/L	ND	ND	1	
順-1,2-二額 乙烯	μg/L	ND	ND	1	
反-1,2-二氯 乙烯	μg/L	ND	ND	7	
二氯甲烷	µg/L	36.9	36.4	1	
1,2-二氮丙烷	μg/L	ND	ND	1	
1,1,1,2-四氮 乙烷	μg/L	ND	ND	1	
1,1,1-三氮乙 烷	μg/L	ND	ND	1	
1,1,2-三領乙 焼	μg/L	ND	ND	7	
三氮乙烯	μg/L	ND	ND	1	
1,2,3-三氯丙 烷	μg/L	ND	ND	1	
紅苯	μg/L	ND	ND	1	
乙苯	µg/L	ND	ND	1	
何,对二甲苯	μg/L	ND	ND	1	
邻二甲苯	μg/L	ND	ND	1	
苯乙烯	µg/L	ND	ND	1	
1,2-二氮苯	μg/L	ND	ND	1	
1,4 二氯苯	μg/L	ND	ND	1	
氰乙烯	μg/L	ND	ND	1.	
硝基苯	μg/L	ND	ND	1	
1,1,2,2-四氮 乙烷	μg/L	ND	ND	1	
四氮乙烯	µg/L	ND	ND	1	

图 2.3-1 历史监测点位示意图

本企业于2021年6月进行土壤地下水检测,共计采集7个土壤采样点位,4

3 周边环境及自然状况

3.1 地质信息

南通及周边地表水资源丰富,较大地表水体主要为长江,其次为通吕运河、 九圩港河等,大都为当时运盐或漕运所需而开凿,现代因水利排灌需要进行疏浚 和改造,逐渐形成今天的骨干河道以及众多的沟渠,组成人工河网。

长江,南通段,历史最高潮位(吴淞基准)7.08m(1997.8.19),最低潮位0.42m(1956.2.29)、平均高潮位3.86m,平均低潮位1.97m,最大潮差4.16m,平均潮差1.93m,平均涨潮历时3:32,平均落潮历时8:52。陆域水系属通启~南通农场独立低水系,中心河农场船闸正常控制水位上游3.76m,下游3.16m。调查场地距离长江直线距离约0.7km。

通吕运河,西起南通港,经通州市、海门市至启东市大洋港出海,全长78.85km,流经市区长约7.0km,底宽45~60m,底高-3.0m,边坡1:3,现状河口宽约100m,平均流量131.6m³/s,最大流量263.2m³/s。据有关资料,通吕运河正常水位1.78m(85国家高程,下同),历史最高水位3.34m。濠河现周长10公里,水面1080亩,水面最宽处215米,最窄处仅10米,是国内保留最为完整且位居城市中心的古护城河,濠河水位可人工控制,水位一般为2.5~3.0m;海港引河、裤子港等,通过涵闸排入长江。

南通市地处长江三角洲前缘,大部分地区属长江三角洲平原。特定的地质环境决定了区内地下水类型,主要为松散岩类孔隙水。赋存于第四系松散砂层中,具有含水层层次多、分布广、水质较复杂等基本特征。从上至下划分为 5 个含水层组。即孔隙潜水含水层组和第 I、II、III、IV承压含水层组,所属的地层时代全新世(Q4)、上更新世(Q3)、中更新世(Q2)和下更新世(Q1)。

(1) 潜水(或浅层水)含水层(组)

由第四系全新统地层组成,含水层(组)厚度 20~30m。其含水层岩性、厚度、富水性及水质特征大致可以分为南北二个区。

北区:分布于海安曲塘、西场镇一线以北,含水层厚度一般小于 20m,潜水层水位埋深(即埋藏深度下同)一般 1.0~2.0m,单井涌水量一般小于 10m3/d,富水性差,地下水矿化度 1.0~3.0g/L,水质较差。

南区: 位于海安曲塘、西场镇一线以南, 厚度一般 20~30m。潜水位埋深

一般 $1.0\sim3.0$ m,单井涌水量 $20\sim50$ m3/d 左右。地下水水质西部矿化度一般为 $1.0\sim3.0$ g/L,东部矿化度大于 3.0g/L,多为咸水或半咸水。

第 [承压水含水层(组)

分布广泛,含水层顶板埋深 30~70m,含水层厚度一般 90~140m。

第 I 承压水含水层(组)富水性较好,单井涌水量 2000~5000m³/d。承压水头埋深 1~3m。水质较复杂,受海水及后期地表水的补给淡化所影响,具有明显的分带性:角斜镇(海安)—掘港镇(如东)—涂镇(通州)—包场镇(海门)

第Ⅱ承压水含水层(组)

分布广泛,含水层顶板埋深 140m 左右,含水层厚度 20~60m,局部小于 10m。单井涌水量 300~3000m³/d,承压水位埋深 3~5m,与上部第 I 承压水之间分布有 10~15m 厚的亚粘土层,隔水性能良好,但局部地段隔水层缺失,造成 I、II 承压水直接接触,发生水力联系,水质复杂,在海安西北部、如皋西南及南通市区沿江等地带,矿化度小于 1.0g/L,其余大部分为半咸水和咸水。

第III承压水含水层(组)

分布广泛,是南通地区主要开采层,含水层顶板埋深 187~270m,含水层厚度 20~100m 不等,单井涌水量 1000~3000m³/d,局部小于 1000m3/d,承压水位埋深在海安、如皋及如东西部和北部为 10~20m,南通市区、如东马塘至启东西部为 30~40m,与上部第II承压水之间有 2~50m 厚的灰黄、灰绿色粘土、亚粘土层,隔水性能良好,但局部地段隔水层缺失,造成II、III承压含水砂层直接接触,形成较强的水力联系。该含水层水质较好,大部分为矿化度小于1.0g/L 的淡水,部分地区矿化度 1.0~3.0g/L 为微咸水。

第Ⅳ承压水含水层(组)

第IV承压水含水层由新近系中、上新统河流冲积相砂层组成,含水层不发育,分布局限,由 2~3 个含水砂层组成,砂层的累计厚度 10~15m 左右,岩性以黄、棕黄色中细砂、含砾含泥中砂为主,横向变化较大,略有胶结,富水性稍差,单井涌水量一般为 10~20m³/h,局部大于 30m³/h,承压水位埋深为 25~35m,水质较好,大部分为矿度小于 0.8g/L 的淡水。

本场地第四纪(Q4):岩性主要为灰黄色冲填土、灰黄色~灰色粉土、粉质

粘土;灰色粉土、粉砂组成,为三角洲海陆交互相沉积,从下至上构成完整的海 侵海退旋迴。

3.2 水文地质信息

土壤: 拟建场地位于苏北滨海平原区,根据区域地质资料及现场调查,在勘探所及深度范围内,场地地层为第四纪全新世海陆交互相沉积物(Q4),新近沉积。依据土层及工程地质特征可分为6个主要工程地质层,自上而下分述如下:

- ①层冲填土: 灰黄色, 松散, 强度不均匀。层底高程 0.80~3.40m, 层厚 0.50~2.00m。
- ②层粉土夹粉质粘土:灰黄色~灰色,粉土稍密,很湿,干强度低,韧性低,摇振反应中等,切面无光泽。层顶高程 0.80~3.40m,层底高程一般 1.70~1.80m,层厚一般 1.10~3.70m。粉质粘土软塑,干强度中等,中等韧性,摇振反应无,切面稍有光泽。
- ③层粉土夹粉砂:灰色,粉土稍密,很湿,干强度低,韧性低,摇振反应中等,切面无光泽。层顶高程 1.70~1.80m,层底高程一般-5.97~-1.60m,层厚一般 1.70~6.40m。粉砂稍密,局部中密,饱和,矿物组成以石英、长石、云母为主。
- ④层粉砂夹粉土:灰色,粉砂中密,局部稍密,饱和,矿物组成以石英、长石、云母为主,夹有贝壳碎片。层顶高程-5.97~-1.60m,层底高程一般-19.80~-16.33m,层厚一般 6.20~16.20m。粉土中密,很湿,干强度低,韧性低,摇振反应中等,切面无光泽。
- ⑤层粉土夹粉砂:灰色,粉土稍密,很湿,干强度低,韧性低,摇振反应中等,切面无光泽。层顶高程-19.80~-16.33m,层底高程一般-25.00~-22.23m,层厚一般 1.0~7.60m。粉砂稍密,局部中密,饱和,矿物组成以石英、长石、云母为主。
- ⑥层粉砂:灰色,中密,饱和,矿物组成以石英、长石、云母为主。层顶高程-25.00~-22.23m,该层未钻穿。

地下水:场地属苏北滨海平原区,地貌单元属滨海平原,据地下水赋存、埋藏条件及其性质,浅部地下水类型属第四纪孔隙潜水型,无压,主要接受大气降水及地表水的渗入补给,层状分布,受气象因素变化明显,地下水随季节气候的

变化而上下浮动。地下水与河水呈互补关系。场地地势平坦,地下水迳流缓慢,处于相对停滞状态。地下水排泄方式主要是自然蒸发。地下水清澈透明,无异味,附近无污染源。

3.1.3.2 地下水

勘察期间进行了地下水水位观测,地下水埋藏较浅,钻孔内初见水位为地表下 1.30~2.40 米 (高程 1.50 米),稳定水位在地表下 1.10~2.20 米 (高程 1.70 米)。根据区域水位长期观测资料,地下水位呈季节性变化,受降雨量影响明显。据调查场地历史最高地下水位高程为 3.00m,常年最高地下水位可按高程 2.60m,变幅 1.20m 左右,一般在高程 2.60~1.40m 之间变化。目前场地标高在 2.80~3.90m 左右,随着地面整平标高后,地下水位略有浮动,因此抗浮设计水位建议取整平标高下 0.50m 计算。

由于地下水位偏浅,而且地下水水量较丰富,因此基坑(槽)开挖较深时,地下水对工程有所影响,易造成基坑底土层的扰动及基坑(槽)的坍塌等,施工时应做好适宜的降排水措施,如基坑底设置排水明沟和集水井不间断排水或基坑周围采用井点降水。使水位在基坑底下 0.50m 以下,不得在浸水条件下施工。

根据地勘地下水标高得知,初步判定该地块地下水流向大致沿北向南、自西向东。



图 3.5-1 引用地勘位置图 (相距 690m)

4 企业生产及污染防治情况

4.1 企业生产概况

表 4.1-1 企业基本情况

	单位名称		如东天楹环保能源有限公司			法定	定代表人			王鹏
	单位所在		江苏省南通市如东县大豫镇东安科技园区							
	和				6666	7m ²				
-	行业类别	IJ			生物质能	· 步发电-生	活垃圾	及焚炉		
	登记注册类	 之型	电力、	夫	热力生产和供应业	企业规	模:	ロナ	、型 □ 微型	中型 ☑小型 □
	成立时间	ij			2009 年	最新改	扩建时	寸间		2013 年
				表	ē 4.1-2 现有项	目工程	建设	内容	\$	
项目	规模	有效	工作时间	ij	炉型		汽轮	发电	机容量	年发电量
一期	500 吨/日	80	000 小时		2 台 250 吨/日机机	戒炉排炉	7.51	MW	×1台	5600万 kWh
二期	500 吨/日	80	000 小时		1 台 500 吨/日机机	戒炉排炉	9M	(W×	(1台	6715 万 kWh
三期	800 吨/日	80	000 小时		2 台 400 吨/日机械炉排炉 14M		MW×1 台 9171.95 万 kWh			
			表 4.	1-	·3 主体工程、	辅助及	环保	工程	<u> </u>	
		名称			内容或规模			与已建项目的依托关系		
	生活垃圾焚烧系统			1	处理能力 800t/d, 2×400t/d 的机 械炉排焚烧炉			新增(与一、二期独立)		
	垃圾接收、	垃圾	垃圾接收		垃圾卸料平台,长 58.45m、宽 19.35m,卸料大厅中设 4 个垃圾 门		大人	テ南侧, 及车通ご	于已建工程卸料 与一、二期独立, 过一、二期卸料大 进入)	
主	贮存 与输 送系	垃圾	及贮坑		长 43.85m、宽 24n 效容积 7366m³,可 圾量(800t/d 处:	「贮存 10	天垃	新	增(与-	一、二期独立)
体 工 和	统	垃圾	及给料	(4	2 台 12.5t 的垃圾抓 8 m³的抓斗(2		3 台	新	増(与-	一、二期独立)
程	垃圾	余丸	热锅炉	(4	2 台单锅筒自然循环水管锅炉,		増(与-	一、二期独立)		
	热能利	汽轮	:发电机 组		选用 1 台 14MW 瀕 组	疑汽式汽车	於机	新	増(与-	一、二期独立)
	用 系统	变	电站		110kV 户内	变电站		新出		·、二期出线母线 并联)
		火	因囱		采用砼结构,	高度 80 m		利	用己建工	工程已建设施,不

			内容或规模	与已建项目的依托关系	
				新增	
		综合楼	行政办公和员工倒班生活用房	利用已建工程已建设施,不 新增	
		给水	生产用水系统	利用已建工程已建设施,市 政自来水管网接入	
	锅	炉给水系统	配置 1 台 75t/h 的除氧器, 1 大 2 小三台锅炉给水泵(1 大运行 2 小备用)	利用已建工程已建1套45t/h的除盐水处理装置,新增除氧器和锅炉给水泵。	
	循环	下冷却水系统	新增3台(2用1备)循环水泵和2台2000t/h机力园型逆流冷却塔	新增(与一、二期独立)	
		排水	生产废水:经预处理后排入园区 污水处理厂。雨水排水系统:厂 区四周设雨水沟,雨水沟引至厂 外雨水系统。	利用已建工程已建设施,雨 污分流、清污分流	
公		供配电	总用电负荷约为 2500kW,设 3 台 1600kVA 厂用变压器,其中 2 台工作变压器,1 台备用变压器。	新增(与一、二期独立)	
用工程	箱	〕 (送)电	采用 110KV 一回线并入东安变 电所,另从东凌变 10.5kV 引市 电入厂作启动及备用电源。	利用已建工程已建设施(增加设备)	
7主	自	动控制系统	包括中央控制系统和现场控制 仪表	扩建现有自控系统(增加设 备)	
		通信	设置了电话系统、无线对讲系 统、工业电视系统等	利用已建工程已建设施(增加设备)	
	,	压缩空气	选用无油润滑空气压缩机三台 (二用一备)	新增(与一、二期独立)	
	点少	人 及辅助燃烧	设2台启动点火油燃烧器和2台 辅助油燃烧器,使用0#轻柴油。	新增(与一、二期独立)	
	车	2柴油储罐	1 个 50 m³ 埋地钢制油罐	利用已建工程已建设施,不 新增	
	:	消石灰仓	1 ↑ 30 m ³	新增(与一、二期独立)	
		活性炭仓	1 个 5 m³	新增(与一、二期独立)	
	,	尿素储罐	2 个 5 m ³	新增(与一、二期独立)	
	其	他辅助设备	新增 5t/h 出渣机 2 台, 4t/h 炉排 漏渣输送机 1 台、34m³/h 凝结水 泵 2 台	新增(与一、二期独立)	
环保	 	焚烧烟气	SNCR 脱硝+急冷塔+干式消石 灰加活性炭喷射装置+布袋除尘 器	新增2套(与一、二期独立)	
工程	废气	恶臭	卸料大厅设置进口空气幕、垃圾 池负压等措施	新增1套(与一、二期独立), 除臭系统通过管道连接至 一期	
	废水	污水处理系	新增处理能力 250t/d, 采用	扩建1套污水处理系统,扩	

		名称	内容或规模	与已建项目的依托关系
		统	"UASB 反应器+反硝化+硝化生物反应器(MBR)"处理工艺	建后全厂总处理能力为 550 t/d
	固废	炉渣堆放场 所	设渣池一座, 5.6m×27.4m,深 4m,可满足本项目炉渣贮存 4 天的量	新增(与一、二期独立)
		飞灰堆放场 所	设飞灰库1只,容积为100m³, 可满足本项目飞灰贮存6天的 量	新增(与一、二期独立)
		飞灰固化车 间	飞灰固化车间一座,设水泥贮仓 1 只,容积为 60m³的	新增(与一、二期独立)
	噪声	噪声控制	消声、减振措施等	新增,设备配套

4.1.1 原辅料以及理化性质

本项目使用的主要原辅材料和能源列于表 4.1.2, 理化性质见表 4.1.3~表 4.1.8。

表4.1.2 原辅材料使用一览表

			//4	61/2011 1.64.0011.51	۶۵۰۲۲		
序号	原料名称	物态	规格	年用量 (t/a)	存储方 式	贮存场所	运输方式
1	生活垃圾	固体	/	72.2 万	堆放	垃圾贮坑	汽运
2	助燃剂 (柴油)	液体	工业级	165	贮槽	油库	槽车
3	熟石灰(Ca(OH)2)	粉末	工业级	7304	料仓	料仓	汽运
4	阻垢剂 (Na3PO4)	液体	工业级	52.2	袋装	配制间	汽运
5	螯合剂 (聚合硫 代氨基盐)	液体	工业级	224	桶装	螯合剂库 堆放	汽运
6	尿素	晶体	工业级	422	袋装	脱硝间堆 放	汽运
7	氨水	液体	<20%	1	桶装	化水车间 存放	汽运
8	氢氧化钠	液体	30%	20	贮槽	化水车间 贮槽	槽车
9	盐酸	液体	30%	200	贮槽	室外贮槽	槽车
10	水泥	粉末	/	1838	料仓	料仓	汽运

4.1.2 主要生产工艺




图 4.1-1 生产工艺流程图

工艺流程概述:垃圾由专用车辆运送到厂区垃圾接收系统入口,经称量后首先进入垃圾贮坑及前处理工艺。由于生活垃圾组成复杂、尺寸差别很大、各批(甚至各车)之间特性差异十分明显,为了稳定焚烧过程,需要用行车抓斗(吊车)进行不停的撒布和翻滚,使垃圾进行均质化。储坑中经过均质化处理的垃圾,按负荷量的要求送入焚烧炉焚烧。焚烧炉燃烧空气由鼓风机从垃圾贮坑上部抽引过来,以一、二次风的形式分级送入炉膛。在焚烧炉正常运行时,垃圾在机械式炉排中,经干燥、预热、燃烧、燃烬四个阶段,完成焚烧过程。燃料焚烧产生的热量通过锅炉受热面吸收,并经过热器后产生中温中压过热蒸汽(400℃、4.0MPa)供汽轮发电机组发电。焚烧烟气则通过烟气净化系统净化处理后,由80m高的烟囱排放。

(1)垃圾焚烧炉的选定

焚烧炉设计的基本原则,是使废物在炉膛内按规定的焚烧温度和足够的停留时间,达到完全燃烧。这就要求选择适宜的炉床,合理设计炉膛的形状和尺寸,增加废物与氧气接触的机会,使废物在焚烧过程中,水分易于蒸发,加速燃烧,以及控制空气及燃烧气体的流速及流向,使气体得以均匀混合。

目前,用于国内垃圾焚烧的炉型主要有机械炉排炉、流化床焚烧炉、回转型 焚烧炉、热解气化焚烧炉等,几种炉型的主要特点见表 3.2-8。

本项目确定选用和一、二期一样的机械炉排焚烧炉,发电技术采用中温中压锅炉—汽轮发电机组的工艺方案。机械炉排炉适合焚烧低热值、高水份的垃圾,对垃圾的热值适应范围在 4500~8000kJ/kg。

(2)垃圾接收、贮存与输送系统

扩建项目垃圾接收、贮存与输送系统均利用一期工程已建设施。本次新增加一台垃圾给料机。

目前,已建工程的垃圾接收、贮存与输送系统包括垃圾倾卸平台、垃圾倾卸门、垃圾贮坑及垃圾吊车与抓斗等四部分组成。垃圾的接收、贮存和输送系统均在封闭的条件下完成,不设露天堆场和人工分拣。所有垃圾均存储于垃圾池。

①称重

垃圾通过垃圾焚烧厂地磅房称量后,进入焚烧主厂房进行处理。一期工程在厂区物流入口处已设置有地泵房,配置了2台电子汽车衡,本期无需增设。

②垃圾倾卸平台和卸料门

进厂垃圾运输车经地磅房称重后,由引桥进入垃圾卸料大厅。卸料大厅主要由垃圾卸料平台及垃圾卸料门组成。垃圾卸料平台标高为 7.0m,面积 58.45×19.35m²,为便于垃圾车的卸料,垃圾平台设有导车台。平台采用室内型,以防止臭气外溢及降雨流入。

卸料厅设置有 4 个卸料大门(3.8m×4.5m,电动式),卸料大门由设在卸料平台上的控制室控制其开启,并在卸料大门附近设就地启停按钮。垃圾卸料口处设置车挡、事故报警、红绿灯及其它安全设施,垃圾卸料大门开启应与垃圾抓斗上料相协调,垃圾抓斗上料时附近的卸料门应关闭。为防止有害噪音、臭气及粉尘从垃圾贮存坑扩散至大气,倾卸门采用气密性设计,并能耐磨损与撞击。

③垃圾贮坑

垃圾的收集、运输与垃圾焚烧厂的运转时间不一致,运送垃圾一般集中在每天一段时间,而焚烧厂是 24 小时连续运转,因此垃圾贮存坑必须具备适当的贮存量。垃圾贮坑的容量还必须考虑到短期炉维修期间仍能容纳收集的垃圾。从国内垃圾焚烧经验证实,生活垃圾在贮坑内存放一段时间有利于垃圾渗滤液析出,因而有利于垃圾的焚烧。

综合以上因素本项目垃圾坑设计考虑容量为 10 天垃圾的储存量。垃圾池为钢筋混凝土,半地下结构,其占地面积为 43.85m×24m。这样既可以满足相关规范要求,达到析出垃圾水份、不同来源垃圾混合均匀的目的,还可以在 1 台焚烧炉短期检修,对来不及处理的垃圾有一定的缓存期。垃圾吊车布置在垃圾池内标高为 31.85m 处。垃圾池内的空气由一次风机抽至焚烧炉,使垃圾池内保持一定的负压,以控制臭气外逸和甲烷气的积聚。抽风口位于垃圾池的上部。

由于垃圾含有较高水分,在存放过程中将有部分水份从垃圾中渗出,因此垃圾池的设计必须有利于垃圾渗沥液疏导,垃圾池前墙的底部装有不锈钢格筛,以

将垃圾渗沥液排至垃圾池污水池,收集到的渗沥液由污水泵送至厂内渗滤液处理 站处理达到标后排入市政污水管网。

垃圾池侧墙 24.5 米层设有吊车操作室,操作室与垃圾池完全隔离,有着良好的通风条件,保持不断地向室内注入新鲜空气。吊车操作人员视线可覆盖整个垃圾池。

④垃圾吊车与抓斗

垃圾池上方设 2 台垃圾吊车, 吊车起重量为 12.5t, 1 用 1 备。设 8m³ 抓斗 3 套, 2 用 1 备, 备用抓斗放置于车间仓库内, 以方便及时更换。

- (3)垃圾焚烧系统
- ①垃圾焚烧炉

扩建项目选用与一、二期工程相同的三段式机械焚烧炉。

焚烧炉采用适合高水份低热值垃圾焚烧的炉排。焚烧炉配置垃圾进料斗及滑槽。给料斗的入口坡度相互交错布置,各有不同的倾角,从而防止搭桥现象。加料滑槽向下锥形扩展,当垃圾由抓斗投料到料斗底部的滑槽时,可使垃圾顺利地滑向焚烧炉进口并由推杆式给料器将垃圾推到焚烧炉内的炉排上。

当液压给料系统由给料器将垃圾推到炉内的炉排上之后,受到炉膛高辐射热和来自炉排底部一次风的作用,随着炉排的运动,使垃圾不断地翻动,垃圾按顺序地经过干燥、预热、燃烧、燃烬段,最终排出炉膛落到出渣机上,经水冷却后排渣。

②燃烧空气系统

在燃烧过程中,空气起着非常重要的作用,它提供燃烧所需要的氧气,使垃圾能充分燃烧,并根据垃圾的变化调节用量,使焚烧正常运行,烟气充分混合,使炉排及炉墙得到冷却。本焚烧炉的空气系统有一次风系统、二次风系统、炉墙冷却风系统及燃油点火用空气系统等。

1)一次空气系统

一次空气系统的空气取自于垃圾贮存(吸风口设置一过滤网),从垃圾贮坑抽取的一次风分两路分别进入蒸汽—空气加热器加热到 180~200℃后,分别由

10 台风机给 5 级炉排分段给风。一次风用于垃圾焚烧的干燥、气化及燃烧、燃尽及冷却。风机通过变频器高效控制。各段炉排可以根据垃圾燃烧的实际情况通过调节风机达到合理配风。

2)二次风系统

- 二次风系统主要用于燃烧调整及燃烧补充用空气。二次风取自焚烧间,由一套二次风机加压后,接入锅炉二次风管接口。为便于调节及达到节能目的,二次风机采用变频调速。
- 二次风取自锅炉房,每台炉配 1 台二次风机,二次风机喷嘴布置在第一烟道 的前后墙,前后墙的二次喷嘴交叉布置,喷嘴的数量、管径、位置保证燃烧室烟 气产生高度湍流使有害气体充分分解。

3)炉墙冷却风系统

设置一套炉墙冷却风机提供冷却风冷却侧墙和炉拱,风机将风鼓入两层耐火砖之间,这些风由一次风机送入焚烧炉。

4)蒸汽—空气预热器系统

每台炉采用 2 台蒸汽—空气预热器加热一次风。一次风被加热到 180℃,目的是加速干燥过程,保证高水份、低热值的垃圾得到较好燃烧。第一级预热器加热汽源来自汽机的一级抽汽,第二级预热器加热汽源来自是余热锅炉产生的饱和蒸汽,经减压后供至蒸汽—空气预热器。当垃圾热值足够高,理论上低位热值为 1800kcal/kg 以上时,空气预热器可不投运。

(4)垃圾焚烧余热利用(发电)系统

在垃圾焚烧过程中产生的大量废热,使焚烧炉燃烧室产生烟气温度高达850~1000℃,垃圾焚烧系统通常设有焚烧尾气冷却/废热回收系统,其主要目的是调节焚烧尾气温度,使之冷却至200~220℃之间,以便进入尾气净化系统;利用热能进行发电,降低焚烧处理费用。本项目配有余热锅炉、热力管道系统,发电机组为1×14MW的中温中压汽轮机机组。

(5)烟气净化系统

本项目烟气净化采用"SNCR 脱销+急冷塔+干式消石灰加活性炭喷射装置+

布袋除尘器"的烟气净化工艺,每台焚烧炉配置一套,共2套。

高温烟气在急冷塔内通过喷水雾化急剧冷却至 155℃左右,减少二恶英再合成,为后段高效脱酸创造有利的工艺条件;在除尘器入口前烟道上喷入消石灰和活性炭干粉,在反应器中烟气与消石灰、活性炭进行充分的脱酸反应及吸附有害物,反应后的烟气及粉尘再进入除尘器。在除尘器布袋表面形成稳定高效的反应吸附层,再次对烟气进行脱酸反应及吸附有害物质,实现了二级脱除有害物质的目的。烟气中的有害气体(包括二恶英)和消石灰及活性炭充分发生化学反应及吸附作用,形成固态氯化钙(CaCl₂)、硫酸钙(CaSO₄)和其它附着物,附着在粉尘上或凝聚成细微颗粒,随粉尘一起被袋式除尘器收集下来。

- (6)灰渣处理系统
- ①底渣系统
- 1)锅炉排出的底渣

锅炉排出的底渣落入排渣机水槽中冷却后,由出渣机直接排入渣池中,经灰渣吊车抓斗装入自卸汽车运送至综合利用厂。本工程在每台锅炉底部设置1台马丁出渣机,出力为10t/h,该设备与炉底密封有较好的性能,有利于提高锅炉效率。

本期工程设置有渣池一座,占地面积为 5.6m×27.4m=153.44m², 深 4m, 可满足本工程规模炉渣贮存 4 天的量。渣池内设置灰渣吊车抓斗起重机一台,抓斗容积 2.5m³。

2)炉排缝隙中泄漏下来的灰渣

从炉排缝隙中泄漏下来的较细的垃圾通过炉排漏灰输送机送至渣池。焚烧炉炉排下部设置炉排漏灰输送机,每台炉设1台输送机,每台出力为2t/h。

②飞灰系统

本项目的飞灰由三部分组成,即锅炉尾部烟道排灰、吸收塔排灰和除尘器排灰。锅炉尾部排灰采用埋刮板输送机集中,排至焚烧炉尾部,与底渣混合后排到 渣池。

反应塔和布袋除尘器灰斗的飞灰采用埋括板输送机送入位于处理厂内的固

化车间固化处理。

飞灰及反应物采用水泥固化,设 1 套处理量为 8t/h 水泥固化系统。主要由灰库、水泥贮仓、称重斗、卸灰阀、计量斗、成型机、喷水系统及控制系统组成。灰库 1 只,容积 100m³,其容积可以满足本项目 2 台炉正常运行时约 6 天的贮存量;水泥贮仓 1 只,容积 60m³,布置于烟气净化区域左侧。水泥通过气力输送进入水泥仓。灰库存放的飞灰及反应物与水泥、螯合剂按照一定的配比通过卸灰阀进入混料斗,通过振动混料斗混和后,进入固化成型机进行成型。

在厂内固化处理后的飞灰,放置厂内晾干车间储存7天以上后,由如东县城管局直接运送到如东经济开发区填埋场分区填埋。




图 3.2-6 水泥固化流程

(7)废水处理系统

垃圾渗滤液、卸料区清洗废水经厂内渗滤液处理站("UASB 反应器+反硝化+硝化生物反应器(MBR)")处理达到要求后直接接管园区污水处理厂;化水制备产生的酸碱废水经中和池处理后接管接管园区污水处理厂;捞渣废水、车间地面冲洗水及经化粪池处理后的生活污水直接接管园区污水处理厂。锅炉定排废水回用于厂内循环冷却用水;冷却塔定排废水回用于飞回固化、烟气净化增湿、卸料区等冲洗水、捞渣机冷却等。

另外,本项目设置了渗滤液回喷设施,优先考虑将渗滤液喷入焚烧炉内燃烧 处理。

4.1.3 三废产排情况

(1) 废气

(1)焚烧炉废气

烟气净化系统与现有工程相同,采用"SNCR 脱销+急冷塔+干式消石灰加活性炭喷射装置+布袋除尘器"烟气净化处理工艺。处理后的焚烧烟气通过 80m 高烟囱排入大气。本期烟气净化系统需配置的烟囱在一期工程中已建。具体工艺详见 8.2 节废气治理措施。

(2)恶臭

垃圾焚烧厂恶臭主要来源于垃圾本身,其基本发生在垃圾储坑、垃圾卸料大厅、渗滤水储坑和焚烧炉等附近。为避免臭气外溢,本项目对垃圾储坑、垃圾卸料大厅等主要臭气污染源采取下列控制措施。

①抽风

利用焚烧炉一次风机抽取垃圾储坑、渗滤水储坑、垃圾卸料大厅内的空气, 作为焚烧炉的助燃空气。所抽取的空气先经过过滤除尘,再经预热器后送入炉膛, 恶臭物质在燃烧过程中被分解氧化而去除。

②阻隔帘幕

垃圾卸料大厅出入口设置空气帘幕,以此作为防止臭气及灰尘外泄的屏障。

③对卸料大厅及垃圾储坑进行隔离

为将臭气及灰尘封闭在垃圾储坑区域,在对卸料大厅与垃圾储坑之间设置若 干可迅速启闭的卸料门,平时保持其密闭以将臭气封闭在储坑内。垃圾储坑上方 保持一定的负压。

④加强垃圾储坑的操作管理

规范垃圾储坑的操作管理,利用抓斗对垃圾不停进行搅拌翻动,不仅可使进炉垃圾热值均匀,且可避免垃圾的厌氧发酵,减少恶臭的发生。

⑤残渣处理密闭系统

利用封闭的残渣输送系统, 对残渣储坑实行密闭操作。

⑥污水处理站采取封闭措施,污水处理产生的甲烷及其他臭气通过抽气装置直接送入焚烧炉焚烧。

运行阶段,主要通过加强管理来对臭气进行控制,如尽量减少全厂停产频率、 一次抽风系统保持正常运转、进厂垃圾车采用封闭式车辆、垃圾贮存池卸料门不 用时关闭,使垃圾坑密闭化等。

(3)飞灰固化车间粉尘

扩建项目将增加飞灰处理量,飞灰和水泥进仓量增加,粉尘产生和排放量也相应增加。飞灰和水泥料仓顶部各设置 1 布袋除尘器,经处理后通过顶部的排气管排放。

(2) 废水

扩建工程所产生的垃圾渗滤液、卸料区冲洗水、垃圾车及垃圾通道冲洗水经厂内渗滤液处理站处理达到要求后接管园区污水处理厂; 化水制备产生的酸碱废水经中和池处理后接管园区污水处理厂; 车间地面冲洗水及经化粪池处理后的生活污水接管园区污水处理厂。锅炉定排废水回用于厂内循环冷却用水; 冷却塔定排废水回用于飞回固化、烟气净化增湿、卸料区等冲洗水、捞渣机冷却等。本次扩建工程扩建一座污水处理站,处理工艺与现有项目相同,采用"UASB 反应器+反硝化+硝化生物反应器(MBR)"处理工艺。

(3) 固体废物

(1)炉渣

焚烧炉的排渣口在倾斜炉排下方,通过排渣器送至渣坑。输渣机装有自动加湿装置,使出来的炉渣不至飞扬。根据同类生活垃圾焚烧发现项目炉渣浸出试验资料,炉渣属一般固体废物,可以综合利用,本工程炉渣送南通乾翔新型建材综合利用(协议见附件)。

(2)飞灰

飞灰是指由空气污染控制设备中所收集细微颗粒,一般经滤袋除尘器所收集的中和反应物(CaCl2、CaSO4)、某些未完全反应的碱剂 Ca(OH)2 及活性炭。按《国家危险废物名录》,飞灰属危险废物,废物类别为 HW18 焚烧处理残渣,扩建项目拟水泥固化后按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)送如东经济开发区生活垃圾填埋场分区填埋(协议见附件)。

(3)其他固体废物

其他固体废物主要有废离子交换树脂、废机油、污水处理产生的污泥和生活

垃圾。废离子交换树脂、废机油属危险废物,类别分别为 HW13 和 HW08,拟交如东大恒危险废物处理有限公司焚烧处置(协议见附件)。污水处理系统污泥和生活垃圾属一般废物,拟由本工程焚烧炉焚烧处理,方法可行。

4.2 企业总平面布置



图 4.2-1 厂区平面布置图

4.3 各重点场所、重点设施设备情况

识别的重点污染区域包括:一二期车间(垃圾贮坑、垃圾渣坑)、三期车间(垃圾贮坑、垃圾渣坑)、污水处理站、危废仓库(机油)、危废仓库(飞灰)、飞灰固化车间、油罐仓库。

表 4.3-1 重点场所一览表

	区域	现场照片	识别依据
1	一二期车 间(垃圾 贮坑、垃 圾渣坑)		垃圾贮坑主要在垃圾处理前,将垃圾放置于垃圾贮坑中。垃圾贮坑采用现浇钢筋混凝土全封闭结构,现浇钢筋混凝土柱,垃圾池底部夯实后预置防水垫层,底部及四周采用钢筋混凝土浇注,四角及构筑物接合处采用防水水泥进行防渗处理,整体防护较为到位。但是若垃圾贮坑混凝土发生破损,垃圾渗滤液将会渗入进土壤,对周围的土壤和地下水造成污染。
2	三期车间 (垃圾贮 坑、垃圾 渣坑)		垃圾贮坑主要在垃圾处 理前,将垃圾放置于垃圾 贮坑中。垃圾贮坑采用现 浇钢筋混凝土全封 闭结 构,现浇钢筋混凝土柱, 垃圾池底部夯实后预置 防水垫层,底部及四周采 用钢筋混凝土浇注,四角 及构筑物接合处采用防 水水泥进行防渗处理,整 体防护较为到位。但是若 垃圾贮坑混凝土发生破 损,垃圾渗滤液将会渗入 进土壤,对周围的土壤和 地下水造成污染。

3	污水处理站	公司北侧建有污水 处理站,污水处理站建有 反应池、调节池、反硝化 池及连 接各车间的污和生 管线。各车间的空闭的污 水输送管道、泵 送水处理站处理。污水处理站处理。污水处理站处理。 好不够,"处理技术,将废水处理达到接管标准后,通过市政管网样放 至园区 污水处理广处理。在连接各车间中,完 通过管道渗透滴漏下来,对周边土壤和 成污染。
4	危废仓库(机油)	危险废物包含飞灰、废离子交换树脂、废机油等。主要危险废物指定专门区域存放。按上级环保部门要求处置给具有相关资质的专业公司。公司设有独立库房式的危险废物贮存仓库,具有围堰、防渗措施,导流沟、收集池等,密封包装完好,路面硬化未遭到破坏,对周边土壤和地下水影响较小。

5	危废仓库 (飞灰)	

危险废物包含飞灰、废离 子交换树脂、废机油等。 主要危险废物指定专门 区域存放。按上级环保部 门要求处置给具有相关 资质的专业公司。公险废 有独立库房式的危险堰 物贮存仓库,具有围堰收存的渗措施,导流沟、好防渗措施,导流沟、好路面硬化未遭到破坏,对周边土壤和地下水影响较小。

6 飞灰固化 车间



垃圾焚烧会产生大量飞 灰物质,飞灰固化车间地 面存在车辆使用后 的油 迹,可能会随着地表水流 渗入到土壤中,造成土壤 及地下水污染;并且垃圾 焚烧产生的飞灰会随着 空气沉降到地面裸土,经 过长期的污染沉降和迁 移也可能 会对土壤及 对为土壤和地下水疑似 污染区域。

柴油储存于地埋式不渗漏不锈钢储罐,油罐安装在混凝土池子内,并且混凝土池子高出地面 1米,保证事故状态下储罐内所有柴油都能控制在混凝土池子内;定期检查储罐、管道密封性能,检查阀门、管道、法兰是否出现泄漏现象。 储罐的充装过程严格按照规定程序操作,交由有资质的单位和人员操作,污染较小。

5 重点设施及重点区域识别

5.1 重点单元情况

油罐仓

库

识别的重点污染区域包括:一二期车间(垃圾贮坑、垃圾渣坑、废机油危废仓库)、三期车间(垃圾贮坑、垃圾渣坑、飞灰固化车间)、污水处理站区域(油罐仓库、污水处理站)、危废仓库(飞灰)。按单元划分见表5.1-1

表5.1.1-1 各重点单元划分情况一览表

序 号	区域	单元类别	划分依据	区域面积
1	一二期车间 (垃圾贮 坑、垃圾渣 坑、废机油 危废仓库)	一类单元	隐蔽性工程(垃圾贮坑、垃圾渣坑长期有垃圾废水存在,且表面有垃圾填盖,无法及时发现是否泄露,可能会对土壤地下水造成污染)	12850 平方米
2	三期车间 (垃圾贮 坑、垃圾渣 坑、飞灰固 化车间)	一类单元	隐蔽性工程(垃圾贮坑、垃圾渣坑长期有垃圾废水存在,且表面有垃圾填盖,无法及时发现是否泄露,可能会对土壤地下水造成污染)	8600 平方米
3	污水处理站 区域(油罐 仓库、污水 处理站)	一类单元	隐蔽性工程(污水处理站涉及到反应池、调节池、反硝化池各种池体,油罐仓库也是埋于地下,无法及时发现泄露风险)	16048 平方米

4	危废仓库 (飞灰)	二类单元	非隐蔽性工程(固化飞灰在 车间内压缩至固体后在危 废仓库临时存储,无泄露风 险)	413 平方米
---	--------------	------	---	---------



图5.1 重点单元划分一览表

二类单元 一类单元

5.2 识别/分类结果及原因

5.2.1 识别原因

根据各设施信息、污染物迁移途径等,结合前期现场踏勘和隐患排查工作,识别企业内部存在土壤或地下水污染隐患的重点设施。重点设施数量较多的自行监测企业可根据重点设施在企业内分布情况,将重点设施分布较为密集的区域识别为重点区域。存在土壤或地下水污染隐患的重点设施一般包括但不仅限于:

- (1) 涉及有毒有害物质的生产区或生产设施;
- (2) 涉及有毒有害物质的原辅材料、产品、固体废物等的贮存或堆放区;
- (3) 涉及有毒有害物质的原辅材料、产品、固体废物等的转运、传送或装卸区:
 - (4) 贮存或运输有毒有害物质的各类罐槽或管线:
 - (5) 三废(废气、废水、固体废物)处理处置或排放区;

5.2.2 识别过程

基于资料收集、现场踏勘、以及人员访谈的调查结果,并综合考虑污染源分布、污染物类型、污染物迁移途径等因素,项目组对重点监测单元进行了识别。

企业内识别的重点监测单元包括一类单元:一二期车间(垃圾贮坑、垃圾渣坑、废机油危废仓库)、三期车间(垃圾贮坑、垃圾渣坑、飞灰固化车间)、污水处理站区域(油罐仓库、污水处理站)。

- 二类单元:危废仓库(飞灰)。
- 一类单元:
- ①一二期车间(垃圾贮坑、垃圾渣坑、废机油危废仓库)

隐蔽性工程(垃圾贮坑、垃圾渣坑长期有垃圾废水存在,且表面有垃圾填盖, 无法及时发现是否泄露,可能会对土壤地下水造成污染),废机油危废仓库防渗 措施完善,为非隐蔽性工程,由于几个功能区位于一个建筑物内,故整个划分为 一类单元。

②三期车间(垃圾贮坑、垃圾渣坑、飞灰固化车间)

隐蔽性工程(垃圾贮坑、垃圾渣坑长期有垃圾废水存在,且表面有垃圾填盖, 无法及时发现是否泄露,可能会对土壤地下水造成污染),飞灰固化车间进行飞 灰压缩,为二类单元,由于几个功能区位于一个建筑物内,故整个划分为一类单元。

③污水处理站区域(油罐仓库、污水处理站)

隐蔽性工程(污水处理站涉及到反应池、调节池、反硝化池各种池体,油罐仓库也是埋于地下,无法及时发现泄露风险),为一类单元。

二类单元: 危废仓库(飞灰)

非隐蔽性工程(固化飞灰在车间内压缩至固体后在危废仓库临时存储,无泄露风险),为二类单元。

5.3 关注污染物

各区域污染物见表5.1.2。

表 5.1.2 各区域污染物

农3.1.2 苷色类7未物								
编号	车间名称	设施功能	特征污染物名称					
1	一二期车间(垃圾 贮坑、垃圾渣坑、 废机油危废仓库)	垃圾贮坑(临时存放垃圾)、 垃圾渣坑(存放无法焚烧的垃 圾渣)、废机油危废仓库(存 放危废废机油、废树脂)	盐酸、硫酸、氢氧化钠、 氟化物、锑、铍、钴、钒、 总石油烃、锌、锰、硒、铊、 钼、苯酚、二噁英					
2	三期车间(垃圾贮 坑、垃圾渣坑、飞 灰固化车间)	垃圾贮坑(临时存放垃圾)、 垃圾渣坑(存放无法焚烧的垃 圾渣)、飞灰固化车间(对飞 灰进行打包)	盐酸、硫酸、氢氧化钠、 氟化物、锑、铍、钴、钒、 总石油烃、锌、锰、硒、铊、 钼、苯酚、二噁英					
3	污水处理站区域 (油罐仓库、污水 处理站)	油罐仓库(存放原料油)、污水处理站(处理污水)	盐酸、硫酸、氢氧化钠、 氟化物、锑、铍、钴、钒、 总石油烃、锌、锰、硒、铊、 钼、苯酚、二噁英					
4	危废仓库(飞灰)	存放固化飞灰	盐酸、硫酸、氢氧化钠、 氟化物、锑、铍、钴、钒、 总石油烃、锌、锰、硒、铊、 钼、苯酚、二噁英					

6 监测点位布设方案

根据企业提供资料及现场踏勘收集到的信息,拟选取一二期车间(垃圾贮坑、垃圾渣坑、废机油危废仓库)、三期车间(垃圾贮坑、垃圾渣坑、飞灰固化车间)、污水处理站区域(油罐仓库、污水处理站)、危废仓库(飞灰)为布点区域。

根据地勘资料可知,厂内地下水流向为由西北向东南流动,故拟将对照点暂设置在厂区西北侧。

6.1 重点单元及相应监测点/监测井布设位置



图 6.1-1 点位设置图 (表层土)

二类单元 一类单元

土壤柱状土、地下水监测点位

土壤表层土监测点位

表 6-1 调查场地初定采样坐标

地块	场地边界点	X	Y
	T1	121.387751°	32.259210°
	T2	121.386121°	32.258368°
土壤	Т3	121.387875°	32.257976°
上坡	T4	121.386051°	32.257102°
	T5	121.387896°	32.257011°
	ТО	121.387526°	32.256410°
	D1	121.387751°	32.259210°
	D2	121.387875°	32.257976°
地下水	D3	121.386051°	32.257102°
	D4	121.387896°	32.257011°
	D0	121.387526°	32.256410°

6.1.1 布点原则

以地块范围内敏感设施和敏感区域的土壤及地下水为准,进行监测工作。

综合考虑如东天楹环保能源有限公司重点区域位置、各类设施、雨污水管网等的分布范围情况,参照《工业企业土壤及地下水自行监测技术指南稿)》(HJ1209-2021)、《场地环境调查技术导则》和《场地环境监测技术导则》的规定进行采样布点。

(1) 土壤采样

- a) 监测点数量及位置
- 一类单元涉及的每个隐蔽性重点设施设备周边原则上均应布设至少1个深层土壤监测点,单元内部或周边还应布设至少1个表层土壤监测点。

每个二类单元内部或周边原则上均应布设至少1个表层土壤采样点,具体位置及数量可根据单元大小或单元内重点场所或重点设施设备的数量及分布等实

际情况适当调整。监测点原则上应布设在土壤裸露处,并兼顾考虑设置在雨水易于汇流和积聚的区域,污染途径包括扬散的单元还应结合污染物主要沉降位置确定点位。

b) 采样深度

土壤一般监测应以监测区域内表层土壤(0~0.5m 处)为重点采样层,在深层土壤(0.5~4.5m)增设2个采样点位,开展采样工作。在地下水采样建井过程中钻探出的土壤样品,应作为地块初次采样时的土壤背景值进行分析测试并予以记录。钻探过程的土壤样品采集深度原则上包括:

- ①0~0.2m 处表层土壤:
- ②钻探过程发现存在污染痕迹或现场便携检测设备读数相对较高的位置;
- ③钻探至地下水位时,水位线附近 50cm 范围内和地下水含水层中;
- ④土层特性垂向变异较大、地层较厚或存在明显杂填区域时,可适当增加采 样点。

(2) 地下水采样

a) 监测井数量

每个存在地下水污染隐患的重点设施周边或重点区域应布设至少 1 个地下水监测井,具体数量可根据设施大小、区域内设施数量及污染物扩散途径等实际情况进行适当调整。

b) 监测井位置

地下水监测井应布设在污染物迁移途径的下游方向。地下水的流向可能会随着季节、潮汐、河流和湖泊的水位波动等状况改变,此时应在污染物所有潜在迁移途径的下游方向布设监测井。在企业内部,监测井的位置可根据各重点设施及重点区域的分布情况统筹规划,处于同一污染物迁移途径上的相邻设施或区域可合并监测井。以下情况不适宜合并监测井:

- 1) 处于同一污染物迁移途径上但相隔较远的重点设施或重点区域;
- 2)相邻但污染物迁移途径不同的重点设施或重点区域。
- c) 采样深度

监测井在垂直方向的深度应根据污染物性质、含水层厚度以及地层情况确定。1)污染物性质

- ①当关注污染物为低密度污染物时,监测井进水口应穿过潜水面以保证能够 采集到含水层顶部水样:
- ②当关注污染物为高密度污染物时,监测井进水口应设在隔水层之上,含水层的底部或者附近;
- ③如果低密度和高密度污染物同时存在,则设置监测井时应考虑在不同深度采样的需求。
 - 2) 含水层厚度
 - ①厚度小于 6 m 的含水层, 可不分层采样:
 - ②厚度大于 6 m 的含水层, 原则上应分上中下三层进行采样。
 - 3) 地层情况

地下水监测以调查第一含水层(潜水)为主。但在重点设施识别过程中认为有可能对多个含水层产生污染的情况下,应对所有可能受到污染的含水层进行监测。有可能对多个含水层产生污染的情况包括但不仅限于:

- ①第一含水层与下部含水层之间的隔水层厚度较薄或已被穿透;
- ②有埋藏深度达到了下部含水层的地下罐槽、管线等设施:
- ③第一含水层与下部含水层之间的隔水层不连续。
- d) 其他要求

地下水监测井的深度应充分考虑季节性的水位波动设置。

地下水对照点监测井应与污染物监测井设置在同一含水层。

6.1.2 监测频次

根据《工业企业土壤及地下水自行监测技术指南稿)》(HJ1209-2021)要求,如东天楹环保能源有限公司土壤及地下水环境监测表层土壤每一年开展一次,深层土壤每三年开展一次。

6.1.3 现场监测点位调整原则

根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南(试行)》(HJ 1209-2021) 中技术要求:

原则上确定的点位不得随意调整。如因现场发生变化等原因导致点位确需进行调整,应在满足技术规定前提下,经确认后方可调整。具体情况涉及但不仅限于如下情形:

- ①采样时遇到厚度过大的混凝土地基,通过地面破碎后机器仍无法继续钻进时;
 - ②遇强风化砂岩,机器无法钻进时;
 - ③遇深坑或深池,机器无法进入时;
- ④进场采样时现场情况与原定点情况变化较大且现场实际情况不具备采样 条件时;
- ⑤表层土壤样品根据现场PID和XRF快速检测结果判断有异常需加深采样时;
- ⑥钻探过程可能引起打穿管线、防渗层或可能存在引发爆炸、坍塌等安全风险:
 - ⑦土地使用权人有充分理由认为现场不能采样时;
 - ⑧其他突发情况导致现场工作需要调整和变化且有必要确认。
- ⑨本项目地下水暂定由南向北,如经现场发现地下水流向与地勘不一致,则以现场为主,调整参照点位置。

6.2 各点位布设原因分析

根据地块信息采集资料分析,企业各疑似污染区域内特征污染物主要为盐酸、硫酸、氢氧化钠、氟化物、锑、铍、钴、钒、总石油烃、锌、锰、硒、 铊、钼、苯酚、二噁英。

基于以上污染物类型判断及厂区硬化、防渗情况,结合现场踏勘结果,拟将一二期车间、三期车间、污水处理站区域、危废仓库(飞灰)作为布点区域。根据以上分析结果,确定点位布设如表6.2-1所示。

6.2-1 点位布设原因表

		经心定		布点位置				
类别	编号	疑似污 染区域	理论布 点位置	实际布点 位置	布点位置确认理由	储罐和管 线等情况		
	T1	污水处理 站区域	污水处 理站区 域内部	污水处理 站区域东 侧	该采样点位在不影响企业 正常生产的情况下,也能 较好的反映污染范围,同 时兼顾现场采样可行性	不涉及地下 设施、储罐 和管线		
	Т2	一二期车间	一二期 车间内 部	一二期车间西侧	该采样点位在不影响企业 正常生产的情况下,也能 较好的反映污染范围,同 时兼顾现场采样可行性	不涉及地下 设施、储罐 和管线		
	Т3	一二期车间	一二期 车间内 部	一二期车间东侧	该采样点位在不影响企业 正常生产的情况下,也能 较好的反映污染范围,同 时兼顾现场采样可行性	不涉及地下 设施、储罐 和管线		
	T4	三期车间	三期车间内部	三期车间西侧	该采样点位在不影响企业 正常生产的情况下,也能 较好的反映污染范围,同 时兼顾现场采样可行性	不涉及地下 设施、储罐 和管线		
	T5	三期车间	三期车间内部	三期车间东侧	该采样点位在不影响企业 正常生产的情况下,也能 较好的反映污染范围,同 时兼顾现场采样可行性	不涉及地下 设施、储罐 和管线		
	ТО	参照点	厂区北 侧	厂区南侧	位于未受污染的区域	不涉及地下 设施、储罐 和管线		

6.2-2 点位布设原因表

	编号	疑似污 染区域		地下设		
类 别			理论布点 位置	实际布点 位置	布点位置确认理由	施、储罐 和管线等 情况
地下水点位	D1	污水处理 站区域	污水处理 站区域内 部	污水处理站 区域东侧	该采样点位在不影响企业正常生产的情况下,也能较好的反映污染范围,同时兼顾现场采样可行性	不涉及地下 设施、储罐 和管线
	D2	一二期车间	一二期车间内部	一二期车间 西侧	该采样点位在不影响企业正常生产的情况下,也能较好的反映污染范围,同时兼顾现场采样可行性	不涉及地下 设施、储罐 和管线
	D3	三期车间	三期车间 内部	三期车间西侧	该采样点位在不影响企业正常生产的情况下,也能较好的反映污染范围,同时兼顾现场采样可行性	不涉及地下 设施、储罐 和管线
	D4	三期车间	三期车间 内部	三期车间东侧	该采样点位在不影响企业正常生产的情况下,也能较好的反映污染范围,同时兼顾现场采样可行性	不涉及地下 设施、储罐 和管线
	ТО	参照点	厂区北侧	厂区南侧	位于未受污染的区域	不涉及地下 设施、储罐 和管线

6.3 各点位监测指标及选取原因

根据分析结果确定,本地块涉及到的主要特征污染物为盐酸、硫酸、氢氧化钠、氟化物、锑、铍、钴、钒、总石油烃、锌、锰、硒、 铊、钼、苯酚、二噁英。

综合考虑分析方法故定土壤检测项目为GB36600-2018中45项+pH+石油烃 (C_{10} - C_{40})+氟化物+锌、钴、硒、钒、锰、锑、铊、铍、钼+二噁英。

地下水检测项目在和土壤保持一致的情况下增设部分常规因子,为基本项45 项以及锌、钴、硒、钒、锑、铊、 铍、钼、pH、氰化物、氯化物、硫酸盐、硝

酸盐、石油烃(C10-C40)、氟化物。

7样品采集、保存、流转与制备

7.1 现场采样位置、数量和深度

7.1.1 土壤垂直布点方案

- ①层冲填土: 灰黄色, 松散, 强度不均匀。层底高程 0.80~3.40m, 层厚 0.50~2.00m。
- ②层粉土夹粉质粘土:灰黄色~灰色,粉土稍密,很湿,干强度低,韧性低,摇振反应中等,切面无光泽。层顶高程 0.80~3.40m,层底高程一般 1.70~1.80m,层厚一般 1.10~3.70m。粉质粘土软塑,干强度中等,中等韧性,摇振反应无,切面稍有光泽。
- ③层粉土夹粉砂:灰色,粉土稍密,很湿,干强度低,韧性低,摇振反应中等,切面无光泽。层顶高程 1.70~1.80m,层底高程一般-5.97~-1.60m,层厚一般 1.70~6.40m。粉砂稍密,局部中密,饱和,矿物组成以石英、长石、云母为主。
- ④层粉砂夹粉土:灰色,粉砂中密,局部稍密,饱和,矿物组成以石英、长石、云母为主,夹有贝壳碎片。层顶高程-5.97~-1.60m,层底高程一般-19.80~-16.33m,层厚一般 6.20~16.20m。粉土中密,很湿,干强度低,韧性低,摇振反应中等,切面无光泽。
- ⑤层粉土夹粉砂:灰色,粉土稍密,很湿,干强度低,韧性低,摇振反应中等,切面无光泽。层顶高程-19.80~-16.33m,层底高程一般-25.00~-22.23m,层厚一般 1.0~7.60m。粉砂稍密,局部中密,饱和,矿物组成以石英、长石、云母为主。
- ⑥层粉砂:灰色,中密,饱和,矿物组成以石英、长石、云母为主。层顶高程-25.00~-22.23m,该层未钻穿。

同时结合前期踏勘及收集到资料可知,综上,本次调查初步设定土壤采样深度为6m,该深度范围覆盖渗透系数较低的淤泥质粉质粘土层。现场采样时根据土壤物理性状、气味和 XRF、PID 数据的情况,确定是否继续向下取样,若6m以下土壤物理性状和 XRF、PID 数据显示仍有污染,则继续向下取样,直至无污染土层为止。本次调查采样钻探时未有土壤物理性状、气味和 XRF、PID 数据异

常情况出现,本次土壤采样均钻探到6m。

7.1.2 地下水垂直布点方案

勘察期间进行了地下水水位观测,地下水埋藏较浅,钻孔内初见水位为地表下 1.30~2.40 米 (高程 1.50 米),稳定水位在地表下 1.10~2.20 米 (高程 1.70 米)。根据区域水位长期观测资料,地下水位呈季节性变化,受降雨量影响明显。据调查场地历史最高地下水位高程为 3.00m,常年最高地下水位可按高程 2.60m,变幅 1.20m 左右,一般在高程 2.60~1.40m 之间变化。目前场地标高在 2.80~3.90m 左右,随着地面整平标高后,地下水位略有浮动,因此抗浮设计水位建议取整平标高下 0.50m 计算。综上,本次地下水建井深度设为 6m。

土孔钻探完成后,在套管中放入内径 60mm 的聚氯乙烯 (PVC) 管直至孔底。管子底部是由均匀切割出的带细缝的筛管,筛管以上到地面是白管。筛管长度由现场工程师根据地下水初见水位及地下水季节性的变化决定。筛管的位置应能够过滤最上层含水层,并适当高于地下水位,从而能够监测潜在的低密度污染物。地下水采样深度在监测井水面 0.5m 以下。

考虑实际情况,在地下水流经下游方向,在企业内部布设5个土壤取样点, 4个地下水取样点,在地下水流经南侧布设1个参照点。

表 7.1-1 各点位分析测试项目(表层土壤)

点位编号	位置	点位类型	钻探深度 (米)	计划送样 个数	测试项目名称
T1	污水处理站 区域	土壤	0~0.5	1	GB36600-2018中45
T2	一二期车间	土壤	0~0.5	1	项+pH+石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)+氟化物 +锌、钴、硒、钒、
Т3	一二期车间	土壤	0~0.5	1	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
T4	三期车间	土壤	0~0.5	1	

Т5	三期车间	土壤	0~0.5	1	
Т0	参照点	土壤	0~0.5	1	
D1	污水处理站 区域	地下水	6	1	
D2	一二期车间	地下水	6	1	为基本项 45 项以及 锌、钴、硒、钒、
D3	三期车间	地下水	6	1	锑、铊、 铍、钼、 pH、氰化物、氯化 物、硫酸盐、硝酸
D4	三期车间	地下水	6	1	盐、石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)、氟化物
D0	参照点	地下水	6	1	

表 7.1-2 各点位分析测试项目(深层土壤)

点位编号	位置	点位类型	钻探深度(米)	计划送样个数	测试项目名 称
T1	污水处理站 区域	土壤	6	4(①表层土、②水位 线附近、③水位线以下 饱和带土壤、④有明显 污染痕迹的))	GB36600-2
T2	一二期车间	土壤	6	4(①表层土、②水位 线附近、③水位线以下 饱和带土壤、④有明显 污染痕迹的))	018 中 45 项 +pH+石油 烃(C ₁₀ -C ₄₀) +氟化物+
Т3	一二期车间	土壤	6	4(①表层土、②水位 线附近、③水位线以下 饱和带土壤、④有明显 污染痕迹的))	锌、钴、硒、钒、锰、锑、铊、铍、钼+二噁英
T4	三期车间	土壤	6	4(①表层土、②水位 线附近、③水位线以下 饱和带土壤、④有明显 污染痕迹的))	

Т5	三期车间	土壤	6	4(①表层土、②水位 线附近、③水位线以下 饱和带土壤、④有明显 污染痕迹的))	
Т0	参照点	土壤	6	4(①表层土、②水位 线附近、③水位线以下 饱和带土壤、④有明显 污染痕迹的))	
D1	污水处理站 区域	地下水	6	4(①表层土、②水位 线附近、③水位线以下 饱和带土壤、④有明显 污染痕迹的))	
D2	一二期车间	地下水	6	4(①表层土、②水位 线附近、③水位线以下 饱和带土壤、④有明显 污染痕迹的))	为基本项 45 项以及 锌、钴、硒、 钒、锑、铊、
D3	三期车间	地下水	6	4(①表层土、②水位 线附近、③水位线以下 饱和带土壤、④有明显 污染痕迹的))	被、钼、pH、 氰化物、氯 化物、硫酸 盐、硝酸盐、
D4	三期车间	地下水	6	4(①表层土、②水位 线附近、③水位线以下 饱和带土壤、④有明显 污染痕迹的))	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)、 氟化物
D0	参照点	地下水	6	4(①表层土、②水位 线附近、③水位线以下 饱和带土壤、④有明显 污染痕迹的))	

7.2 采样方法及程序

7.2.1 土壤样品的采集

本次土壤钻孔采样及地下水监测井设置和采样采用 QY-100L 型土壤地下水 取样修复一体钻机,能够连续并快速的取到地表到特地深度的土壤样品,能够完好的保护好样品的品质及土壤原状。

土壤采样为直推式,直推式压入的采样器具的外径较小,对采样点位的扰动较小,减少了土壤样品的交叉污染;

采样连续作业:采样器具分为多节,由取芯钻头和取土管外管相连,取土管外管两端分别为内螺纹与外螺纹结构。连续作业是指采样时可以使采样器具单节

压入土壤,也可多节螺纹连接以压入到更深的土壤中,可以准确压入到指定的深度,采样器具连续的往下压入土壤,中间没有起拔的动作,避免了对土壤的扰动,保证了样品的可靠性:

密闭性:采样内管一直处于外管所形成的密闭空间内,只有当前的土壤压入 采样内管中,处于采样内管中的土样挥发性有机物能够有效的保存下来,并且规 避了外界环境对土样的干扰:

土壤通过自动采样机器取出后,检测人员对每个土壤管进行剖管,对现场取样的土样进行初次筛选后选取送检样品密封保存,送至实验室,实验室根据需要检测的指标进行取样分析。

本次土壤调查土壤连续采样原始记录见附件。

1) 样品采集

本次调查采样前首先对土壤样品进行重金属和挥发性有机物的快速检测,根据检测结果辅助采集样品。若取样管中土壤样品无法满足土壤取样量(含平行样)重量和体积的要求,则在布设点位的半径 10~20cm 范围内继续钻探相同深度的土壤取样孔,直至满足取样要求为止。 首先采集 VOC 样品,其次采集 SVOC 样品,最后采集重金属样品。

VOC 样品采集: 用非扰动采样器采集样品, 其次用刮刀将原状岩芯表层 1~2cm 土壤清除, 立即在新形成的土壤切面上采集样品, 然后将采集的土壤样品 装入预先放有 10mL 甲醇溶剂的 40mL 棕色玻璃瓶中, 盖上瓶盖, 填写标签等相 关信息, 再用塑料袋包裹样品瓶, 及时放入内置冰冻蓝冰或其它蓄冷剂的样品箱 内, 进行低温保存。

SVOC 样品采集: 用不锈钢采样铲采集 SVOC 样品,铲清除原状岩芯表层土壤,剔除石块等杂志,然后将土壤样品转移至 250mL 棕色广口样品瓶内,装满填实,需保持采样瓶口螺纹清洁,防止密封不严,盖上瓶盖,填写标签等相关信息,再用泡沫塑料带包裹样品瓶,及时放入内置冰冻蓝冰或其它蓄冷剂的样品箱内,进行低温保存。

重金属样品采集:用木铲采集重金属样品,清除原状岩芯表层土壤,剔除石块等杂志,然后将土壤样品转移至聚四氟乙烯袋内,填写标签等相关信息,及时放入内置冰冻蓝冰或其它蓄冷剂的样品箱内,进行低温保存。

本次调查, 土孔采样点钻探深度为地面以下 6.0m, 水土复合采样点钻探深

度为地面以下 6.0m。土壤 0-3m 每间隔 0.5m 分别采集一个土壤样品,3-6m 每间隔 1.0m 分别采集一个土壤样品根据现场检测读数和污染迹象,选择土样送检。其中机械土孔每个点位选取 4 个样品送检,监测井土孔选择 4 个样品送检。

2) 现场检测

光离子化检测器 (PID) 快速检测:将土壤样品装入自封袋中约 1/3~1/2 体积,封闭袋口,适度揉碎样品,置于自封袋中约 10min 后,摇晃或震动自封袋约 30s,之后静置约 2min。再将挥发性有机物快速检测设备 (PID) 探头伸至自封袋约 1/2 顶空处,紧闭自封袋,数秒内记录仪器最高读数,并采集数值异常高处的土壤样品。

XRF 快速检测:主要检测铬、汞、铜、铅、砷、镉、镍、锌共 8 种重金属元素,待检测数据记录后,采集数值异常高处的土壤样品。本次调查 PID 快速检测结果无异常,重金属测试结果均未超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)第二类用地筛选值。

3) 样品送检筛选

现场所采集的土壤样品并不全部送检,而是根据现场样品便携式光离子化检测仪(PID)检测、便携式射线荧光光谱分析仪(XRF)、土样感观指标(主要有气味、颜色、性状)以及污染迹象、样品深度分布的原则综合判断、筛选样品进行检测。

1、XRF 和 PID 检测

在现场用 XRF 和 PID 仪器检测采集的每个样品,检测样品中重金属和挥发性有机气体浓度,读数越高表明污染越严重。将选择读数高的样品进行检测。

2、感观指标和污染迹象

在现场观察仔细采集的每个样品,从土壤样品的气味、颜色、性状以及污染迹象定性的判断土壤是否受到污染。将选择感观指标异常、有明显污染迹象的样品进行检测。

3、样品深度分布

每个采样点将采集不同深度的土壤样品,从而判断土壤污染的垂直分布,划分污染的深度范围。将结合 XRF 检测、PID 检测、感观指标、污染迹象判断的结果,在不同深度范围内选择有代表性的样品进行检测。 现场采样时,根据对地块历

史利用情况的调查分析及样品筛选原则, 通过现场各点位土壤样品 XRF、PID 读数、感官指标及污染痕迹的判断,每个点选择了 4 个样品进行实验室检测。

7.2.2 地下水样品的采集

对于地下水样品的采集,应以采集代表性水样为原则,并在采样过程中尽量避免被污染和污染物损失。建立规范的监测井是实现上述原则和要求的重要保证,建井所用的材料和设备应清洗除污,避免污染地下水。地下水监测井采用直推式方式进行建井。设置监测井时,应避免采用外来的水及流体,同时在地面井口处采取防渗措施。

监测井建成后,需要清洗监测井,以去除细颗粒物质堵塞监测井并促进监测井与监测区域之间的水力连通。清洗地下水用量需大于3倍井容积。每次清洗过程中抽取的地下水,要进行pH值、温度以及浊度的现场测试。洗井过程需持续到取出的水不浑浊,细微土壤颗粒不再进入水井,当浊度≤10NTU时,可结束洗井;当浊度大于10NTU时,应每间隔约1倍井体积的洗井水量后对出水进行测定,结束吸进应同时满足以下条件: 1)浊度连续三次测定的变化在10%以内; 2)电导率连续三次测定的变化在10%以内; 3)pH连续三次测定的变化在0.1以内。

完成洗井结束后,监测井至少稳定24h后开始采集地下水样品,采样前需用地下水位测量仪测量其监测井水位,每间隔5-15min进行采样洗井并测定出水水质,直至至少三项检测指标满足以下要求: 1) pH在±0.1以内; 2) 水温在±0.5℃以内; 3) 电导率在±10%以内; 4) 氧化还原电位在±10mV以内,或在±10%以内; 5) 溶解氧在±0.3mg/L以内,或在±10%以内;6) 浊度≤10NTU,或在±10%以内。如洗井水量在3-5倍井体积之间,水质不能达到稳定标准,应继续洗井;如洗井水量达到5倍井体积后水质指标仍不能达到稳定标准,可结束洗井,并根据实际情况,判断是否进行样品采集,使用贝勒管进行地下水采样。

采样前先测地下水位,采样深度应在地下水水面0.5米以下,以保证水样能代表地下水水质。如遇重油(DNAPL)或轻油(LNAPL)时,对重油(DNAPL)采样设置在含水层底部和不透水层的顶部,对轻油(LNAPL)采样设置在油层的顶板处,以保证水样能代表地下水水质。取水使用一次性贝勒管,一井一管一绳。根据地下水不同监测指标,将地下水按要求分装在不同的样品瓶中。采样人员及

时填写采样记录表,并在样品瓶标签上注明样品编号、点位、日期、采样人等信息。样品制备完成后置4℃以下的温度环境保存,24h内送实验室分析。

7.3 样品保存、流转与制备

7.3.1 土壤样品的管理与保存

(1) 取样前准备

根据分析项目准备相关物品,包括采样工具、器材、文具及安全防护用品等, 具体如下:

- ①工具类:铁铲、铁镐、土铲、土钻、不锈钢药勺、竹刀等;
- ②器材类: QY-100L型土壤地下水取样修复一体钻机、数码相机、卷尺、样品袋、棕色玻璃瓶、保温箱、手套等以及其他特殊仪器和化学试剂;
 - (3)文具类: 样品标签、记录表格、文具夹、中性笔等小型用品;
 - 4 安全防护用品: 手套、工作服、雨衣、安全帽、防砸鞋、常用药品等。

(2)设备、耗材清洗

根据本次检测的项目,对所有与样品直接接触的器皿,土壤样品采取措施保证其洁净度,避免造成污染或干扰。本次采样按照下表所示方法对土壤样品进行处理和保存。

土壤调查现场土壤样品采集及保存记录见附件。

表 7.3-1 土壤样品处理及保存方式

	测试项目分类		分装容器		采样量 (体	样品保存条	保存时间
样品类型	名称	测试项目	及规格	保护剂	积/重量)	件	(d)
	土壤 pH 和重金 属 6 项	pH、砷、镉、铜、 铅、汞、镍	自封袋	-	800g	0~4℃冷藏	28d
	重金属1项	六价铬	自封袋	_		0~4℃冷藏	1d
土壤	VOCs 27 项	四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、二氯甲烷、1,1,2-四氯乙烷、1,1,2-四氯乙烯、1,2-三氯氯乙烷、1,2-二氯氯乙烷、烷、1,2-二氯氯乙烯、阿二,2-二氯氯乙烯、阿二,2-二氯氯乙烯、阿二,3-二氯氯乙烯、阿二,3-二氯氯乙烯、阿二,3-二氯氯乙烯、亚甲苯、1,1-1-三氯氯二二氯氯苯、二甲苯、1,1-1-三氯氯二二氯苯、二甲苯、1,1-1-三氯苯、二甲苯、1,4-二氯苯、二甲苯、1,4-二氯苯、二甲苯、1,4-二氯苯、二甲苯、1,4-二氯苯、二甲苯、1,4-二氯苯、1,4-二氯苯、1,4-二氯苯、1,4-二氯苯、1,4-二氯苯、1,4-二氯苯、1,4-二氯苯、1,4-二氯苯、1,4-二氯苯、1,4-二氯苯、1,4-二氯苯、1,4-二氯苯、1,4-二氯苯	样品瓶	甲醇 10 ml	2 份低浓度 采样 5g 生 子、2 瓶 5g 生 子、2 样 4 + 甲 醇 品 水 少于 100g		7d
	石油烃	硝基苯、苯胺、苯 并(a) 芘、苯并 (k) 荧蒽、二苯 并(a, h) 蒽、萘、 2-氯酚、苯并(a) 蒽、苯并(b) 荧 蒽、菌、茚并(1, 2, 3-cd) 芘、石 油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	250ml 具 有聚四氟 乙烯内衬 棕色螺口	_	250 mL 瓶装 满,约 250 g	0~4℃冷藏	10d

7.3.2 地下水样品的管理与保存

根据待测组分的特性选择合适的采样容器,金属测定水样应使用有机材质的 采样容器,如聚乙烯塑料容器等;有机物指标测定水样应使用玻璃材质的采样容 器。选好采样容器后要对所选采样容器进行洗涤清洁处理。 由于不同样品的组分、浓度和性质不同,同样的保存条件不能保证适用于所有类型的样品,在采样前应根据样品的性质、组分和环境条件来选择适宜的保存方法和保存剂。具体的样品保存措施见下表5.1-2。

地下水样品取样后,须立即加入固定剂后密封,再用封口膜进行最后的封装。 封装完成后,在每个样品容器外壁上贴上采样标签,再将样品包裹气泡膜,放入 现场冷藏保温箱中进行保存,并避免交叉污染。同时在采样原始记录上如实记录 采样编号及采样井编号、外观特性等相关信息,做到记录与标签编号统一。

表 5.1-2 地下水样品保存方式

样品类型	测试项目 分类名称	测试项目	分装容器及	保护剂	采样量(体积 /重量)		保存时间(d)
样品类型	VOCs 27 项	四伤、1,1-二氟氯烷、1,1-二氟氯烷、1,1-二氟氯烷、1,1,2-二二氯氯烷烷氯氢烷烷氯 1,1,2-四人 1,2,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1	VOC 样品瓶	预先加入 25mg 抗坏血酸,本次取样 水样呈中性, 加 0.5mL 盐 酸溶液(1+1)	40mL*4	件 0~4℃冷藏	14d
地下水	SVOC8 项	苯并(a) 芘、苯 并(k) 荧蒽、 二苯并(a, h) 蒽、萘、苯并(a) 蒽、苯并(b) 荧蒽、䓛、茚并 (1, 2, 3-cd) 芘	1L 磨口棕色 玻璃瓶	_	2L	0~4℃冷藏	7d 内萃取, 40d 内分析
	硝基苯	硝基苯	IL 棕色具聚 四氟乙烯衬 垫的螺口玻 璃瓶	_	1L	0~4℃冷藏	7d 内萃取, 40d 内分析
	苯胺	苯胺	IL 棕色具聚 四氟乙烯衬 垫的螺口玻 璃瓶	加入氢氧化 钠或者硫酸 溶液调节 pH 在 6-8	1L	0~4℃冷藏	7d 内萃取, 40d 内分析
	2-氯酚	2-氯酚	1L 磨口棕色 玻璃瓶	加入盐酸溶 液,调节 pH≤2	1L	0~4℃冷藏	7d 内萃取, 20d 内分析
	рН	рН	500mL 棕色 玻璃瓶	_	500mL	0~4℃冷藏	6h (现场测 定)
	铅、铜、 镍、镉	铅、铜、镍、镉	500mL 硬质 玻璃瓶	硝酸,PH≤2	500mL	0~4℃冷藏	30d
	砷、汞	砷、汞	500ml 聚乙 烯瓶	适量盐酸	500ml	0~4℃冷藏	14d
	六价铬	六价铬	聚乙烯瓶	一 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1L	0~4℃冷藏	1d
	石油烃	石油烃	500mL 棕色 硬质玻璃瓶	加入盐酸溶 液,调节 pH≤2	1L	0~4℃冷藏	3d

8 监测结果和分析

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》和《环境影响评价技术导则 地下水环境》现状评价要求,本项目土壤及地下水的环境质量评价参考标准汇总于表 8-1。

本次监测土壤的评价标准为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险筛选值 (试行)》第二类用地筛选值和管制值。

本次监测地下水首选评价标准为《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) IV 类标准值以及《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》第一 类用地筛选值。根据以上评价标准,本次测试方法的检出限均能满足评价要求。

8.1 土壤监测结果分析

表 8.1 土壤样品测试分析方法

	土壤		《土壤环境监测技术规范》(HJ/T 166-2004)	/
		рН	《土壤 pH 的测定 电位法》(HJ 962-2018)	/
		苯胺	《土壤 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质 谱法 USEPA 3540C:1996 和 USEPA 8270D:2014》	0.1mg/kg
		2-氯苯酚		0.06mg/kg
	N/A	硝基苯		0.09mg/kg
	半挥	萘		0.09mg/kg
	发	苯并 (a) 蒽		0.1mg/kg
	性有	崫		0.1mg/kg
	有	苯并 (b) 荧蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》(HJ 834-2017)	0.2mg/kg
	物	苯并 (k) 荧蒽		0.1mg/kg
土壤		苯并 (a) 芘		0.1mg/kg
		茚并 (1, 2, 3-cd) 芘		0.1mg/kg
		二苯并(ah)蒽		0.1mg/kg
		氟化物	《土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法》 (GB/T 22104-2008)	12.5mg/kg
		镉	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分 光光度法》(GB/T 17141-1997)	0.01mg/kg
		汞	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子 荧光法第 1 部分: 土壤中总汞的测定》(GB/T 22105.1-2008)	0.002mg/kg
		钴	《酸消解法 电感耦合等离子发射光谱法土壤和沉积物中元素的测定(参照 EPA 3050B:1996和 EPA 6010C:2007)》	0.47mg/kg
	挥	氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹	1.0µg/kg

发	氯乙烯	扫捕集/气相色谱-质谱法》(HJ 605-2011)	1.0µg/kg
性左	1,1-二氯乙烯		1.0µg/kg
有 机	二氯甲烷		1.5μg/kg
物	反式-1,2-二氯乙 烯		1.4μg/kg
	1,1-二氯乙烷		1.2µg/kg
	顺式-1,2-二氯乙 烯		1.3µg/kg
	氯仿		1.1µg/kg
	1,1,1-三氯乙烷		1.3µg/kg
	四氯化碳		1.3µg/kg
	苯		1.9µg/kg
	1,2-二氯乙烷		1.3µg/kg
	三氯乙烯		1.2µg/kg
	1,2-二氯丙烷		1.1µg/kg
	甲苯		1.3µg/kg
	1,1,2-三氯乙烷		1.2µg/kg
	四氯乙烯		1.4µg/kg
	氯苯		1.2µg/kg
	1,1,1,2-四氯 乙烷		1.2µg/kg
	乙苯		1.2µg/kg
	对间二甲苯		1.2µg/kg
	邻二甲苯		1.2µg/kg
	苯乙烯		1.1µg/kg
	1,1,2,2-四氯 乙烷		1.2μg/kg
	1, 2, 3-三氯丙烷		1.2μg/kg
	1,4-二氯苯		1.5µg/kg
	1,2-二氯苯		1.5µg/kg
	六价铬	《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取- 火焰原子吸收分光光度法 》(HJ 1082-2019)	0.5mg/kg
	锰	《酸消解法 电感耦合等离子发射光谱法土壤 和沉积物中元素的测定(参照 EPA 3050B:1996	0.093mg/kg
	钼	和 EPA 6010C:2007)》	0.53mg/kg
	镍	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》(HJ 491-2019)	3mg/kg

铍	《酸消解法 电感耦合等离子发射光谱法土壤和沉积物中元素的测定(参照 EPA 3050B:1996和 EPA 6010C:2007)》	0.018mg/kg
铅	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分 光光度法》(GB/T 17141-1997)	0.1mg/kg
砷	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子 荧光法第 2 部分: 土壤中总砷的测定》(GB/T 22105.2-2008)	0.01mg/kg
石油烃(C10~C40)	《土壤和沉积物 石油烃(C10-C40)的测定 气 相色谱法 》(HJ 1021-2019)	6mg/kg
铊	《酸消解法 电感耦合等离子发射光谱法土壤和沉积物中元素的测定(参照 EPA 3050B:1996和 EPA 6010C:2007)》	2.7mg/kg
锑	《酸消解法 电感耦合等离子发射光谱法土壤和沉积物中元素的测定(参照 EPA 3050B:1996和 EPA 6010C:2007)》	2.1mg/kg
铜	《土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火 焰原子吸收分光光度法》(HJ 491-2019)	1mg/kg
硒	《酸消解法 电感耦合等离子发射光谱法土壤和沉积物中元素的测定(参照 EPA 3050B:1996和 EPA 6010C:2007)》	5mg/kg
锌	《土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火 焰原子吸收分光光度法》(HJ 491-2019)	1mg/kg
钒	《酸消解法 电感耦合等离子发射光谱 法土壤和沉积物中元素的测定(参照 EPA 3050B:1996 和 EPA 6010C:2007)》	0.5mg/kg

土壤污染物检测情况

(1) 土壤 pH

土壤 pH 值目前暂无相关标准,参考《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)中土壤酸化、碱化分级标准,具体如下表:

表 1 土壤酸化、碱化分级标准

pH 值	土壤酸化、碱化强度
≤3.5	极重度酸化
3.5~4.0	重度酸化
4.0~4.5	中度酸化
4.5~5.5	轻度酸化
5.5~8.5	
8.5~9.0	轻度碱化
9.0~9.5	中度碱化

9.5~10.0	重度碱化
≥10.0	极重度碱化

具体检测数据见下表。

表 2 土壤酸化、碱化分级标准

土壤采样点位	pH 范围	酸碱度情况
T1	7.49~9.65	重度碱化
T2	8.58~9.12	中度碱化
Т3	8.66~9.75	重度碱化
T4	9.12~9.83	重度碱化
Т5	8.43~9.72	重度碱化
ТО	8.22~9.56	重度碱化

对比 pH 数据,土壤整体处于重度碱化。

(2) 土壤金属

本项目土壤对照点和地块内土壤样品中砷、镉、铜、铅、汞、镍、铍、钴、钒检出率均为100%, 六价铬、铍、锑检出率为0%, 对照点与地块内土壤样品检测值较接近, 检出值均不超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第二类用地筛选值, 锰、钼、硒、锌、铊检出值均不超过《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》(DB4403/T 67—2020)深圳市地方标准第二类用地筛选值。

具体检测与分析结果见下表。

表 3 土壤样品中金属指标数据统计 (单位: mg/kg)

					i			
 		地块内二	上壤样品	对照点	(T0)		第二类	是否达
序 号	分析指标	最大值	最小值	最大值	最小值	检出率	用地筛 选值	第二类 用地筛 选值
1	砷	5.51	2.9	5.44	3.38	100%	60	是
2	镉	0.27	0.05	0.15	0.07	100%	65	是
3	铬 (六价)	ND	ND	ND	ND	0%	5.7	是
4	铜	21	4	21	7	100%	18000	是
5	铅	47.2	9.8	19	10.5	100%	800	是
6	汞	0.095	0.039	0.062	0.037	100%	38	是
7	镍	35	18	38	19	100%	900	是
8	铍	ND	ND	ND	ND	0%	29	是
9	钴	15.9	9.36	14.8	11.6	100%	70	是
10	锰*	499	279	519	321	100%	10000	是
11	钼*	ND	ND	ND	ND	0%	1940	是
12	锑	ND	ND	ND	ND	0%	180	是
13	硒*	ND	ND	ND	ND	0%	2000	是
14	锌*	79	43	78	48	100%	10000	是
15	铊*	ND	ND	ND	ND	0%	28	是
16	钒	76.3	49.1	73.2	57.6	100%	752	是

注: ND 表示未检出。

(3) 土壤挥发性有机物指标

本项目对照点和地块内土壤中 27 种挥发性有机物均未检出,均不超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第二类用地筛选值。

具体检测与分析结果见表 4。

表 4 土壤样品中挥发性有机物类指标数据统计 (单位: μg/kg)

		地块内土壤样品		对照点	对照点(T0)		第二类	是否达
序号	分析指标	最大值	最小值	最大值	最小值	检出率	用地筛选值	第二类 用地筛 选值
1	四氯化碳	ND	ND	ND	ND	0%	2800	是
2	氯仿	ND	ND	ND	ND	0%	900	是
3	氯甲烷	ND	ND	ND	ND	0%	37000	是
4	1,1-二氯乙 烷	ND	ND	ND	ND	0%	9000	是
5	1,2-二氯乙 烷	ND	ND	ND	ND	0%	5000	是
6	1,1-二氯乙 烯	ND	ND	ND	ND	0%	66000	是
7	顺式-1,2-二 氯乙烯	ND	ND	ND	ND	0%	596000	是
8	反式-1,2-二 氯乙烯	ND	ND	ND	ND	0%	54000	是
9	二氯甲烷	ND	ND	ND	ND	0%	616000	是
10	1,2-二氯丙 烷	ND	ND	ND	ND	0%	5000	是
11	1,1,1,2-四氯 乙烷	ND	ND	ND	ND	0%	10000	是
12	1,1,2,2-四氯 乙烷	ND	ND	ND	ND	0%	6800	是
13	四氯乙烯	ND	ND	ND	ND	0%	53000	是
14	1,1,1-三氯 乙烷	ND	ND	ND	ND	0%	840000	是
15	1,1,2-三氯 乙烷	ND	ND	ND	ND	0%	2800	是
16	三氯乙烯	ND	ND	ND	ND	0%	2800	是
17	1,2,3-三氯 丙烷	ND	ND	ND	ND	0%	500	是
18	氯乙烯	ND	ND	ND	ND	0%	430	是
19	苯	ND	ND	ND	ND	0%	4000	是

20	氯苯	ND	ND	ND	ND	0%	270000	是
21	1,2-二氯苯	ND	ND	ND	ND	0%	560000	是
22	1,4-二氯苯	ND	ND	ND	ND	0%	20000	是
23	乙苯	ND	ND	ND	ND	0%	28000	是
24	苯乙烯	ND	ND	ND	ND	0%	1290000	是
25	甲苯	ND	ND	ND	ND	0%	1200000	是
26	间二甲苯+ 对二甲苯	ND	ND	ND	ND	0%	570000	是
27	邻-二甲苯	ND	ND	ND	ND	0%	640000	是

注:ND表示未检出。

(4) 土壤半挥发性有机物指标

本项目对照点和地块内土壤 11 种半挥发性有机物均未检出,均不超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第二类用地筛选值。

具体检测与分析结果见表 5。

表 5 土壤样品中半挥发性有机物指标数据统计 (单位: mg/kg)

		地块内二	上壤样品	对照点	(T0)		第二类	是否达
序 号	分析指标	最大值	最小值	最大值	最小值	检出率	用地筛 选值	第二类 用地筛 选值
1	硝基苯	ND	ND	ND	ND	0%	76	是
2	苯胺	ND	ND	ND	ND	0%	260	是
3	2-氯酚	ND	ND	ND	ND	0%	2256	是
4	苯并[a]蒽	ND	ND	ND	ND	0%	15	是
5	苯并[a]芘	ND	ND	ND	ND	0%	1.5	是
6	苯并[b]荧蒽	ND	ND	ND	ND	0%	15	是
7	苯并[k]荧蒽	ND	ND	ND	ND	0%	151	是
8	崫	ND	ND	ND	ND	0%	1293	是
9	二苯并[a, h]蒽	ND	ND	ND	ND	0%	1.5	是
10	茚并[1, 2, 3-cd]芘	ND	ND	ND	ND	0%	15	是
11	萘	ND	ND	ND	ND	0%	70	是

注:ND表示未检出。

(5) 其余指标

本项目对照点和地块内土壤石油烃(C₁₀-C₄₀)、氟化物、二噁英检出率为 100%,对照点与地块内土壤样品检测值较接近,检测值均不超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第二类用地筛选值以及《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》(DB4403/T 67—2020)(深圳市地方标准)第二类用地筛选值。

具体检测与分析结果见表 6。

表 6 土壤样品中其余指标数据统计 (单位: mg/kg)

序号	分析指标	地块内土壤样品		对照点(T0)			第二类	是否达
		最大值	最小值	最大值	最小值	检出率	用地筛 选值	第二类 用地筛 选值
1	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	22	9	21	16	100%	4500	是
2	氟化物	331	207	313	308	100%	10000	是
2	二噁英	1.2×10^{-7}	9.8×10^{-9}	1.8×10^{-7}	_	100%	4×10 ⁻⁵	是

8.2 地下水监测结果分析

表 8.2 地下水样品测试分析方法

	人 8.2 地下小件前侧风刀彻刀伍						
检测 类别	 检测项目		采样及分析方法	检出限			
	地下水		《地下水环境监测技术规范》(HJ164- 2020)	/			
	2-氯酚		《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》(HJ 676-2013)	1.1µg/L			
	pH 值		《水质 pH 值的测定 电极法》(HJ 1147-2020)	/			
		苯胺		$0.04 \mu g/L$			
		萘		$0.02 \mu g/L$			
	半	苯并(a)蒽		$0.07 \mu g/L$			
	挥发性有机物	蔗		$0.07 \mu g/L$			
		苯并(b) 荧蒽	《水质 半挥发性有机物的测定 气相色谱质 谱法》(参照 USEPA 3510C: 1996 和 USEPA	0.06μg/L			
		苯并(k)荧蒽	情伝》(参照 USEPA 3310C: 1996 和 USEPA 8270E: 2017)	0.1μg/L			
		苯并 (a) 芘		0.01µg/L			
		茚并(1, 2, 3-cd) 芘		0.2μg/L			
		二苯并(a, h)蒽		0.09µg/L			
 地下	钒		《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体 发射光谱法》(HJ 776-2015)	0.01mg/L			
水	氟化物		《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》(GB 7484-87)	0.05mg/L			
	镉		《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体 发射光谱法》(HJ 776-2015)	0.005mg/L			
	汞		《水质 汞、砷、硒、锑和铋的测定 原子荧光 法》(HJ 694-2014)	0.04μg/L			
	钴		《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体 发射光谱法》(HJ 776-2015)	0.01mg/L			
	挥发性有机物	氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 气相色谱质谱 法》(参照 USEPA 5030B:1996 和 USEPA 8260D:2017)	1.0μg/L			
		氯乙烯		1.5µg/L			
		1,1-二氯乙烯		1.2μg/L			
		二氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相	1.0μg/L			
		反式-1,2-二氯乙 烯	色谱法-质谱法》(HJ 639-2012)	1.1μg/L			
		1,1-二氯乙烷		1.2μg/L			

T		
顺式-1,2-二氯乙 烯		1.2μg/L
1,1,1-三氯乙烷		1.4μg/L
氯仿		1.4μg/L
四氯化碳		1.5μg/L
苯		1.4μg/L
1, 2-二氯乙烷		1.4µg/L
三氯乙烯		1.2μg/L
1, 2-二氯丙烷		1.2μg/L
甲苯		1.4μg/L
1, 1, 2-三氯乙烷		1.5µg/L
四氯乙烯		1.2μg/L
氯苯		1.0µg/L
1, 1, 1, 2-四氯 乙烷		1.5μg/L
乙苯		0.8μg/L
对间二甲苯		2.2μg/L
邻二甲苯		1.4μg/L
苯乙烯		0.6μg/L
1, 1, 2, 2-四氯 乙烷		1.1μg/L
1,2,3,-三氯丙烷		1.2μg/L
1,4-二氯苯		0.8µg/L
1,2-二氯苯		0.8μg/L
可萃取性石油烃 (C10-C40)	《水质 可萃取性石油烃(C10-C40)的测定 气 相色谱法 》(HJ 894-2017)	0.01mg/L
硫酸盐	《水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法(试行)》(HJ/T 342-2007)	1mg/L
六价铬	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光 度法》(GB 7467-87)	0.004mg/L
氯化物	《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》(GB 11896-89)	2mg/L
钼	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体 发射光谱法》(HJ 776-2015)	0.02mg/L
镍	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体 发射光谱法》(HJ 776-2015)	0.02mg/L
铍	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体 发射光谱法》(HJ 776-2015)	0.010mg/L

铅	《《水和废水监测分析方法》(第四版 国家 环境保护总局 2002年)3.4.16.5》	1.0μg/L
砷	《水质汞、砷、硒、锑和铋的测定原子荧光法》 (HJ 694-2014)	0.3μg/L
锑	《水质 汞、砷、硒、锑和铋的测定 原子荧光 法》(HJ 694-2014)	0.2μg/L
铜	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体 发射光谱法》(HJ 776-2015)	0.006mg/L
硒	《水质 汞、砷、硒、锑和铋的测定 原子荧光 法》(HJ 694-2014)	0.4μg/L
硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法- 质谱法》(HJ 716-2014)	0.04µg/L
硝酸盐氮	《水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法(试行)》(HJ/T346-2007)	0.08mg/L
总氰化物	《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》 (HJ 484-2009)	0.004mg/L
 铊	《水质 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度 法》(HJ 748-2015)	/

地下水污染物检出结果分析与评价

本次地块内共采集 4 个地下水样品,将地块和对照点检测因子浓度和与引用的标准值对比:

- (1) pH: 符合《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)Ⅳ类标准
- (2) 重金属: 砷、汞、镉、铅、镍、铜、铍、钒、钴、钼、锑、硒、铊、六价铬检出值均符合《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)IV类标准
- (3) 挥发性有机物半挥发性有机物指标:均未检出,均符合《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) Ⅳ类标准、以及《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》第二类用地筛选值
- (4) 其余指标:石油烃(C₁₀-C₄₀)、氰化物、氟化物检出值均符合《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) Ⅳ类标准

地下水毒理学因子检测与分析结果见表 7。

表 7 地下水毒理学因子检测与分析结果

		W / 20	八八四二	子囚丁位测 与 抽换内抽	<u> </u>	IV类地	
序号	分析指标	单位	对照点	最大值	最小值	下水标 准限值/第二类 用地筛 选值	是否满 足标准 限值
1	pH 值	无量纲	7.4	7.6	7.5	5.5 <ph< 9.0<="" td=""><td>是</td></ph<>	是
2	砷	ug/L	4.5	18	2.5	50	是
3	汞	ug/L	0.6	1.6	0.63	2	是
4	镉	ug/L	ND	ND	ND	10	是
5	铅	ug/L	2.3	28.2	4.6	100	是
6	镍	ug/L	ND	ND	ND	100	是
7	铜	ug/L	ND	11	ND	1500	是
8	铍	mg/L	ND	ND	ND	0.06	是
9	钒	mg/L	ND	ND	ND	3.9	是
10	钴	mg/L	ND	ND	ND	0.1	是
11	钼	mg/L	ND	ND	ND	0.15	是
12	锑	mg/L	ND	ND	ND	0.01	是
13	硒	mg/L	ND	ND	ND	0.1	是
14	铊	mg/L	0	0	0	0.001	是
15	六价铬	ug/L	ND	ND	ND	100	是
16	1,1,1-三氯 乙烷	μg/L	ND	ND	ND	4000	是
17	氯仿	μg/L	ND	ND	ND	300	是
18	顺-1,2-二氯 乙烯	μg/L	ND	ND	ND	60.0	是
19	1,1-二氯乙 烷	μg/L	ND	ND	ND	1200	是
20	反-1,2-二氯 乙烯	μg/L	ND	ND	ND	60.0	是
21	二氯甲烷	μg/L	ND	ND	ND	500	是
22	1,1-二氯乙 烯	μg/L	ND	ND	ND	60.0	是
23	氯乙烯	μg/L	ND	ND	ND	90.0	是
24	氯甲烷	μg/L	ND	ND	ND	_	是
25	四氯化碳	μg/L	ND	ND	ND	50.0	是
26	苯	μg/L	ND	ND	ND	120	是
27	1,2-二氯乙 烷	μg/L	ND	ND	ND	40.0	是

28	三氯乙烯	μg/L	ND	ND	ND	210	是
29	1,2-二氯丙 烷	μg/L	ND	ND	ND	60.0	是
30	甲苯	μg/L	ND	ND	ND	1400	是
31	1,1,2-三氯 乙烷	μg/L	ND	ND	ND	60.0	是
32	四氯乙烯	μg/L	ND	ND	ND	300	是
33	氯苯	μg/L	ND	ND	ND	600	是
34	1, 1, 1, 2- 四氯乙烷	μg/L	ND	ND	ND	900	是
35	乙苯	μg/L	ND	ND	ND	600	是
36	间二甲苯+ 对二甲苯	μg/L	ND	ND	ND	1000	是
37	邻二甲苯	μg/L	ND	ND	ND		
38	苯乙烯	μg/L	ND	ND	ND	40.0	是
39	1,1,2,2- 四氯乙烷	μg/L	ND	ND	ND	600	是
40	1, 2, 3-三氯 丙烷	μg/L	ND	ND	ND	600	是
41	1,4-二氯苯	μg/L	ND	ND	ND	600	是
42	1,2-二氯苯	μg/L	ND	ND	ND	2000	是
43	硝基苯	μg/L	ND	ND	ND	2000	是
44	苯胺	μg/L	ND	ND	ND	7400	是
45	苯并(a)芘	μg/L	ND	ND	ND	0.50	是
46	苯并(k)荧 蒽	μg/L	ND	ND	ND	48	是
47	二苯并(a, h)蒽	μg/L	ND	ND	ND	0.48	是
48	萘	μg/L	ND	ND	ND	600	是
49	2-氯酚	μg/L	ND	ND	ND	2200	是
50	苯并(a)蒽	μg/L	ND	ND	ND	4.8	是
51	苯并(b)荧 蒽	μg/L	ND	ND	ND	8.0	是
52	崫	μg/L	ND	ND	ND	480	是
53	茚并(1, 2, 3-cd)芘	μg/L	ND	ND	ND	4.8	是
54	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/L	0.12	0.13	0.09	1.2	是
55	氰化物	mg/L	ND	ND	ND	0.1	是
56	氟化物	mg/L	0.84	1.13	0.56	2.0	是

9 样品采集的质量保证和质量控制

9.1 自行监测质量体系

为保证给客户提供满意的服务,公司制定了严格的质量管理体系,同时实验室建立有清晰、可操作的内部质量控制与质量监督制度,并根据实验室的发展不断地进行完善,具体包括:

质量考核:实验室质量部定期实施质量考核计划,以进一步了解人员的测试能力。

质量监督:在各个关键流程点实施质量监督,以及时发现问题并在第一时间进行解决和预防。

内审:为保证管理体系按照质量文件要求运行,促进管理体系规范有序的运作,以期达到预期的目的和要求,实验室每年至少开展一次内审工作,以全面了解体系的进行状况、对管理体系运行的符合性进行自我评价,从而有效的保证测试结果的准确性。

管理评审:为了衡量管理体系是否符合自身实际状况,评价管理体系对自身管理工作是否真正有效,是否能够保证方针和目标的实现,实验室最高管理者定期开展管理评审会议,确保管理体系持续适用和有效,并进行管理体系的不断改进。

实验室日常质量控制数据统计:实验室定期对质控样品的测试结果进行统计,更全面地了解质控结果的总体情况,为质控计划的有效实施提供依据。能力验证:实验室除积极参加国家规定的能力验证外,也要主动积极参与非强制性的能力验证,借此考核实验室分析人员的能力,将实验室质量考核常态化。

9.2 监测方案制定的质量保证与控制

在初次监测前制定自行监测方案,并对方案内容的适用性和准确性组织评估,评估内容包括但不仅限于:

- a) 重点监测单元的识别依据是否充分,是否已按照标准的要求提供了各重点设施的信息记录表及标记有重点设施或重点区域位置的企业平面布置图;
 - b) 监测点/监测井的位置、数量和深度是否符合标准的要求:
 - c) 监测项目和监测频次的选取是否符合标准的要求;

d) 所有监测点位是否已现场核实确认具备采样条件

9.3 样品采集、保存、流转、制备与分析的质量保证与控制

9.3.1 现场采样质量控制

- (1) 样品的采集、保存、运输、交接
 - (1) 土壤样品采集一般要求

用于检测VOCs的样品应单独采集,具体流程和要求如下:

用刮刀剔除约1cm-2cm 表层土壤,在新的土壤切面处快速采集样品,VOCs 检测在每个点位共需采集5个样品瓶:

- ①提前准备2个40mL棕色吹扫瓶,分别加入10mL甲醇(色谱级或农残级)并称重,现场采用非扰动采样器采集5g原状岩芯的土壤样品分别推入加有10mL甲醇保护剂的棕色样品瓶内,推入时将样品瓶略微倾斜,防止将保护剂溅出,以上2个样品瓶用于高浓度VoCs样品稀释分析:
- ②提前准备2个40mL棕色吹扫瓶,分别加入磁力搅拌子并称重,现场同样取5g原状岩芯的土壤样品分别推入瓶中,以上2个样品瓶用于低浓度样品分析:
- ③提前准备1个40mL棕色吹扫瓶空置,现场取土样直接将样品瓶装满,作为 备样。

用于检测含水率、重金属、SVOCs等指标的土壤样品,采样铲将土壤转移至 广口样品瓶内并装满填实,样品数不得少于100g,由于本场地硬化区域多,因此 采样过程应特别注意剔除水泥、石块等杂质,保持采样瓶口螺纹清洁以防止密封 不严。

土壤采样完成后,样品瓶需用泡沫塑料袋包裹,随即放入现场带有冷冻蓝冰的样品箱内进行临时保存。

(2) 装样

使用标准方法进行土壤和地下水等采样,采样过程中认证观察土壤的组成类型、颜色、湿度、状态、密实度等,并特别注意是否有异味或污渍存在,并记录在采样记录单内采样时严格按照监测因子对应的装样容器装样,并保证装样流程符合规范操作,例如对于土壤挥发性有机物样品应使用无扰动采样器采样,禁止对样品进行均质化等扰动处理。

(3) 平行样

按《重点行业企业用地调查样品采集保存和流转技术规定(试行)》》规定中

土壤平行样不少于地块总数10%要求,本次采样土壤需采集平行样2份。根据现场情况,为增多土壤样品量,可在原土孔0.5m周边范围内,钻探第二次采样土并尽量保证样品的平行性。平行样避免跨不同性质土层采集,避免跨地下水水位线采集。

(4) 空白样品

①对于土壤VOCs,采样前在实验室将10mL甲醇放入40mL棕色吹扫瓶中密封,将其带到现场,与采样的样品瓶同时开盖和密封,随样品运回实验室,按与样品相同的分析步骤进行处理和测定;

②对于土壤重金属,采样前在实验室将石英砂装入自封袋中,将其带到现场,与采样的样品袋同时开盖和密封,随样品运回实验室,按与样品相同的分析步骤进行处理和测定;

③对于土壤SVOCs,采样前在实验室将石英砂装入500mL螺纹口棕色玻璃瓶,瓶盖聚四氟乙烯,与采样的样品瓶同时开盖和密封,随样品运回实验室,按与样品相同的分析步骤进行处理和测定。

9.3.2 样品保存和流转过程质量控制

(1) 样品保存环节

配备专职样品管理员,严格按照《重点行业企业用地调查样品采集保存和流 转技术规定(试行)》《全国土壤污染状况详查土壤样品分析测试方法技术规定》《全国土壤污染状况详查地下水样品分析测试方法技术规定》等技术规定要求保存样品。检测实验室应在样品所属地块调查工作完成前保留土壤样品,必要时保留样品提取液(有机项目)。

各级质量检查人员应对样品标识、包装容器、样品状态、保存条件等进行检查并记录。

对检查中发现的问题,质量检查人员应及时向有关责任人指出,并根据问题的严重程度督促其采取适当的纠正和预防措施。在样品采集、流转和检测过程发现但不限于下列严重质量问题,应重新开展相关工作:未按规定方法保存土壤和地下水样品;未采取有效措施防止样品在保存过程被玷污。

(2) 样品流转环节

在样品的运输和实验室管理过程中应保证其性质稳定、完整、不受沾污、损坏和丢失。采集的土壤和地下水样品瓶立即放入冷藏箱进行低温保存。

采集样品设专门的样品保管人员进行监督管理,负责样品的转移、封装、运输、交接、记录等。在现场样品装入采样器皿后,立即转移至冷藏箱低温保存,保持箱体密封,由专人负责将各个采样点的样品运送至集中运输样品储存点,放入集中储存点的冷藏箱内4℃以下保存。待所有样品采集完成后,样品仍低温保存在冷藏箱中,内置蓝冰,以保证足够的冷量,由专人负责尽快将样品送至分析实验室进行分析测试。

9.3.3 样品分析测试质量控制

(1) 分析方法的选择确认

检测实验室在开展企业用地调查样品分析测试时,其使用的分析方法应为《全国土壤污染状况详查土壤样品分析测试方法技术规定》和《全国土壤污染状况详查地下水样品分析测试方法技术规定》中推荐的分析方法或其资质认定范围内的国家标准、区域标准、行业标准及国际标准方法。检测实验室应确保目标污染物的方法检出限满足对应的建设用地土壤污染风险筛选值的要求。

(2) 实验室内部质量控制

(1) 空白实验

每批次样品分析时,应进行空白试验。分析测试方法有规定的,按分析测试方法的规定进行;分析测试方法无规定时,要求每批样品或每20个样品应至少做1次空白试验。

空白样品分析测试结果一般应低于方法检出限。若空白样品分析测试结果低于方法检出限,可忽略不计;若空白样品分析测试结果明显超过正常值,实验室应查找原因并采取适当的纠正和预防措施,并重新对样品进行分析测试。

(2) 定量标准

①标准物质

分析仪器校准应首先选用有证标准物质。当没有有证标准物质时,也可用 纯度较高(一般不低于98%)、性质稳定的化学试剂直接配制仪器校准用标准溶 液。

②校准曲线

采用校准曲线法进行定量分析时,一般应至少使用5个浓度梯度的标准溶液 (除空白外),覆盖被测样品的浓度范围,且最低点浓度应接近方法测定下限的 水平。分析测试方法有规定时,按分析测试方法的规定进行;分析测试方法无规 定时,校准曲线相关系数要求为r>0.999。

③仪器稳定性检查

连续进样分析时,每分析测试20个样品,应测定一次校准曲线中间浓度点,确认分析仪器校准曲线是否发生显著变化。分析测试方法有规定的,按分析测试方法的规定进行;分析测试方法无规定时,无机检测项目分析测试相对偏差应控制在10%以内,有机检测项目分析测试相对偏差应控制在20%以内,超过此范围时需要查明原因,重新绘制校准曲线,并重新分析测试该批次全部样品。

(3) 精密度控制

每批次样品分析时,每个检测项目(除挥发性有机物外)均须做平行双样分析。在每批次分析样品中,应随机抽取5%的样品进行平行双样分析;当批次样品数<20时,应至少随机抽取1个样品进行平行双样分析。

(4) 准确度控制

用有证标准物质:

当具备与被测土壤或地下水样品基体相同或类似的有证标准物质时,应在每批次样品分析时同步均匀插入与被测样品含量水平相当的有证标准物质样品进行分析测试。每批次同类型分析样品要求按样品数5%的比例插入标准物质样品;当批次分析样品数<20时,应至少插入1个标准物质样品。

对有证标准物质样品分析测试合格率要求应达到100%。当出现不合格结果时,应查明其原因,采取适当的纠正和预防措施,并对该标准物质样品及与之关 联的详查送检样品重新进行分析测试。

(5) 加标回收率试验

①当没有合适的土壤或地下水基体有证标准物质时,应采用基体加标回收率试验对准确度进行控制。每批次同类型分析样品中,应随机抽取5%的样品进行加标回收率试验;当批次分析样品数<20时,应至少随机抽取1个样品进行加标回收率试验。此外,在进行有机污染物样品分析时,最好能进行替代物加标回收率试验。

②基体加标和替代物加标回收率试验应在样品前处理之前加标,加标样品与试样应在相同的前处理和分析条件下进行分析测试。加标量可视被测组分含量而定,含量高的可加入被测组分含量的0.5~1.0倍,含量低的可加2~3倍,但加

标后被测组分的总量不得超出分析测试方法的测定上限。

③若基体加标回收率在规定的允许范围内,则该加标回收率试验样品的准确度控制为合格,否则为不合格。土壤和地下水样品中主要检测项目基体加标回收率允许范围见表1和表2,土壤和地下水样品中其他检测项目基体加标回收率允许范围见表3和表4。

④对基体加标回收率试验结果合格率的要求应达到 100%。当出现不合格结果时,应查明其原因,采取适当的纠正和预防措施,并对该批次样品重新进行分析测试。

表 1 土壤样品中主要检测项目分析测试精密度和准确度允许范围

表 1 土壤柱品中土安位测坝目分析测试有密度和准确度允许氾违						
	含量范围	精密	密度	准确度		
检测项目		室内相对偏差	室间相对偏差	加标回收率	相对误差	
	(mg/kg)	(%)	(%)	(%)	(%)	
	< 0.1	35	40	75~110	±40	
总镉	$0.1 \sim 0.4$	30	35	85~110	±35	
	>0.4	25	30	90~105	±30	
	< 0.1	35	40	75~110	±40	
总汞	$0.1 \sim 0.4$	30	35	85~110	±35	
	>0.4	25	30	90~105	±30	
	<10	20	30	85~105	±30	
总砷	10~20	15	20	90~105	±20	
	>20	10	15	90~105	±15	
	<20	20	25	85~105	±25	
总铜	20~30	15	20	90~105	±20	
	>30	10	15	90~105	±15	
	<20	25	30	80~110	±30	
总铅	20~40	20	25	85~110	±25	
	>40	15	20	90~105	±20	
	< 50	20	25	85~110	±25	
总铬	50~90	15	20	85~110	±20	
	>90	10	15	90~105	±15	
	< 50	20	25	85~110	±25	
总锌	50~90	15	20	85~110	±20	
	>90	10	15	90~105	±15	
	<20	20	25	80~110	±25	
总镍	20~40	15	20	85~110	±20	
	>40	10	15	90~105	±15	

表 2 地下水样品中主要检测项目分析测试精密度和准确度允许范围

		精密	於度	 准确度		
检测项目	含量范围 (mg/L)	.,, .,,		. ,		
		(%)	(%)	(%	(%)	
当 桓	< 0.005	15	20	85~115	±15	
总镉	0.005~0.1	10	15	90~110	±10	

	1	0	1.0		+ 1.0
	>0.1	8	10	95~115	±10
	< 0.001	30	40	85~115	±20
总汞	$0.001 \sim 0.005$	20	25	90~110	±15
	>0.005	15	20	90~110	±15
总砷	< 0.05	15	25	85~115	±20
□ 心神	≥0.05	10	15	90~110	±15
	<0.1 0.	15	20	85~115	±15
总铜	1~1.0	10	15	90~110	±10
	>1.0	8	10	95~105	±10
	< 0.05	15	20	85~115	±15
总铅	0.05~1.0	10	15	90~110	±10
	>1.0	8	10	95~105	±10
	< 0.01	15	20	90~110	±15
六价铬	0.01~1.0	10	15	90~110	±10
	>1.0	5	10	90~105	±10
	< 0.05	20	30	85~120	±15
总锌	0.05~1.0	15	20	90~110	±10
	>1.0	10	15	95~105	±10

表 3 土壤样品中其他检测项目分析测试精密度与准确度允许范围

		精密度	准确度	
检测项目	含量范围	相对偏差	加标回收率	适用的分析方法
		(%)	(%)	
	<10MDL	30	80~120	AAS、
无机元素	>10MDL	20	90~110	ICP-AES
	> TOWIDE	20	90 - 110	ICP-MS
 挥发性有机物	≤10MDL	50	70~130	GC.
1年及住有机物	>10MDL	25	/0/~130	GC-MSD
半挥发性有机物	≤10MDL	50	60~140	GC,
干拌及饪有机物 	>10MDL	30	00, ~140	GC-MSD
难挥发性有机物	≤10MDL	50	60~140	CC MSD
准许 <u>从</u> 住有机初	>10MDL	30	00, ~140	GC-MSD

注: 1) MDL—方法检出限; AAS—原子吸收光谱法; ICP-AES—电感耦合等离子体发射光谱法; ICP-MS—电感耦合等离子体质谱法; GC—气相色谱法; GC-MSD—气相色谱质谱法。

表 4 地下水样品中其他检测项目分析测试精密度与准确度允许范围

检测项目	含量范围	精密度	准确度	适用的分析方法	
	占里 池四	相对偏差(%)	加标回收率(%)	坦用的分析力在	
无机元素	≤10MDL	30	70~130	AAS、ICP-AES、	
ルがいる	>10MDL	20	70**130	ICP-MS	
挥发性有机物	≤10MDL	50	70~130	HS/PT-GC、	
1年及住有机构	>10MDL	30	70 ~ 130	HS/PT-GC-MSD	
半挥发性有机物	≤10MDL	50	60~130	GC、GC-MSD	
十年及住有机构	>10MDL	25	00/~130	GC, GC-MSD	
难挥发性有机物	≤10MDL	50	60~130	CC MSD	
准洋 及住有机物	>10MDL	25	00, ~130	GC-MSD	

注: MDL—方法检出限; AAS—原子吸收光谱法; ICP-AES—电感耦合等离子体发射光谱法; ICP-MS—电感耦合等离子体质谱法; HS/PT-GC—顶空/吹扫捕集-气相色谱法; HS/PT-GC-MSD—顶空/吹扫捕集-气相色谱质谱法; GC—气相色谱

法; GC-MSD—气相色谱质谱法。

注: 表1-4质控要求参照《重点行业企业用地调查疑似污染地块布点技术规定》

(6) 分析测试数据记录与审核

检测实验室应保证分析测试数据的完整性,确保全面、客观地反映分析测试结果,不得选择性地舍弃数据,人为干预分析测试结果。

检测人员应对原始数据和报告数据进行校核。对发现的可疑报告数据,应 与样品分析测试原始记录进行校对。

分析测试原始记录应有检测人员和审核人员的签名。检测人员负责填写原始记录;审核人员应检查数据记录是否完整、抄写或录入计算机时是否有误、数据是否异常等,并考虑以下因素:分析方法、分析条件、数据的有效位数、数据计算和处理过程、法定计量单位和内部质量控制数据等。

审核人员应对数据的准确性、逻辑性、可比性和合理性进行审核。



江苏中气环境科技有限公司



检测类别 委托检测

项目名称 如东天楹环保能源有限公司

地下水、土壤检测

委托单位 如东天楹环保能源有限公司

地址: 南通市校北路 10 号 1 幢

邮编: 226000

电话: 0513-85508688

检测报告说明

- 1. 本报告无检测报告专用章及骑缝章无效。
- 2. 本报告无编制人、复核人、审核人、签发人签名无效。
- 3. 本报告涂改、增删未加盖检测报告专用章无效。
- 4. 复制报告未重新加盖检测报告专用章及骑锋章无效。
- 5. 由其他机构和单位采集送检的样品,本公司仅对送检样品的检测结果负责,不对样品来源负责。
- 6. 对检测结果如有异议者,请于收到本报告之日起七日内向本公司提出。逾期不提出,视为认可检测报告。
- 7. 本报告未经本公司书面批准,不得以任何方式部分复制; 经同意复制的复制件,应由本公司加盖检测报告专用章确认。
- 8. 本报告一式两份,一份交委托单位,一份由本公司存档保存。本公司对本报告的检测数据保守秘密。

检 测 报 告

委托单位	如东天楹环保	能源有限公司	地址	南通	 直市
联系人	/	电 话	/	邮编	226000
检测单位	江苏中气环境	科技有限公司	采样人员	邢永强、陈龙、< 陆恒、	19 XVS 51:
采样日期	2022.05.2	25、05.30	测试日期	2022.05.25~	~2022.06.02
检测目的	受如东天楹环仍	R 能源有限公司	受托,对其地下 水	、土壤进行检测。	>
检测内容	地下水: 2-氯酚、pH值、半挥发性有机物(苯胺、苯并(a) 蒽、苯并(a) 芘、苯并(b) 荧蒽、苯并(k) 荧蒽、				
检测依据	见表 1				长环境科学
检测结果	见表 2~3			+	
编制人: 倪驿	洋型等		签发人: 张	国策多とか	河流告专用章
编制人: 倪驿 复核人: 陈宇 审核人: 王雷	Ties		单位(盖章) ;	The same of the sa
审核人: 王雷	主旨		签发日期:	2012年6	月 15日

表 1 检测依据表

检测 类别		检测项目	采样及分析方法	检出限
		地下水	《地下水环境监测技术规范》(HJ164- 2020)	/
		2-氯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》(HJ 676-2013)	1.1µg/L
		pH值	《水质 pH 值的测定 电极法》(HJ 1147-2020)	/
		苯胺		0.04μg/L
		萘		0.02μg/L
	半	苯并 (a) 蒽		0.07μg/L
	挥			0.07μg/L
	发性	苯并(b) 荧蒽	《水质 半挥发性有机物的测定 气相色谱质 谱法》(参照 USEPA 3510C: 1996 和 USEPA	0.06μg/L
	有	苯并(k)荧蒽	8270E: 2017)	0.1μg/L
	机	苯并 (a) 芘		0.01µg/L
	物	茚并(1, 2, 3-cd) 芘		0.2μg/L
		二苯并(a, h)蒽		0.09μg/L
		钒	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体 发射光谱法》(HJ 776-2015)	0.01mg/L
地下水	· 1		《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》(GB 7484-87)	0.05mg/L
小		镉 《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体 发射光谱法》(HJ 776-2015)		0.005mg/L
		汞	《水质 汞、砷、硒、锑和铋的测定 原子荧光 法》(HJ 694-2014)	0.04μg/L
		钴	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体 发射光谱法》(HJ 776-2015)	0.01mg/L
		氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 气相色谱质谱 法》(参照 USEPA 5030B: 1996 和 USEPA 8260D: 2017)	1.0μg/L
	457	氯乙烯		1.5μg/L
	挥发	1,1-二氯乙烯		1.2μg/L
	性	二氯甲烷		1.0μg/L
	有机物	反式-1,2-二氯乙 烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相 色谱法-质谱法》(HJ 639-2012)	1.1µg/L
	-123	1,1-二氯乙烷	□ина //х ина // (ПВ 037-2012)	1.2μg/L
		顺式-1,2-二氯乙 烯		1.2μg/L
		1,1,1-三氯乙烷	ļ	1.4μg/L

四氯化碳	.4μg/L .5μg/L .4μg/L .4μg/L .2μg/L .2μg/L .4μg/L .5μg/L .5μg/L .5μg/L .5μg/L .5μg/L .5μg/L .5μg/L .5μg/L
本 1. 1, 2-二氯乙烷 1. 三氯乙烯 1. 1, 1, 2-二氯丙烷 1. 甲苯 1. 1, 1, 2-三氯乙烷 1. 四氯乙烯 1. 氯苯 1. 1, 1, 1, 2-四氯 1. 乙苯 0.8 对间二甲苯 2.2	.4μg/L .4μg/L .2μg/L .2μg/L .4μg/L .5μg/L .2μg/L .2μg/L .0μg/L
1, 2-二氯乙烷 三氯乙烯 1, 2-二氯丙烷 1, 1, 2-二氯丙烷 甲苯 1, 1, 2-三氯乙烷 四氯乙烯 氯苯 1, 1, 1, 2-四氯 乙烷 乙苯 对间二甲苯 2.2	4μg/L 2μg/L 2μg/L 4μg/L 5μg/L 2μg/L 0μg/L
三氯乙烯 1. 1, 2-二氯丙烷 1. 甲苯 1. 1, 1, 2-三氯乙烷 1. 四氯乙烯 1. 1, 1, 1, 2-四氯乙烷 1. 乙苯 0.8 对间二甲苯 2.2	2μg/L 2μg/L 4μg/L 5μg/L 2μg/L 0μg/L
1, 2-二氯丙烷 1. 甲苯 1. 1, 1, 2-三氯乙烷 1. 四氯乙烯 1. 氯苯 1. 1, 1, 1, 2-四氯 1. 乙苯 0.8 对间二甲苯 2.2	2μg/L 4μg/L 5μg/L 2μg/L 0μg/L
甲苯 1. 1, 1, 2-三氯乙烷 1. 四氯乙烯 1. 氯苯 1. 1, 1, 1, 2-四氯 1. 乙烷 0.8 对间二甲苯 2.2	4μg/L 5μg/L 2μg/L 0μg/L
1, 1, 2-三氯乙烷 1. 四氯乙烯 1. 氯苯 1. 1, 1, 1, 2-四氯乙烷 1. 乙烷 0.8 对间二甲苯 2.2	5μg/L 2μg/L 0μg/L
四氯乙烯	2μg/L 0μg/L
氯苯 1.0 1, 1, 1, 2-四氯 1.0 乙烷 1.0 对间二甲苯 2.0	0μg/L
1, 1, 1, 2-四氯 乙烷 乙苯 对间二甲苯 2.2	
乙烷 1.3 乙苯 0.3 对间二甲苯 2.2	5µg/I
对间二甲苯 2.2	υμg L
<i>∆y</i> → □ ++	8μg/L
27 日 芸	2μg/L
邻二甲苯 1.4	4μg/L
苯乙烯 0.6	
1, 1, 2, 2-四氯 乙烷	1μg/L
1,2,3,-三氯丙烷	2μg/L
1,4-二氯苯	8μg/L
1, 2-二氯苯 0.8	8μg/L
可萃取性石油烃 《水质 可萃取性石油烃(C10-C40)的测定 气 (C10-C40) 相色谱法 》(HJ 894-2017) 0.01	lmg/L
硫酸盐 《水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法(试 行)》(HJ/T 342-2007) 1r.	ng/L
六价铬 《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光 度法》(GB 7467-87) 0.00)4mg/L
氯化物 《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》(GB 11896-89) 2n	ng/L
钼 《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体 发射光谱法》(HJ 776-2015) 0.02	2mg/L
镍 《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体 发射光谱法》(HJ 776-2015) 0.02	2mg/L
被 《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体 发射光谱法》(HJ 776-2015) 0.016	0mg/L
铅 《《水和废水监测分析方法》(第四版 国家 环境保护总局 2002 年)3.4.16.5》)μg/L
神 《水质汞、砷、硒、锑和铋的测定原子荧光法》 (HJ 694-2014) 0.3	

			(2022) 外位 (十()	1 79 (1410) 3
		锑	《水质 汞、砷、硒、锑和铋的测定 原子荧光 法》(HJ 694-2014)	0.2μg/L
	铜		《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体 发射光谱法》(HJ 776-2015)	0.006mg/L
		硒	《水质 汞、砷、硒、锑和铋的测定 原子荧光 法》(HJ 694-2014)	0.4μg/L
		硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法- 质谱法》(HJ 716-2014)	0.04μg/L
		硝酸盐氮	《水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法(试行)》(HJ/T346-2007)	0.08mg/L
		总氰化物	《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》 (HJ 484-2009)	0.004mg/L
		土壤	《土壤环境监测技术规范》(HJ/T 166-2004)	/
		рН	《土壤 pH 的测定 电位法》(HJ 962-2018)	/
		苯胺	《土壤 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质 谱法 USEPA 3540C:1996 和 USEPA 8270D:2014》	0.1mg/kg
		2-氯苯酚		0.06mg/kg
	业	硝基苯		0.09mg/kg
	半挥	挥 萘		0.09mg/kg
	发	苯并 (a) 蒽		0.1mg/kg
	性有	崫		0.1mg/kg
	机	苯并(b)炭蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》(HJ 834-2017)	0.2mg/kg
	物	苯并(k)荧蒽	ПО / (II) 63 1- 2017)	0.1mg/kg
		苯并 (a) 芘		0.1mg/kg
土壤		茚并 (1, 2, 3-cd) 芘		0.1mg/kg
		二苯并(ah)蒽		0.1mg/kg
		氟化物	《土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法》 (GB/T 22104-2008)	12.5mg/kg
		镉	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分 光光度法》(GB/T 17141-1997)	0.01mg/kg
		汞	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子 荧光法第 1 部分:土壤中总汞的测定》(GB/T 22105.1-2008)	0.002mg/kg
	Jan	钴	《酸消解法 电感耦合等离子发射光谱法土壤和沉积物中元素的测定(参照 EPA 3050B:1996和 EPA 6010C:2007)》	0.47mg/kg
	挥发	氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹	1.0μg/kg
	性	氯乙烯	河域和机构的 特及性有机物的测定 哟 [扫捕集/气相色谱-质谱法》(HJ 605-2011)	1.0μg/kg
	有	1, 1-二氯乙烯		1.0μg/kg

机	二氯甲烷	【2022】外位(中气)	
物	- X(1 /yL	-	1.5μg/kg
	反式-1,2-二氯乙 烯		1.4μg/kg
	1, 1-二氯乙烷		1.2μg/kg
	顺式-1,2-二氯乙 烯		1.3μg/kg
	氯仿		1.1µg/kg
	1, 1, 1-三氯乙烷		1.3μg/kg
	四氯化碳		1.3μg/kg
	苯		1.9µg/kg
	1, 2-二氯乙烷		1.3µg/kg
	三氯乙烯		1.2μg/kg
	1, 2-二氯丙烷		1.1µg/kg
	甲苯		1.3µg/kg
	1, 1, 2-三氯乙烷		1.2µg/kg
	四氯乙烯		1.4μg/kg
	氯苯		1.2μg/kg
	1, 1, 1, 2-四氯乙烷		1.2µg/kg
	乙苯		1.2μg/kg
	对间二甲苯		1.2μg/kg
	邻二甲苯		1.2µg/kg
	苯乙烯		1.1µg/kg
	1, 1, 2, 2-四氯 乙烷		1.2μg/kg
	1, 2, 3-三氯丙烷		1.2μg/kg
	1,4-二氯苯		1.5μg/kg
140	1,2-二氯苯		1.5μg/kg
	六价铬	《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取- 火焰原子吸收分光光度法 》(HJ 1082-2019)	0.5mg/kg
	锰	《酸消解法 电感耦合等离子发射光谱法土壤 和沉积物中元素的测定(参照 EPA 3050B:1996	0.093mg/kg
	钼	和 EPA 6010C:2007)》	0.53mg/kg
	镍	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 》(HJ 491-2019)	3mg/kg
	铍	《酸消解法 电感耦合等离子发射光谱法土壤和沉积物中元素的测定(参照 EPA 3050B:1996和 EPA 6010C:2007)》	0.018mg/kg

铅	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分 光光度法》(GB/T 17141-1997)	0.1mg/kg
砷	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子 荧光法第2部分:土壤中总砷的测定》(GB/T 22105.2-2008)	0.01mg/kg
石油烃(C10~C40)	《土壤和沉积物 石油烃(C10-C40)的测定 气相色谱法》(HJ 1021-2019)	6mg/kg
铊	《酸消解法 电感耦合等离子发射光谱法土壤和沉积物中元素的测定(参照 EPA 3050B:1996和 EPA 6010C:2007)》	2.7mg/kg
锑	《酸消解法 电感耦合等离子发射光谱法土壤 和沉积物中元素的测定(参照 EPA 3050B:1996 和 EPA 6010C:2007)》	2.1mg/kg
铜	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 》(HJ 491-2019)	1mg/kg
硒	《酸消解法 电感耦合等离子发射光谱法土壤和沉积物中元素的测定(参照 EPA 3050B:1996和 EPA 6010C:2007)》	5mg/kg
锌	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 》(HJ 491-2019)	1mg/kg

表 2 地下水检测数据表

采样点位	采样日期	样品编号	样品状态	检测项目	单位	检测结果
1000				2-氯酚	μg/L	ND
			-	pH 值	无量纲	7.4
			-	苯胺	μ g /L	ND
				萘	μg/L	ND
				苯并(a)蒽	μg/L	ND
				崫	μg/L	ND
				苯并 (b) 荧蒽	μg/L	ND
				苯并(k)荧蒽	μg/L	ND
				苯并 (a) 芘	μg/L	ND
				茚并(1, 2, 3-cd)芘	μg/L	ND
				二苯并(a, h)蒽	μg/L	ND
				钒	mg/L	ND
				氟化物	mg/L	0.84
				镉	mg/L	ND
				汞	μg/L	0.60
GW0	2022.05.30	SWT22051	微灰、微	钴	mg/L	ND
Gwu	2022.05.30	33001	浊、无味、 无油膜	氯甲烷	μg/L	ND
				氯乙烯	μg/L	ND
				1, 1-二氯乙烯	μg/L	ND
				二氯甲烷	μg/L	ND
				反式-1,2-二氯乙烯	μg/L	ND
				1, 1-二氯乙烷	μg/L	ND
				顺式-1,2-二氯乙烯	μg/L	ND
				1,1,1-三氯乙烷	μg/L	ND
				氯仿	μg/L	ND
				四氯化碳	μg/L	ND
				苯	μg/L	ND
				1, 2-二氯乙烷	μg/L	ND
				三氯乙烯	μg/L	ND
				1, 2-二氯丙烷	μg/L	ND
				甲苯	μg/L	ND
				1, 1, 2-三氯乙烷	μg/L	ND

				四氯乙烯	μg/L	ND
				氯苯	μg/L	ND
				1, 1, 1, 2-四氯乙烷	μg/L	ND
				乙苯	μg/L	ND
				对间二甲苯	μg/L	ND
				邻二甲苯	μg/L	ND
				苯乙烯	μg/L	ND
				1, 1, 2, 2-四氯乙烷	μg/L	ND
				1,2,3,-三氯丙烷	μg/L	ND
				1,4-二氯苯	μg/L	ND
				1, 2-二氯苯	μg/L	ND
				可萃取性石油烃(C10-C40)	mg/L	0.12
				硫酸盐	mg/L	221
				六价铬	mg/L	ND
				氯化物	mg/L	414
				钼	mg/L	ND
				镍	mg/L	ND
				铍	mg/L	ND
				铅	μg/L	2.3
				砷	μg/L	4.5
				锑	μg/L	ND
				铜	mg/L	ND
				石 西	μg/L	ND
				硝基苯	μg/L	ND
				硝酸盐氮	mg/L	0.92
				总氰化物	mg/L	ND
				2-氯酚	μg/L	ND
				pH 值	无量纲	7.5
				苯胺	μg/L	ND
		GW/F22051	微灰、微	萘	μg/L	ND
GW1	2022.05.30	SWT22051 33002	浊、无味、	苯并 (a) 蒽	μg/L	ND
			无油膜	葴	μg/L	ND
				苯并(b)荧蒽	μg/L	ND
				苯并(k)荧蒽	μg/L	ND
				苯并 (a) 芘	μg/L	ND

茚并(1, 2, 3-cd)芘	μg/L	ND
二苯并(a, h)蒽	μg/L	ND
钒	mg/L	ND
氟化物	mg/L	1.13
镉	mg/L	ND
汞	μg/L	0.63
钴	mg/L	ND
氯甲烷	μg/L	ND
氯乙烯	μg/L	ND
1, 1-二氯乙烯	μg/L	ND
二氯甲烷	μg/L	ND
反式-1,2-二氯乙烯	μg/L	ND
1, 1-二氯乙烷	μg/L	ND
顺式-1,2-二氯乙烯	μg/L	ND
1,1,1-三氯乙烷	μg/L	ND
氯仿	μg/L	ND
四氯化碳	μg/L	ND
苯	μg/L	ND
1, 2-二氯乙烷	μg/L	ND
三氯乙烯	μg/L	ND
1, 2-二氯丙烷	μg/L	ND
甲苯	μg/L	ND
1, 1, 2-三氯乙烷	μg/L	ND
四氯乙烯	μg/L	ND
氯苯	μg/L	ND
1, 1, 1, 2-四氯乙烷	μg/L	ND
乙苯	μg/L	ND
对间二甲苯	μg/L	ND
邻二甲苯	μg/L	ND
苯乙烯	μg/L	ND
1, 1, 2, 2-四氯乙烷	μg/L	ND
1,2,3,-三氯丙烷	μg/L	ND
1, 4-二氯苯	μg/L	ND
1, 2-二氯苯	μg/L	ND
可萃取性石油烃(C10-C40)	mg/L	0.13

				硫酸盐	mg/L	1.25×10 ³
				六价铬	mg/L	ND
				氯化物	mg/L	2.10×10 ³
				钼	mg/L	ND
			-	镍	mg/L	ND
				铍	mg/L	ND
				铅	μg/L	4.6
				砷	μg/L	8.0
				锑	μg/L	ND
				铜	mg/L	ND
				硒	μg/L	ND
				硝基苯	μg/L	ND
				硝酸盐氮	mg/L	44.4
				总氰化物	mg/L	ND
				2-氯酚	μg/L	ND
				pH 值	无量纲	7.5
				苯胺	μg/L	ND
	8			萘	μg/L	ND
				苯并(a)蒽	μg/L	ND
				薜	μg/L	ND
				苯并(b)荧蒽	μg/L	ND
				苯并(k)荧蒽	μg/L	ND
				苯并(a) 芘	μg/L	ND
		GW/T22071	微灰、微	茚并(1, 2, 3-cd)芘	μg/L	ND
GW2	2022.05.30	SWT22051 33003	浊、无味、	二苯并(a, h)蒽	μg/L	ND
			无油膜	钒	mg/L	ND
				氟化物	mg/L	0.61
				镉	mg/L	ND
				汞	μg/L	1.30
				钴	mg/L	ND
				氯甲烷	μg/L	ND
				氯乙烯	μg/L	ND
				1, 1-二氯乙烯	μg/L	ND
				二氯甲烷	μg/L	ND
				反式-1,2-二氯乙烯	μg/L	ND

1, 1-二氯乙烷	μg/L	ND
顺式-1,2-二氯乙烯	μg/L μg/L	ND
1,1,1-三氯乙烷	μg/L μg/L	ND
氯仿	μg/L	ND
四氯化碳	μg/L μg/L	ND
苯	μg/L μg/L	ND
1, 2-二氯乙烷	μg/L μg/L	ND
三氯乙烯		
1, 2-二氯丙烷	μg/L	ND
甲苯	μg/L	ND
1, 1, 2-三氯乙烷	μg/L	ND
	μg/L	ND
四氯乙烯	μg/L	ND
	μg/L	ND
1, 1, 1, 2-四氯乙烷	μg/L	ND
乙苯	μg/L	ND
对间二甲苯	μg/L	ND
邻二甲苯	μg/L	ND
苯乙烯	μg/L	ND
1, 1, 2, 2-四氯乙烷	μg/L	ND
1,2,3,-三氯丙烷	μg/L	ND
1, 4-二氯苯	μg/L	ND
1,2-二氯苯	μg/L	ND
可萃取性石油烃(C10-C40)	mg/L	0.09
硫酸盐	mg/L	1.44×10 ³
六价铬	mg/L	ND
氯化物	mg/L	1.46×10 ⁴
钼	mg/L	ND
镍	mg/L	ND
铍	mg/L	ND
铅	μg/L	8.6
砷	μg/L	18.0
锑	μg/L	ND
铜	mg/L	ND
硒	μg/L	ND
硝基苯	μg/L	ND

				硝酸盐氮	mg/L	1.84
				总氰化物	mg/L	ND
				2-氯酚	μg/L	ND
				pH 值	无量纲	7.5
				苯胺	μg/L	ND
				萘	μg/L	ND
				苯并(a)蒽	μg/L	ND
				薜	μg/L	ND
				苯并(b)荧蒽	μg/L	ND
				苯并(k)荧蒽	μg/L	ND
				苯并 (a) 芘	μg/L	ND
				茚并(1, 2, 3-cd)芘	μg/L	ND
				二苯并(a, h)蒽	μg/L	ND
				钒	mg/L	ND
				氟化物	mg/L	0.56
				镉	mg/L	ND
				汞	μg/L	1.60
		GW ITTO O S. S.	微灰、微	钴	mg/L	ND
GW3	2022.05.30	SWT22051 33004	浊、无味、	氯甲烷	μg/L	ND
			无油膜	氯乙烯	μg/L	ND
				1, 1-二氯乙烯	μg/L	ND
				二氯甲烷	μg/L	ND
				反式-1,2-二氯乙烯	μg/L	ND
				1, 1-二氯乙烷	μg/L	ND
				顺式-1,2-二氯乙烯	μg/L	ND
				1,1,1-三氯乙烷	μg/L	ND
				氯仿	μg/L	ND
				四氯化碳	μg/L	ND
				苯	μg/L	ND
				1, 2-二氯乙烷	μg/L	ND
				三氯乙烯	μg/L	ND
				1, 2-二氯丙烷	μg/L	ND
				甲苯	μg/L	ND
				1, 1, 2-三氯乙烷	μg/L	ND
				四氯乙烯	μg/L	ND

				氯苯	μg/L	ND
				1, 1, 1, 2-四氯乙烷	μg/L	ND
				乙苯	μg/L	ND
				对间二甲苯	μg/L	ND
				邻二甲苯	μg/L	ND
				苯乙烯	μg/L	ND
				1, 1, 2, 2-四氯乙烷	μg/L	ND
				1,2,3,-三氯丙烷	μg/L	ND
				1,4-二氯苯	μg/L	ND
				1, 2-二氯苯	μg/L	ND
				可萃取性石油烃(C10-C40)	mg/L	0.09
				硫酸盐	mg/L	1.55×10 ³
				六价铬	mg/L	ND
				氯化物	mg/L	1.63×10 ⁴
				钼	mg/L	ND
				镍	mg/L	ND
				铍	mg/L	ND
				铅	μg/L	22.8
				砷	μg/L	2.5
				锑	μg/L	ND
				铜	mg/L	0.007
				硒	μg/L	ND
				硝基苯	μg/L	ND
				硝酸盐氮	mg/L	1.78
				总氰化物	mg/L	ND
				2-氯酚	μg/L	ND
				pH 值	无量纲	7.6
				苯胺	μg/L	ND
				萘	μg/L	ND
GW4	2022.05.30	SWT22051	微灰、微 浊、无味、	苯并(a)蒽	μg/L	ND
○ 11 T	2022.03.30	33005	无油膜	蔗	μg/L	ND
				苯并(b) 荧蒽	μg/L	ND
				苯并(k) 荧蒽	μg/L	ND
				苯并 (a) 芘	μg/L	ND
				茚并 (1, 2, 3-cd) 芘	μg/L	ND

二苯并(a, h)蒽	μg/L	ND
钒	mg/L	ND
氟化物	mg/L	0.94
镉	mg/L	ND
汞	μg/L	1.08
钴	mg/L	ND
氯甲烷	μg/L	ND
氯乙烯	μg/L	ND
1, 1-二氯乙烯	μg/L	ND
二氯甲烷	μg/L	ND
反式-1,2-二氯乙烯	μg/L	ND
1, 1-二氯乙烷	μg/L	ND
顺式-1,2-二氯乙烯	μg/L	ND
1,1,1-三氯乙烷	μg/L	ND
氯仿	μg/L	ND
四氯化碳	μg/L	ND
苯	μg/L	ND
1, 2-二氯乙烷	μg/L	ND
三氯乙烯	μg/L	ND
1, 2-二氯丙烷	μg/L	ND
甲苯	μg/L	ND
1, 1, 2-三氯乙烷	μg/L	ND
四氯乙烯	μg/L	ND
氯苯	μg/L	ND
1, 1, 1, 2-四氯乙烷	μg/L	ND
乙苯	μg/L	ND
对间二甲苯	μg/L	ND
邻二甲苯	μg/L	ND
苯乙烯	μg/L	ND
1, 1, 2, 2-四氯乙烷	μg/L	ND
1,2,3,-三氯丙烷	μg/L	ND
1, 4-二氯苯	μg/L	ND
1, 2-二氯苯	μg/L	ND
可萃取性石油烃(C10-C40)	mg/L	0.09
硫酸盐	mg/L	1.46×10 ³

六价铬	mg/L	ND
氯化物	mg/L	9.30×10 ³
钼	mg/L	ND
镍	mg/L	ND
铍	mg/L	ND
铅	μg/L	28.2
砷	μg/L	10.1
锑	μg/L	ND
铜	mg/L	0.011
硒	μg/L	ND
硝基苯	μg/L	ND
硝酸盐氮	mg/L	1.70
总氰化物	mg/L	ND

注: ND 表示未检出, 即检测结果低于方法检出限, 方法检出限见表 1。

第 16 页 共 24 页

土壤检测数据表(1/3) 表3

江苏中气环境科技有限公司

所養的 (大)		采样日期	2022.05.25				监测点位	点位			
検測項目 単位 TWT220513 TWT22051				S0-1	S0-4	Z-0S	6-0S	S1-1	S1-3	S1-7	81-9
Phi	11/1			TWT220513							
本美化 企子の価値 150-200cm 300-400cm 800-400cm 0-50cm 150-200cm 300-400cm 800-50cm 0-50cm 100-150cm 300-400cm 800-400cm 800-400cm 900-400cm 900-400cm	그 바	检测项目	单位	3001	3002	3003	3004	3006	3007	3008	3009
本色 素色、乳燥 茶色、乳燥 水色、乳燥 水色 水D ルD ルD<	·			0-50cm	150-200cm	300-400cm	500-600cm	0-50cm	100-150cm	300-400cm	500-600cm
pH 先量約 8.22 9.04 9.17 9.56 9.18 9.61 9.65 2.頻末粉 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 2.頻末粉 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 煮井 (a) 幾 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 煮井 (a) 幾 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND ND 煮井 (a) 衰 mg/kg ND				棕色、无嗅	棕色、无嗅	灰色、无嗅	灰色、无嗅	棕色、无嗅	棕色、无嗅	灰色、无嗅	灰色、无嗅
本版 ND		Hd	无量纲	8.22	9.04	9.17	9.56	9.18	9.61	9.65	7.49
全氟苯酚 mg/kg ND <	7	苯胺	mg/kg	ND							
積基末 mgkg ND ND <th< td=""><td>3</td><td>2-氯苯酚</td><td>mg/kg</td><td>ND</td><td>ND</td><td>ND</td><td>ND</td><td>ND</td><td>ND</td><td>ND</td><td>ND</td></th<>	3	2-氯苯酚	mg/kg	ND							
業 mb ND ND<	4	硝基苯	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	QN	ND	ND
本并(a) 態 mgkg ND	5	摐	mg/kg	ND							
点 mg/kg ND	9		mg/kg	ND							
業并 (b) 爽蔥 mg/kg ND	7	單	mg/kg	ND							
業并(k) 荧蒽 mg/kg ND	∞	- 1	mg/kg	ND							
業并(a) 徒 mg/kg ND	6		mg/kg	ND							
青井 (1, 2, 3-cd) 芘 mg/kg ND ND </td <td>10</td> <td></td> <td>mg/kg</td> <td>ND</td> <td>ND</td> <td>ND</td> <td>ND</td> <td>ND</td> <td>ND</td> <td>ND</td> <td>ND</td>	10		mg/kg	ND							
二苯并 (ah) 蒽 mg/kg ND	=		mg/kg	ND							
無限統 ND N	12		mg/kg	ND							
氣乙烯 μg/kg ND ND <t< td=""><td>13</td><td>氯甲烷</td><td>µg/kg</td><td>ND</td><td>ND</td><td>ND</td><td>ND</td><td>ND</td><td>ND</td><td>ND</td><td>ND</td></t<>	13	氯甲烷	µg/kg	ND							
1, 1-氣之絲 µg/kg ND	14	氯乙烯	µg/kg	ND							
二氟甲烷 μg/kg ND <	15		µg/kg	ND							
反式-1, 2-二氯乙烯 µg/kg ND	16	二氯甲烷	µg/kg	ND							
1, 1-二氟乙烷 μg/kg ND	17		µg/kg	ND							
顺式-1, 2-二氯乙烯 µg/kg ND	18	1, 1-二氯乙烷	µg/kg	QN	ND						
氨仿 μg/kg ND ND <th< td=""><td>19</td><td>顺式-1, 2-二氯乙烯</td><td>µg/kg</td><td>ON</td><td>ND</td><td>ND</td><td>ND</td><td>ND</td><td>ND</td><td>ND</td><td>ND</td></th<>	19	顺式-1, 2-二氯乙烯	µg/kg	ON	ND						
1, 1, 1-三氯乙烷 μg/kg ND	20	氯仿	µg/kg	ON	ND						
四氮化碳 µg/kg ND ND ND ND ND ND ND	21		µg/kg	ND							
	22	四氯化碳	µg/kg	ND							

(2022) 环检(中气)字第(1470)号

第(1470)		D	D	D		0	Q	0	0	0	0	0		0	0	0	0	9	91	44	6	0	7				3		
(中气)字第	QN	N N	QN	QN	QN	ON	N	QN	ND	ND	ON	QN	QN	QN	ND	QN	ND	246	90.0	0.044	15.9	ND	497	QN	32	QN	11.3	5.51	3
(2022) 环检(ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	248	0.10	0.053	14.8	ND	452	ND	30	ON	18.5	3.44	
	QN	ND	QN	QN	QN	ND	QN	QN	ND	ND	ND	QN	QN	ND	QN	ND	ND	245	0.07	0.040	15.3	ND	499	ND	33	ND	12.2	4.53	,
	QN	QN	QN	ND	QN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	QN	ND	ND	ND	ND	ND	249	0.11	0.053	12.6	ND	399	ND	35	ND	20.6	5.47	
	QN	QN	ND	QN.	QN	QN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	313	0.07	0.037	13.8	ND	414	ND	20	ND	10.5	3.59	· ·
	QN	QN	ND	ND	QN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	310	0.07	0.039	13.8	QN	416	QN	19	ND	10.8	3.38	
	QN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	308	0.07	0.055	11.6	ND	321	ND	31	ND	13.4	5.44	0,
	QN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	310	0.15	0.062	14.8	ND	519	ND	38	ND	19.0	4.95	71
	µg/kg	µg/kg	µg/kg	µg/kg	µg/kg	µg/kg	µg/kg	µg/kg	µg/kg	µg/kg	µg/kg	µg/kg	µg/kg	µg/kg	µg/kg	µg/kg	µg/kg	mg/kg	//										
5.中气坏境科技有限公司	茶	1, 2-二氯乙烷	三氯乙烯	1, 2-二氯丙烷	甲苯	1, 1, 2-三氯乙烷	四氯乙烯	氣苯	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	共2	对间二甲苯	邻二甲苯	苯乙烯	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	1, 2, 3-三氯丙烷	1, 4-二氯苯	1,2-二氯苯	氟化物	铜	米	钴	六价铬	锰	租	镍	钹	铅	种	(010-010) 24年十
ナルゼ	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	į

か中气	为中气								(2022) 环检(中气)字第	1气)字第 (1470)	中中
52	锑	mg/kg	ND	QN	ND	ND	ON	QN	ND	ND	
53	铜	mg/kg	. 21	8	7	11	16	7	6	21	
54	硒	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
55	锌	mg/kg	78	55	48	99	70	72	79	58	
99	铊	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	

注: ND 表示未检出,即检测结果低于方法检出限,方法检出限见表1

表 3 土壤检测数据表 (2/3)

	采样日期	2022.05.25				店 洌	监测点位			
			S2-1	S2-4	S2-7	S2-9	S3-1	S3-3	S3-7	83-9
业			TWT220513	TWT220513	TWT220513	TWT220513	TWT220513	TWT220513	TWT220513	TWT220513
는 마	检测项目	单位	3011	3012	3013	3014	3016	3017	3018	3019
٦			0-50cm	150-200cm	300-400cm	500-600cm	0-50cm	100-150cm	300-400cm	500-600cm
			棕色、无嗅	棕色、无嗅	灰色、无嗅	灰色、无嗅	棕色、无嗅	棕色、无嗅	灰色、无嗅	灰色、无嗅
-	Hd	无量纲	8.69	8.75	8.58	9.12	99.8	9.15	9.75	99.6
7	苯胺	mg/kg	ND	ND	ND	ND	QN	ND	QN	ND
3	2-氯苯酚	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ON
4	硝基苯	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
S	摐	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	QN	ND
9	苯并 (a) 蒽	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
7	苗	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
~	苯并(b) 荧蒽	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	QN	QN	ND
6	苯并 (k) 荥蒽	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
10	苯并(a) 芘	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	QN
11	荫并(1, 2, 3-cd) 芘	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ON	ND	ND	ND
12	二苯并(ah) 蒽	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
13	氯甲烷	µg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
14	氯乙烯	µg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
15	1, 1-二氯乙烯	µg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
16	二氯甲烷	µg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
17	反式-1, 2-二氯乙烯	µg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
18	1, 1-二氯乙烷	µg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
19	顺式-1, 2-二氯乙烯	µg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
20	氯仿	µg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
21	1, 1, 1-三氯乙烷	µg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
22	四氯化碳	µg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

(2022) 环检(中气)字第(1470)号

23	茶	µg/kg	ND							
24	1, 2-二氯乙烷	µg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	QN	QN
25	三氯乙烯	µg/kg	ND							
26	1, 2-二氯丙烷	µg/kg	ND							
27	井	µg/kg	ND	QN						
28	1, 1, 2-三氯乙烷	µg/kg	ND	ND	ND	N	ND	ND	ND	ND
29	四氯乙烯	µg/kg	ND	ND	ON	ND	ND	ND	ND	QN
30	氣苯	µg/kg	ND	QN	ND	ND	ND	ND	QN	ND
31	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	µg/kg	ND	QN	ND	ND	ND	ND	QN	ND
32	2末	µg/kg	ND							
33	对间二甲苯	µg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	QN	ND	ND
34	邻二甲苯	µg/kg	ND	ND	ND	ND	QN	QN	QN	ND
35	苯乙烯	µg/kg	ND	ND	ND	ND	QN	ND	ND	ND
36	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	µg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	QN	ND
37	1, 2, 3-三氯丙烷	µg/kg	ND							
38	1, 4-二氯苯	µg/kg	ND	ND	ND	ND	QN	ND	ND	ND
39	1, 2-二氯苯	µg/kg	ND	ND	ND	ND	QN	QN	ND	ND
40	氟化物	mg/kg	207	208	210	212	227	224	225	224
41	镉	mg/kg	0.27	0.07	90.0	90.0	60.0	0.07	0.07	90.0
42	汞	mg/kg	0.050	0.051	0.067	0.045	0.048	0.095	0.091	0.045
43	钴	mg/kg	13.2	12.6	9:36	12.9	12.0	13.0	12.2	10.2
44	六价铬	mg/kg	ND	ND	ND	ND	QN	ND	ND	ND
45	锸	mg/kg	365	379	279	416	400	368	394	317
46	钼	mg/kg	ND							
47	镍	mg/kg	22	26	30	33	31	23	23	28
48	铍	mg/kg	ND							
49	铅	mg/kg	18.7	12.6	15.7	8.6	17.4	14.1	12.1	19.3
50	砷	mg/kg	4.59	4.97	4.93	3.18	4.89	5.48	3.55	3.65
51	1010 010 XI HOLY	,	,							

第 20 页 共 24 页

工苏中华	江苏中气环境科技有限公司								(2022) 环检(中气)	1气)字第 (1470)	()
5	52 梯	mg/kg	ND	ND							
5	53 铜	mg/kg	18	8	13	16	15	13	5	4	
N	54 個	mg/kg	ND	ND							
5	55 年	mg/kg	79	58	63	43	72	69	55	51	
S	56 锭	mg/kg	ND	ND	ND	ND	QN	ND	ND	ND	

注: ND 表示未检出,即检测结果低于方法检出限,方法检出限见表 1。

第 22 页 共 24 页

表3 土壤检测数据表(3/3)

	采样日期	2022.05.25				路渕	蹈测点位			
			S4-1	S4-3	S4-7	S4-9	S5-1	S5-4	SS-7	85-9
			TWT220513	TWT220513	TWT220513	TWT220513	TWT220513	TWT220513	TWT220513	TWT220513
	检测项目	单位	3020	3021	3022	3023	3024	3025	3026	3027
			0-50cm	100-150cm	300-400cm	500-600cm	0-50cm	150-200cm	300-400cm	500-600cm
			棕色、无嗅	棕色、无嗅	灰色、无嗅	灰色、无嗅	棕色、无嗅	棕色、无嗅	灰色、无嗅	灰色、无嗅
	Hd	无量纲	9.12	9.38	9.59	9.83	8.43	60.6	9.48	9.72
	苯胺	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	2-氯苯酚	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	硝基苯	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	操	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	苯并 (a) 蒽	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	型型	mg/kg	ND	ND	ON	ND	ND	ND	ND	ND
	苯并(b) 荧蒽	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	苯并 (k) 荧蒽	mg/kg	QN	QN	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	苯并(a) 芘	mg/kg	QN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
+777_	茚并(1, 2, 3-cd) 芘	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	二苯并 (ah) 蒽	mg/kg	ND	ND	ND	QN	ND	ND	ND	QN
	氣甲烷	µg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	氯乙烯	µg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	1, 1-二氯乙烯	µg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	QN
	二氯甲烷	µg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	反式-1, 2-二氯乙烯	µg/kg	ND	ND	QN	ND	ND	ND	ND	ND
	1, 1-二氯乙烷	µg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	顺式-1, 2-二氯乙烯	µg/kg	QN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	氯仿	µg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	1, 1, 1-三氯乙烷	µg/kg	QN	ND	QN	ND	ND	ND	ND	ND
	四氯化碳	µg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

(2022) 环检(中气)字第(1470)号

AN AN AN AN AN AN AN	UN UN UN UN UN ON ON ON	ND ND ND ND ND	UN ON ON ON ON ON ON	ON ON ON ON ON ON ON	ON ON ON ON ON ON ON	ON ON ON ON ON ON	ON ON ON ON ON ON	ON ON ON ON ON ON ON	AN AN AN AN AN AN AN	ON ON ON ON ON ON	ON ON ON ON ON ON	ON ON ON ON ON ON	330 331 327 326 327 325	0.07 0.08 0.05 0.11 0.13 0.07 0.06	0.051 0.039 0.068 0.065 0.056 0.089 0.060	13.3 11.6 10.4 12.2 13.6 11.2 9.89	UN UN UN UN ON ON ON	395 364 322 406 380 329 303	UN UN UN UN UN UN UN	23 21 25 26 33 18 18	ON ON ON ON ON ON		15.5 10.1 14.9 35.0 16.9				
ON ON ON ON ON	ON ON ON ON ON	ON ON ON ON	0	ND ON	NO		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	330	0.22	0.065	13.2	ND	379	ND	22	ND	0.00	7./4
2	µg/kg	µg/kg	µg/kg	µg/kg	µg/kg	µg/kg	µg/kg	µg/kg	µg/kg	µg/kg	µg/kg	µg/kg	µg/kg	µg/kg	µg/kg	µg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg		mg/kg
4	1, 2-二氯乙烷	三氯乙烯	1, 2-二氯丙烷	甲苯	1, 1, 2-三氯乙烷	四氯乙烯	氯苯	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2 案 2	对间二甲苯	邻二甲苯	苯乙烯	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	1, 2, 3-三氯丙烷	1, 4-二氯苯	1, 2-二氯苯	氟化物	有	汞	钴	六价铬	猛	钼	镍	锁	47	口丸
57	24	25	26	27	28	56	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	40	47

江苏中气环境科技有限公司										
52	4	mg/kg	ND	QN						
53	御	mg/kg	13	15	9	9	13	14	11	9
54	砸	mg/kg	QN	ON	ND	ND	ND	ND	ND	ND
55	舂	mg/kg	65	57	55	45	89	29	61	57
56	127	mg/kg	ND	N	ND	ND	ND	ND	ND	ND

注: ND 表示未检出,即检测结果低于方法检出限,方法检出限见表 1。

江苏中气环境科技有限公司

测试 报告



检测类别 委托检测

项目名称 如东天楹环保能源有限公司

地下水、土壤检测

委托单位 如东天楹环保能源有限公司

地址:南通市校北路10号1幢

邮编: 226000

电话: 0513-85508688

测试报告说明

- 1. 本报告无检测报告专用章及骑缝章无效。
- 2. 本报告无编制人、复核人、审核人、签发人签名无效。
- 3. 本报告涂改、增删未加盖检测报告专用章无效。
- 4. 复制报告未重新加盖检测报告专用章及骑缝章无效。
- 5. 由其他机构和单位采集送检的样品,本公司仅对送检样品的检测结果负责,不对样品来源负责。
- 6. 对检测结果如有异议者,请于收到本报告之日起七日内向本公司提出。逾期不提出,视为认可检测报告。
- 7. 本报告未经本公司书面批准,不得以任何方式部分复制; 经同意复制的复制件. 应由本公司加盖检测报告专用章确认。
- 8. 本报告一式两份,一份交委托单位,一份由本公司存档保存。本公司对本报告的检测数据保守秘密。
- 9. 本报告仅作为科研、教学或内部质量控制之用,不具有对社会的证明作用。

测 试 报 告

委托单位	如东天楹环保	能源有限公司	地址	南近	直市
联系人	/	电话	/	邮编	226000
检测单位	江苏中气环境	科技有限公司	采样人员	邢永强、陈龙、 陆恒、	
采样日期	2022.05.2	25、05.30	测试日期	2022.05.25~	~2022.06.02
检测目的	受如东天楹环份	呆能源有限公司 多	委托,对其地下水	 土壤进行检测。 	
检测内容	地下水: 铊 土壤: 钒				
检测依据	见表 1				
检测结果	见表 2~3			7 44	《
编制人: 倪驿			签发人: 张	国荣 建化	上 古 古 古 市 開 章
复核人: 陈字	传马		单位(盖章	i):	
审核人: 王雷	土富		签发日期:	2022 年 [月 /5~ 日

表 1 检测依据表

检测 类别	检测项目	采样及分析方法	检出限
地下	地下水	《地下水环境监测技术规范》(HJ164- 2020)	/
水	铊	《水质 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度 法》(HJ 748-2015)	/
	土壤	《土壤环境监测技术规范》(HJ/T 166-2004)	/
土壤	钒	《酸消解法 电感耦合等离子发射光谱法土壤和沉积物中元素的测定(参照 EPA 3050B:1996和 EPA 6010C:2007)》	0.5mg/kg

表 2 地下水检测数据表

采样点位	采样日期	样品编号	样品状态	检测项目	单位	检测结果
GW0	2022.05.30	SWT22051 33001	微灰、微浊、无 味、无油膜	铊	μg/L	0.00
GW1	2022.05.30	SWT22051 33002	微灰、微浊、无 味、无油膜	铊	μg/L	0.00
GW2	2022.05.30	SWT22051 33003	微灰、微浊、无 味、无油膜	铊	μg/L	0.00
GW3	2022.05.30	SWT22051 33004	微灰、微浊、无 味、无油膜	铊	μg/L	0.00
GW4	2022.05.30	SWT22051 33005	微灰、微浊、无 味、无油膜	铊	μg/L	0.00

表 3 土壤检测数据表

	※棒日期	2022.05.25				监测点位	点位			
			S0-1	S0-4	S0-7	6-0S	S1-1	S1-3	S1-7	81-9
i			TWT220513							
	检测项目	单位	3001	3002	3003	3004	3006	3007	3008	3009
T			0-50cm	150-200cm	300-400cm	500-600cm	0-50cm	100-150cm	300-400cm	500-600cm
			棕色、无嗅	棕色、无嗅	灰色、无嗅	灰色、无嗅	棕色、无嗅	棕色、无嗅	灰色、无嗅	灰色、无嗅
-	钒	mg/kg	73.2	57.6	67.1	67.1	64.2	72.1	69.1	76.3
	采样日期	2022.05.25				监测点位	点位			
			S2-1	S2-4	S2-7	S2-9	S3-1	S3-3	S3-7	83-9
			TWT220513							
土	检测项目	单位	3011	3012	3013	3014	3016	3017	3018	3019
ή			0-50cm	150-200cm	300-400cm	500-600cm	0-50cm	100-150cm	300-400cm	500-600cm
			棕色、无嗅	棕色、无嗅	灰色、无嗅	灰色、无嗅	棕色、无嗅	棕色、无嗅	灰色、无嗅	灰色、无嗅
-	钒	mg/kg	65.0	63.1	64.7	67.5	6.09	64.9	58.7	50.8
	采样日期	2022.05.25				监测点位	点位			
			S4-1	S4-3	S4-7	84-9	S5-1	S5-4	SS-7	85-9
			TWT220513							
性口	检测项目	单位	3020	3021	3022	3023	3024	3025	3026	3027
Th.			0-50cm	100-150cm	300-400cm	500-600cm	0-50cm	150-200cm	300-400cm	500-600cm
			棕色、无嗅	棕色、无嗅	灰色、无嗅	灰色、无嗅	棕色、无嗅	棕色、无嗅	灰色、无嗅	灰色、无嗅
-	钒	mg/kg	65.8	66.4	57.6	53.6	61.5	66.3	54.6	49.1





检测报告

TEST REPORT

报告编号: KDWT212283

江苏康达检测技术股份有限公司

KANG DA TESTING TECHNOLOGY (JIANG SU) Co., Ltd.

二零二一年六月十七日

发展

声明

- 一、本报告加盖本公司检验检测专用章及骑缝章后生效;本报告无编制、审核、签发者签名无效。
- 二、本检测报告只对所检样品的检测结果负责;对委托单位自行采集的样品,本公司仅对送检样品负责。
- 三、用户对本报告若有异议,可在收到本报告后15日内,向本公司书面提出异议,逾期不提出,则视为认可本报告。

四、未经本公司书面批准,不得以任何形式复制(全文复制除外)本报告;任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效,其责任人将承担相关法律及经济责任,本公司保留对上述行为追究法律责任的权利。

五、除客户特别申明并支付样品保管费外,超过合同约定保存时间或标准规定时效的样品均不再保留。

六、本公司对本报告的检测数据保守秘密;除客户特别申明并支付档案管理 费或法律规定的特殊要求外,本次已存档的检测报告保存期限为6年。

地 址:中国 江苏省 苏州市 苏州工业园区 长阳街259号钟园工业坊3栋、4栋

邮政编码: 215000

电 话: 0512-65733679

传 真: 0512-65731555

电子邮件: zyf@ehscare.org

检测报告

委托单位		江苏皓海检测技术有限	公司
通讯地址	江苏省南流	通市开发区南通经济技术	开发区广州路42
联系人	沈冰冰	联系电话	18862944570
送样方式	客户送样	接样日期	2021-05-13
样品状态	固态	分析日期	2021-05-14~2021-05-21
检测目的	为客户了解样品中二噁英类剂	5染物的情况提供检测数	据。
检测内容	土壤: 二噁英类		
检测依据	土壤: 二噁英类: 《土壤和沉积物二 谱法》(HJ 77.4-2008)	上噁英类的测定 同位素稀	释高分辨气相色谱-高分辨质

编制:土地

审核: 21312

签发: 43376

职务: 主管



	样品编号	5.5555 5.5555 5.5555	WT2122	2830001	
	样品名称		如东天楹环保能源	有限公司	S4 表层
	样品性状	353535	褐色、块	状、土壤	
25.75.25.25.25 25.75.25.25.25 25.75.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25	样品量		3.09	93g	
	检测项目	检出限	实测质量分数(w)	毒性当	量(TEQ)质量分数
	单位	ng/kg	ng/kg	I-TEF	ng/kg
2,3,7,8-四第	氯代二苯并-对-二噁英(TCDD)	0.02	ND	10000000000000000000000000000000000000	0.01
1,2,3,7,8-五	氯代二苯并-对-二噁英(PeCDD)	0.1	ND	0.5	0.02
1,2,3,4,7,8-六	氯代二苯并-对-二噁英(HxCDD)	0.1	0.5	0.1	0.05
1,2,3,6,7,8-六	氯代二苯并-对-二噁英(HxCDD)	0.2	0.3	0.1	0.03
1,2,3,7,8,9-六	氯代二苯并-对-二噁英(HxCDD)	0.1	0.6	0.1	0.06
1,2,3,4,6,7,8-1	二氯代二苯并-对-二噁英(HpCDD)	0.2	3.8	0.01	0.038
八氯代	二苯并-对-二噁英(OCDD)	0.3	87	0.001	0.087
2,3,7,8-	四氯代二苯并呋喃(TCDF)	0.01	ND	0.1	0.0005
1,2,3,7,8	五氯代二苯并呋喃(PeCDF)	0.1	ND	0.05	0.002
2,3,4,7,8-	五氯代二苯并呋喃(PeCDF)	0.1	ND	0.5	0.02
1,2,3,4,7,8	-六氯代二苯并呋喃(HxCDF)	0.1	ND	0.1	0.005
1,2,3,6,7,	8-六氯代二苯并呋喃(HxCDF)	0.2	ND	0.1	0.01
1,2,3,7,8,9	9-六氯代二苯并呋喃(HxCDF)	0.2	ND	0.1	0.01
2,3,4,6,7,8	8-六氯代二苯并呋喃(HxCDF)	0.1	ND	0.1	0.005
1,2,3,4,6,7,8	8-七氯代二苯并呋喃(HpCDF)	0.1	0.9	0.01	0.009
1,2,3,4,7,8,9	9-七氯代二苯并呋喃(HpCDF)	0.1	ND	0.01	0.0005
八氯	[代二苯并呋喃(OCDF)	0.3	0.8	0.001	0.0008
二噁英	类总量∑(PCDDs+PCDFs)		94		0.36
二噁英	类总量∑(PCDDs+PCDFs)				3.6×10 ⁻⁷ mg/kg
检测仪器	电子天平 UW820H(F-013-51)、高分AL204(F-013-09)、电热恒温鼓风干		Decreases in the few parties and the first parties in the parties and the first parties are the parties and the parties are th	3-42)、万	分之一天平
检测环境条件	温度(℃): 15-30				
备注	说明: ①毒性当量因子(TEF):采用国 ②毒性当量(TEQ)质量分数:折算之 ③"ND"表示未检出,计算毒性当量	为相当于2	,3,7,8-TCDD 的质量分	数(ng/kg).

	样品编号		WT212	2830002	
	样品名称		如东天楹环保能源	有限公司	S2 表层
	样品性状		褐色、块	状、土壤	
	样品量		3.0	29g	
933333 3333333	检测项目	检出限	实测质量分数(w)	毒性当	量(TEQ)质量分数
	单位	ng/kg	ng/kg	I-TEF	ng/kg
2,3,7,8-四	氯代二苯并-对-二噁英(TCDD)	0.02	ND		0.01
1,2,3,7,8-∄	氯代二苯并-对-二噁英(PeCDD)	0.1	0.5	0.5	0.25
1,2,3,4,7,8-7	六氯代二苯并-对-二噁英(HxCDD)	0.1	0.9	0.1	0.09
1,2,3,6,7,8-7	六氯代二苯并-对-二噁英(HxCDD)	0.2	1.3	0.1	0.13
1,2,3,7,8,9-7	大氯代二苯并-对-二噁英(HxCDD)	0.1	1.4	0.1	0.14
1,2,3,4,6,7,8-	七氯代二苯并-对-二噁英(HpCDD)	0.2	9.3	0.01	0.093
八氯件	六二苯并-对-二噁英(OCDD)	0.3	56	0.001	0.056
2,3,7,8	-四氯代二苯并呋喃(TCDF)	0.01	0.45	0,1	0.045
1,2,3,7,8	-五氯代二苯并呋喃(PeCDF)	0.1	0.8	0.05	0.040
2,3,4,7,8	-五氯代二苯并呋喃(PeCDF)	0.1	1:2	0.5	0.60
1,2,3,4,7,8	8-六氯代二苯并呋喃(HxCDF)	0.1	1,1	0.1	0.11
1,2,3,6,7,	8-六氯代二苯并呋喃(HxCDF)	0.2	1.2	0.1	0.12
1,2,3,7,8,	9-六氯代二苯并呋喃(HxCDF)	0.2	0.4	0.1	0.04
2,3,4,6,7,	8-六氯代二苯并呋喃(HxCDF)	0.1	1.2	0.1	0.12
1,2,3,4,6,7,	8-七氯代二苯并呋喃(HpCDF)	0.1	4.0	0.01	0.040
1,2,3,4,7,8,	9-七氯代二苯并呋喃(HpCDF)	0.1	0.5	0.01	0.005
八条	【代二苯并呋喃(OCDF)	0.3	2.7	0.001	0.0027
二噁英	类总量∑ (PCDDs+PCDFs)		83		1.9
二噁英	类总量∑ (PCDDs+PCDFs)	305000			1.9×10 ⁻⁶ mg/kg
检测仪器	电子天平 UW820H(F-013-51)、高分AL204(F-013-09)、电热恒温鼓风干	辨气质联 燥箱 DHG	用仪 JMS-800D(F-003 -9246A(F-019-02)	3-42)、万分	
金测环境条件	温度(℃): 15-30				<u> </u>
备注	说明: ①毒性当量因子(TEF):采用国际②毒性当量(TEQ)质量分数:折算为。 ③"ND"表示未检出,计算毒性当量	相当于2.3	.7.8-TCDD 的质量分	数(ng/kg)	o

	样品编号	7 W3 7H	来纯订衣 WT21226	3692634	KDW 1212283
\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	样品名称		如东天楹环保能源	330002LD	60 * •
	样品性状	34433 24334	<u> </u>	状、土壤	82 农层
)	样品量	7.3.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.		1八、工、壊 [1]g	<u> </u>
19 (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5)	检测项目	检出限	实测质量分数(w)	000751700	量(TEQ)质量分数
	单位	ng/kg	ng/kg	J-TEF	ng/kg
2,3,7,8-四:	氯代二苯并-对-二噁英(TCDD)	0.02	ND		0.01
1,2,3,7,8-五	氯代二苯并-对-二噁英(PeCDD)	0.1	0.5	0.5	0.25
1,2,3,4,7,8-	氯代二苯并-对-二噁英(HxCDD)	0.1	0.9	0.1	0.09
1,2,3,6,7,8-	家代二苯并-对-二噁英(HxCDD)	0.2	1.7	0.1	0.17
1,2,3,7,8,9-六	氯代二苯并-对-二噁英(HxCDD)	0.1	1.5	0.1	0.15
1,2,3,4,6,7,8-	上氯代二苯并-对-二噁英(HpCDD)	0.2		0.01	0.11
八氯代	二苯并-对-二噁英(OCDD)	0.3	66	0.001	0.066
2,3,7,8-	四氯代二苯并呋喃(TCDF)	0.01	0.58	0.1	0.058
1,2,3,7,8	-五氯代二苯并呋喃(PeCDF)	0.1	0.9	0.05	0.045
2,3,4,7,8	-五氯代二苯并呋喃(PeCDF)	0.1	1.2	0.5	0.60
1,2,3,4,7,8	-六氯代二苯并呋喃(HxCDF)	0.1	1.3	0.1	0.13
1,2,3,6,7,	8-六氯代二苯并呋喃(HxCDF)	0.2	1.3	0.1	0.13
1,2,3,7,8,	9-六氯代二苯并呋喃(HxCDF)	0.2	0.3	0.1	0.03
2,3,4,6,7,	8-六氯代二苯并呋喃(HxCDF)	0.1	1.3	0.1	0.13
1,2,3,4,6,7,	8-七氯代二苯并呋喃(HpCDF)	0.1	3.9	0.01	0.039
1,2,3,4,7,8,	9-七氯代二苯并呋喃(HpCDF)	0.1	0.7		0.007
八氯	【代二苯并呋喃(OCDF)	0.3	2.5	0.001	0.0025
二噁英	类总量∑(PCDDs+PCDFs)		96		2.0
二噁英	类总量∑(PCDDs+PCDFs)				2.0×10 ⁻⁶ mg/kg
检测仪器	电子天平 UW820H(F-013-51)、高分AL204(F-013-09)、电热恒温鼓风干	分辨气质形 燥箱 DHC	洋用仪 JMS-800D(F-00 G-9246A(F-019-02)	3-42)、万	分之一天平
检测环境条件	温度(℃): 15-30	69.000 300.000 200.000			
备注	说明: ①毒性当量因子(TEF):采用国际②毒性当量(TEQ)质量分数:折算为。 ③"ND"表示未检出,计算毒性当量 ④"LD"表示实验室平行。	为相当于2,	3,7,8-TCDD 的质量分	数(ng/kg).

质量控制结果统计表

样品编号: WT2122830001~WT2122830002、WT21228300021 D	30002 WT21228300021 D		
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100))	
检测	检测项目	实测回收率%	范围%
	¹³ C-2,3,7,8-T ₄ CDD	53.3~90.2	25~164
	¹³ C-1,2,3,7,8-P ₅ CDD	75.8~133	25~181
	¹³ C-1,2,3,4,7,8-H ₆ CDD	45.2~80.6	32~141
	¹³ C-1,2,3,6,7,8-H ₆ CDD	44.1~78.4	28~130
	¹³ C-1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDD	65.4~110	23~140
	13C-O ₈ CDD	58.1~38.5	17~157
	¹³ C-2,3,7,8-T ₄ CDF	51.2~89.7	24~169
提取内标	¹³ C-1,2,3,7,8-P ₅ CDF	85.7~150	24~185
	¹³ C-2,3,4,7,8-P ₅ CDF	69.5~122	21~178
	¹³ C-1,2,3,4,7,8-H ₆ CDF	52.6~98.2	32~141
	¹³ C-1,2,3,6,7,8-H ₆ CDF	52.3~94.6	28~130
	¹³ C-2,3,4,6,7,8-H ₆ CDF	59.8~103	28~136
	¹³ C-1,2,3,7,8,9-H ₆ CDF	67.2~116	29~147
2.	¹³ C-1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF	55.7~94.1	28~143
	¹³ C-1,2,3,4,7,8,9-H ₇ CDF	201~6119	26~138

说明: 应客户要求增加一份检测报告,本报告变更了签字人员和签发日期,原签发日期为2021年5月21日。



第7页共7页

项目名称:

序号 9 00 7 6 4 w S 2 0 测点编号 如东天楹环保能源有限公司 TWINDKING HOW 湟 ज्येशाउन्याण SKIJOKIMI Tw Dokisto 样品编号 jur 쉬 亭 采样时间 9:10 冬 (年: 今) 图例:

为土壤检测点位 采样深度 400-500 500-600 300-400 250-300 200-250 150-200 100-150 50-100 0-50 (cm) 公園と 造类 指悉 反家 李 悉山 老炎 耆 李 厨地 样品描述 现场情况描述 E. E 医 Ei, Sie 经 7. 河原 ti 40 漩 45 好 濒的 45 恭 旅 施 苑 漩 13 1 1 4. 41 4 40 41 4. 奥 土壤质地分类:杂填土、粘性土、 土壤颜色分类: 半挥发性有机物、苯胺、汞、砷、镉、铅、石油 有机物、氟化物、锌、钴、硒、钒、锰、铊、铍、 烃(C10-C40)、镍、铜、pH、六价铬、挥发性 项目编号:()环检(中气)字第(WT2205 33)号 浅棕、红、橙、黄、浅黄、白 祠 堂 黑、棕、 碎石、 灰 石石 灰、红棕、 m 粉土、 黄棕、 大位 初见 谷注 西 土壤柱状 -610 0.6 7:0 7:0-悉多 北南北 老成 龙山 函

来 样人: 學數 awh

核人: 大城

采样日期:火工年上月火

十一成十二十					为土壤检测点位	图例: ■ 为			
土壤质地分类:杂填土、粘性土、粉土、砂	0								
3、黄、浅黄、台									
土壤颜色分类: 黑、棕、灰、红棕、黄棕、		海	现场情况描述			图	過点小時	V.	
	ď	妆	Ę.	*1525	500-600		defterous		
	41	*		类	400-500				
Tri	8	核	Ē	茶	300-400	1	TWI YOK 133 POR		7
相,%	15	滤	Ē.	斉	250-300	-			6
烃(C10-C40)、镍、铜、pH、六价铬、挥发性 初见 有机物、氟化物、锌、钴、硒、钒、锰、钛、铍、 水位:	4.	就	海山	孝	200-250	10:4%		~	
、苯胺、汞、砷、镉、铅、石油	8.	菰		卷卷	150-200				
	ð.	龙	41	光炎	100-150		(८१११)		ω
	₹.	施	+1	党资	50-100				2
	4.	龙	41	杂面土	0-50		मिर्मियामा		_
短 测 项 目 备注	臭	颜色	運	质地	采样深度 (cm)	(母:分)	200		
			样品描述	样日		采样时间	样品编号	河市编号	ya Ar

采样人: 为地 分外

审核人: 路場

采样日期:如如年上月上

土壤现场记录单

			9	~	7	6	5	4	ယ	2	-	2	中
							5					24122	道占编品
		测点示意	मार्न्ड फ्रिट्रा मि		TWITHOUGHE			राटिस्प्रमान्त्र			TWI YELLIWI	-	莊品館品
X							J: 46					(母:分)	采样时间
・ 一番を置えた			500-600	400-500	300-400	250-300	200-250	150-200	100-150	50-100	0-50	采样深度 (cm)	
			悉	李	斧	李	茶	**************************************	登	类类	が高い	质地	苹
		现场情况描述		6		Đ	To.	L	+,	4,	÷,	湿度	样品描述
		描以	rts,	¥	本	苏	The state of	赤	àt	št	施	颜色	
			41	14	子に	٠٨	4.	4.	4.	\$ 1	4.	奥	
土壤质地分类:杂填土、粘性土、粉土、砂土、矿石、岩石	工、橙、黄、沙	土壤颜色分类: 黑、棕、灰、红棕、				曲、海	烃(C10-C40)、镍、铜、pH、六价铬、挥发性有机物、氟化物、锌、铅、硒、钒、锰、、、铵、	半挥发性有机物、苯胺、汞、砷、镉、铅、石油		8		湖 迄 点	Ą
分土、砂	. E	黄棕、				1.km	岑 位:) 注	;
·			- A							海	**	pa !	土壤柱状

采样人: 海崎 美心

审核人: 海山

采样日期: 202 年 4 月 25

土壤质地分类:杂填土、粘性土、粉土、砂					· 大學學 上學	函		.,	
浅棕、红、橙、黄、浅黄、白									
土壤颜色分类: 黑、棕、灰、红棕、黄棕、		描述	现场情况描述			图	迎点示意		
	¥1	43	Tá.	*520)	500-600		JOSE CLACIME		
	41	核	F	斧	400-500				
	4.	15	Į.	斧	300-400		TWTYDOTT 35018		
曲、客	₹1	Ž	<u>Sir</u>	**	250-300				
烃(C10-C40)、镍、铜、pH、六价铅、挥发性 初光 有机物、氟化物、锌、钴、硒、钒、锰、钛、铍、 水位:	*	莎	is a	耆	200-250	13:40		65	
	4.	漩	16	光光	150-200				
	۶,	碰	+1	老我	100-150		[cfitally]		
	\$1	3 6-	4,	类	50-100				
	*	Sin.	4,	沙雪	0-50		المرا (المحرراس)		
超 浏 项 目	吳	颜色	湿度	质地	采样深度 (cm)	(年: 今)	7 1 20 34 5	と変え	
1			样品描述	样品		采样时间	共口的口	中では	

采样人: 神色 如

审核人: 路崎

采样日期: 入金) 年 上 月

			9	0 00	7	6	\ \	4		2 1	, -		中中
							42						测点编号
		巡京不時	Y		(१४) १११)				Tw/>>o/13/04		TWIDOCE THE		样品编号
图例: ■ 为		图			`		04.401				o	(年: 分)	采样时间
为土壤检测点位			500-600	400-500	300-400	250-300	200-250	150-200	100-150	50-100	0-50	采样深度 (cm)	
			卷卷	卷	粪	**	卷片	类类	光光	老老	大國大	质地	样
		现场情况描述		B i	壓		S. C.	Se .	4,	1,	+,	湿度	样品描述
		苗沃	其	X	X	兹	猫	菰	苏	益	旅	颜色	
			۶,	4.	2.	4.	3.	4.	4.	74.	4 ,	臭	
土壤质地分类:杂填土、粘性土、粉土、砂 土、碎石、岩石	工、橙、黄、浅黄、6	土壤颜色分类:黑、棕、灰、红棕、黄				<u> </u>		半挥发性有机物、苯胺、汞、砷、镉、铅、石油				蓝 沙 项 目	
· 五	بر چ 	带茶				j.	大					备注	
	-6.0	老	-4.0		光光	7.0	Skink	¥1. 40	~ ×	Pir Pir		工場在状图	ag l

审核人: 強地

采样日期: 工工 年上 月 光

	NANSE S	西洲多	9	∞	7	6	S	4	ယ	2	-		中中
	₫\						73					S. Price South	三年紀十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二
	दिन्द्र 17 पद्मिय	地かられてい	निर्मायदीया जिस्सायदीया		निर्माज्या <u>ला</u>			RAFITACIMI			مارمادا عمردالمال	1 200	桂品编号
图例:	78	图 图					子は				4	() ()	采样时间
为土壤检测点位			500-600	400-500	300-400	250-300	200-250	150-200	100-150	50-100	0-50	采样深度 (cm)	
		,	が必	蒼	斧	产	悉出	光光	然	老老	大学	质地	样
		现场情况描述	E.	F	\$	E.		E.	+,	4.	+,	湿度	样品描述
		描法	Ħ	15	勐	- The state of the	苏	युक्त	施	itr	添	颜色	
			F,	龙	2	W	8	\$.	か	*	4.	溴	
土壤质地分类:杂填土、粘性土、粉土、砂 土、碎石、岩石	Y. 黄、法	土壤颜色分类:黑、棕、灰、红棕、				田湯	烃(C10-C40)、镍、铜、pH、六价铬、挥发性有机物、氟化物、锌、钴、硒、钒、锰、、、、铵、	半挥发性有机物、苯胺、汞、砷、镉、铅、石油				超過過	1
粉土、砂	5	黄棕、				扩	大位:					金	
	610		Win die		The	Z:		类	700	を		PA T	土壤柱状

土壤、固废监测现场记录单

S2(现场平行 全程序空白 测点名称 项目名称: S5 S4 **S**3 S2 SI SO 28 23 45 5 50 8 侧侧 点景点 TWT2205133029 TWT2205133024 TWT2205133020 TWT2205133016 TWT2205133011 TWT2205133006 TWT2205133030 TWT2205133001 如东天楹环保能源有限公司 样品编号 渔 ज:41 采样时间 13:40 13:40 ahill 16:17 Jose W 9:13 (时:分) 河· 쉐 营 经度 1/2 采样位置 纬度 000 orto af-0 0-50 0-50 采样深度 0-50 0-No (cm) 图列: ■为土壤检测点位 项目编号: 蓝 龙 旅 城 兹 颜色 The said 並 样品描述 B 4 41 40 H 與 WT2205133 稆 现 拔 漟 二噁英 二噁英 二噁英 二噁英 二噁英 二噁英 二噁英 二噁英 漸 页 况 Ш 表 本 备注

采样人: 大神 安心

审核人:

采样日期:

Jaxx. L. X

第 1 页,

共 1 页

JSGE TF 02203-2019

米		坐标					PIL	PID 型号			PID	编号			XRF 2	岩田	PID 编号 XRF 型号
E:1115	E:111 ">3' 15.00 120"		: 3201	N: 12°15'2701255"	18.		ppbR.	ppbRAE 3000		-	594-9	12357			XPLC	RER	594-912357 EXPLORER 10090000400312A
采样深度(cm) DID 诗	** /	-													4000X	RF	9000XRF
	PID 读 数 (ppm)								XRF		读数 (ppm)	m)					pm)
0-50		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	多 事	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #)	9.26	棄	10011	铜	00	格	101.	幹	S 6	锎		ib 個
ابلا، و		· · ·	争	4.1	船		栾	ا ان ان	锏	٥. د.	谷	7000	幹	1.00	匓	<u> </u>	华 铜
100—150		-	+	_	+	N.17		18.33		17:18		Anoge		81.23	3	3	
100-130		N. N.	皇	9,11	部	15.51	镍	18.85	匍	7.88	裕	الديار	锌	18.05	報	E	24:10
150—200 0.LJV		***	事		辞	18 St	枲	41.12	绐	सिन्न	辂	- Fr. 7.	辛	5	幽		400 ab
200—250 o.u.s)		***	窜		铅	16.83	桑	18.00	匍	15x	裕	7	幹	8	錮	. 6	開開を発
250—300		» ————————————————————————————————————	事		铅	11. 99	枲	2, 1	甸	,	辂	3 3		49.	確	. €	のは、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、
300—400		· ·	窜		筘	1.01	镍	0	ኀ	2.4	容	000		, S	榆	€	章 辞 辞 辞 辞 报 1
400—500 مرابع		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	皇		帝	74.92	枲	14 SP	匍	13.20		4.66	华	0,)0	館	. E	辞 辞 辞 辞 辞 辞 確 確 確 確 確 確 確 確 確 確 確 確 確
500-600 238		※ そ	皇		船	n .l.	築	9	嗇	6	裕	6 1	牵	11.90	台	3	辞辞辞辞辞辞 辞 辞 辞 確 確 確 確 確 確 確 確 確 確 確 確
							倅	注 注		10011		1916		70.17		N)	中 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年

审核人:

采样日期: 少》年 5 月 九 日

JSGE TF 02203-2019

审核人:

阿松

采样日期: 少少年 上月 光

采样日期: 如外年 上月 水

土壤快筛记录表

型 (ppm)	坐标 PID 型号 N: 3 2015/3月、7月6月" ppbRAE 3000 XR 4.8] 역 4.8] 역 4.8] 特 4.8]	坐标 PID 型号 N: 32°以'39、3767" ppbRAE 3000 XRF 读	型 标	坐标 PID 型号 STAF 演数 M 4.81 智 544 集 444	 坐标 PID 型号 PID 编号 N: うょっパらつ。 ppbRAE 3000 594-912357 xRF 读数 (ppm) 様 34.34 特 24.34 	 単标 PID型号 PID编号 PID编号 S94-912357 TXRF 读数 (ppm) 素ののののでは、数では、数では、数では、数では、数では、数では、数では、数では、数では、数
第 4 4 8 6 章 世 (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	PID 型号 XR 線 3ルゆ 領 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	PID 型号 *** ** ** ** ** ** **	PID 型号 PID 型号 PID PI	PID 型号 PID 編号 PID 編号 Sy4-912357 XRF 读 数 (ppm) PID 組	PID 型号 PID 编号 PID 編号 PID MA PID MA	PID 型号 PID 編号 XR
部 17.e8	PID 型号 XR	PID 型号 XRF 读	PID 型号 PID 型号 PID 割 594-9	PID 型号 PID 編号 ppbRAE 3000 594-912357 XRF 读 数 (ppm) 部 5.4 線 34.5 編 編 34.5 編 編 34.5 編 4	PID 型号 PID 編号 PID 編号 PID 編号 PID 編号 Sf4-912357 XRF 读 数 (ppm)	PID 型号 PID 编号 XR PID 编号 XR PID 编号 XR PID 编号 S94-912357 S94-91235
部 17.e8	PID 型号 XR	PID 型号 XRF 读	PID 型号 PID 型号 PID 割 594-9	PID 型号 PID 編号 ppbRAE 3000 594-912357 XRF 读 数 (ppm) 部 5.4 線 34.5 編 編 34.5 編 編 34.5 編 4	PID 型号 PID 編号 PID 編号 PID 編号 PID 編号 Sf4-912357 XRF 读 数 (ppm)	PID 型号 PID 编号 XR PID 编号 XR PID 编号 XR PID 编号 S94-912357 S94-91235
11.82	PID 型号 PID 型号 XR (株) (線 34.46) 領	PID 型号 PD 型号 XRF 读 \$4	PID 型号 PID 195 PID 1	PID 型号 PID 编号 ppbRAE 3000 594-912357 XRF 读 数 (ppm)	PID 型号 PID 編号 ppbRAE 3000 594-912357 XRF 读 数 (ppm) 年 17.68 镍 場の 領 1-4 路 15.59 锌 17.68 镍 場の 領 1-4 路 15.59 锌 17.68 塩 15.59 特 15.59 特 17.68 特 16 日 16	PID 型号
	PID 型号 ppbRAE 3000 XR 線 344.り 铜 領	PID 型号 ppbRAE 3000 (報 3449) 毎 7.33 領 349 年 7.33	PID 型号 PID 型号 PID ppbRAE 3000 594-9	PID 型号 PID 編号 PID 編号 PID 編号 S94-912357 XRF 读 数 (ppm) 領 34.34	PID 型号 PID 編号	PID 型号
AE 3000 AE 3000	当 当 XR	XRF 读 ラル	PID 594-9 XRF 读 数 (ppr 何 7.3) 格 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	PID 編号 594-912357 XRF 读 数 (ppm) 铜 7-31 格 31-34 铜 /2・4・ 格 31-34	PID 编号 594-912357 XRF 读数 (ppm) 铜 7-31	PID 編号 XR EXP
	当 当 XR	XRF 读 ラル	PID 594-9 XRF 读 数 (ppr 何 7.3) 格 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	PID 編号 594-912357 XRF 读 数 (ppm) 铜 7-31 格 31-34 铜 /2・4・ 格 31-34	PID 编号 594-912357 XRF 读数 (ppm) 铜 7-31	PID 編号 XR EXP
PID 编号 594-912357 读数 (ppm) 锋 8 9 17 1 4	号 XRF型 357 EXPLOR 9000XR	号 XRF型 357 EXPLOR 9000XR	XRF型 EXPLOR 9000XR	XRF 型 XPLOR 9000XR	F 型号 LORER OXRF	

采样日期: 1010年 3 月 2 日

土壤快筛记录表

	500—600	400—500	300—400	250—300	200—250	150—200	100—150	50—100	0—50	采样深度 (cm) I	73	采样点编号
	0.333	0.446	(4).0	० भो	1840	0.511	6.48)	445.0	0,44	PID 读 数 (ppm)	E:171°28'16.2504"	
	 K	*	米	米	115	卅	*	米	米			坐林
	3	3		CIN	N)	N)	NI)	NE NE	3		, 4494 . JC, Th. 874: N	林
	華	華	華	砷	神	审	砷	華	華		it's	
	8.X	416.7	8	9.33	49.8	ردنع	10.83	7.5	9.4.		36462	
	铅	铅	铅	铅	铅	铅	铅	铅	铅			
	[4.1]	76.91	3.5	4.14	13,3%	7.60	4.%	y3.04	18.21			
倅	枲	棄	栾	棄	枲	枲	镍	鎮	镍		ppbRA	PID
浴	4.10	July 1	44.39	Earth	37.87	गाःख	98.38	3)= <i>[</i> 40	₹.3¢		ppbRAE 3000	PID 型号
	匍	铜	锏	铜	匍	铜	铜	匍	ኀ	XRF		
	9.8	机机	12.68	89	3.408	4	1613	14.89	99	读		
	裕	帑	格	辂	裕	辂	辂	辂	格	数 (ppm)	594-9	PID
-	26.58	4×4	K Th	2632	26.68	11.78	34.6%	الدالة	38.42	m)	594-912357	PID 编号
	锌	转	辞	辛	幹	锌	锌	锌	持			
	79.63	61.8	18.83	3°E	क्षान	the open	91.1B	रकिर्ग	68.8)		I	
	暂	觸	镉	網	辆	铜	铜	铜	融		EXPLORER 9000XRF	XRF 型号
	E	3	B	E	<u>§</u>	<u>z</u>	<u>~</u>	<u>r</u>	MI		RER	百百
-											1009000	XRI
											10090000400312A	XRF 编号

审核人:

采样日期: 少か年 太月 火日

JSGE TF 02203-2019

采样点编号		坐标	AI					PID	PID 型号			PID	PID 编号			XRF 型号	1 1 1 1 1	XRF 编号
42	E: 12/023' 12017462"		" 48 ch. Pr, Tro 25 :N	Z'Z	. 4389	ħ.		ppbR/	ppbRAE 3000	•		594-912357	12357		П	EXPLORER 9000XRF	RER RF	10090000400312A
采样深度(cm)	PID 读 数 (ppm)									XRF	读	数 (ppm)	n)		182			
0—50	(۱۶۰۵	*	<u>₹</u>	垂	8.70	铅	18.88	枲	Boys	曹	10062	裕	16 TB	牵	U,16	锎	3	
50—100	984.0	**		窜	7.84	铅	16.89	棄	448	普	は、	辂	24.16	•辛	88.00 188.00	铜	چ ا	
100—150	۶(۲· ه	*	<u>E</u>	砷	956	铅	4.4	枲	81.oh	产	11,111	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21.33	幸•	B\$1	铜	ON	
150—200	N87.0	**	\$	审	88.9	铅	84.2	棄	31.11	嗇	11180	辂	21.16	辛•	<i>33.4</i> 6	锎	E	
200—250	०-भ्रो	**	€ '	華	7.45	铅	47.61	棄	81.18	垂	3,02	帑	23.8	华。	なから	锎	AL.	
250—300	ouro)	#	N. C.	華	48.9	铅	78.21	棄	7×33	嗇	4.50	谷、	21.14	• 牟	Mr. T.S.	铜	NE	v
300—400	J. W.o	***	3	華	4.16	铅	D.0/	棄	2908	嗇	(x)	帑	01.00		91.19	锎	\$	
400—500	14.0	 	3	華	8.78	部	7.67	集	SU. HA	匍	طربك	谷	4.3	幹	1:h al	報	3	
500—600	0.31	**	8	華	787	部	A.N	桑	hr.yn	匍	186	辂	40.61	幹	17.76	锎	E	

采样日期: メンチ と月 光

土壤快筛记录表

		500—600	400—500	300—400	250—300	200—250	150—200	100—150	50—100	0—50	采样深度(cm)	T.	采样点编号
	15.00	2.00	१साः	0432	0.1883	SM1.0	odby	गहाः	کھان	0.48)	PID 读 数 (ppm)	E:12/° 34'16,40131"	
		**	**	洲	***	***	#	洲	米	**			孫
	3	,	3	\$	B	€ 	<u> </u>	S.	<u> </u>	A.		N: \)	対
		神	神	神	神	神	華	砷	神	神		1/1/20	
	44.3		6.07	7.9)	6.99	6130	3.3	9.45	الاده/	10.23		1975 TO 17.075.N	
		铅	铅	铅	铅	铅	铅	铅	铅	铅			
	8.90		1.84	₩.W	i kilik	1).32	N.S)	€ 7	16.84	Z.K			
B	网	棄	枲	枲	镍	镍	枲	镍	枲	築		ppbR/	PID
F	48.K	2	१०१८	发.发	37.88	3600	403	28.68	ر ا (د	37.93		ppbRAE 3000	PID 型号
		鱼	铜	铜	铜	铜	铜	铜	铜	舶	XX	0	
	8.28		2.52	8.27	1.36	(چه)	(J.	12,24	रिस	<u>(</u>	XRF 读 数 (ppm)		
		谷	容	帑	帑	谷	格	帑	格	容	数 (pp	594-9	PID
	19		11711	Segr	79.61	11.2	چ چ	15	8 8	45.96	m)	594-912357	PID 编号
		幹	锌	锌	辛	幹	幹	幹	幹	幹			
	Jr. FA	•	81.13	gri19	73.70	4.14	الدكلا	Jr.16	81.9)	55 YAT			
		台	觸	镉	嗣	铜	铜	锎	嗣	國		EXPLORER 9000XRF	XRF 型号
	AL)	•	N.	Æ,	2	<u>*</u>	<u></u>	Š	₹	3)RER (RF	号强
												10090000400312A	XRF
											jare.)40031	XRF 编号

快速检测仪器校正记录表

采样日期:	A: Joss. L.X			天气: 编		
中	仪器名称	仪器编号	校正物质	校正结果	校正合理范围	是否可以使用
-	EXPLORER 1000 MRF	1090000400312A	hr-589			the s
٢	police for	134-9-4PZ	47年	100. Appm	2017	Rus 7
0	PADRAGE Soos	[2417-412]	N. A.	oppm	1/00	(Ala
1, -	工工场位					

校准人: 內心

画

|数:

校准日期: 如此、北北

地下水采样现场记录单

采 GW4 (平行) 中的多数 350 m + 1 # 1 项目名称: 仪器编号 仪器名称 点位名称 GW2 GWO GW4 GW3 GW1 SWT2205133006 SWT2205133005 SWT2205133004 SWT2205133003 SWT2205133002 SWT2205133001 (54508) 1894 如东天楹环保能源有限公司 バア 样品编号 3150 14:20 14:10 采样时间 65.7 (时:分) 77.4 子光 pH校准记录 审核人: 407 1.14 1-14 水位 カー 现场检测项目 20, 标准值 天气: 7.6 7.4 7% 和说 pH 无非无油用智 福本 花椒 五十五十五 冬年天一日月岁 和大公司 五中 无沙西南 KYSY WOIR 物及知识 大分子大大 147 4 141 人的女子 《沙女人公次 现场情况描述 7-18 No TI 80 2-氯酚, pH值, 半挥发性有机物, 钒, 氟化物, 镉, 汞, 钻, 挥发性有机物, 可萃取性石油烃(C10-C40), 硫 酸盐、六价铬、氯化物、氯甲烷、钼、镍、铍、铅、砷、铊、 锑,铜,硒,硝基苯,硝酸盐氮,总氰化物 采样日期: 气温: 校准值 23-5°C 分析项目 21.6 98.6 项目编号: mL; 9, 加5%抗坏血酸5mL, 饱 固定剂: 叠氮化钠溶液, 现场固 锌,至胶体,常温避光; 和EDTA3mL, 滴加饱和醋酸 □ 加入硫酸锰,碱性KI □ 每1L水样加HN03 □ HCL, pH < 2; 加加aOH、pH >12; D 院殿, pH≤2; 光保存; 以低温 只MaOH, pH 8左右; 、没有列出的, 每1L水样加HCL 10 每1L水样加NaOH 至pH WT2205133 $(0\sim4^{\circ}C)$, 备注 另写) 10 強

22. 1.70

1.18
2-氣酚, 半挥发性有机物, 钌, 氟化物, 镉, 汞, 飥, 挥发性有机物, 可萃取性石油 烃(C10-C40), 硫酸盐, 六价格, 氯化物, 氯甲烷, 钼, 镍, 铵, 铝, 砷, 铊, 锑, 铜, 硒, 丽基苯, 硝酸盐氮, 总氰化物
挥发性有机物
小 抗菌
气温: °C
地下水采样现场记录单

	信息					1							
地块	名称: 如7	天楼了	不绝为公历	the a	4								-
木件	D 191: 7	21.5	29	采样	单位:	江苏中	「气环境和	科技	有限	公司			-
采样	井编号: (7Wo			井锁扣				是口	/	否口		
	状况: 12			48 小	、时内是	否强队	奉雨:		是□		否口		
	点地面是否	5积水:	是口	;	否区	,					_		
洗井	资料			建井	先井口/		3	平样	洗井[3	. /		
	设备/方式			水位	面至井	口高度	(m): /	.04	L		-		
	深度 (m):	4.96		井水	体积 (I	ر: (16.4						
	开始时间:	9:10		洗井	结束时间		9:5	5					
pH检	测仪型号		率检测仪			, 氧4	上还原电		浊度	仪型	温度	基检测仪 型	ñ .
PH-10	10	型号		仪型·		+	1仪型号		号		号		
		DDB1-3	350	JPB-6	607A	CT-8	3022		W2B-	172	TP10	01	
			W - 44-4		191								
	校正,使用			Access to the second se					*			1 2	-2
心 经	整校正: 1.	校上标(生液: _/	17/19/0	<u>~ 2.7</u>	标准液	が电导響	ጆ:	1413,	Men		~	
行件手	《仪校正:	两 点 位 1	上	<u>40</u> , 8	交正时 温	度_/	6.2°C	, t	交正值	: 3/5			
半十六	医原点位校 过程记录	上, 秋山	上标准液:	761	<u>W</u> , 标	准液的	的氧化还	原申	包位值	: 100	gen	1 1 3	
时间	洗井汲	水面	洗井	温	11 /古	l etc	NA 671	-		T vi - 3			
(mi	水速率		出水		pH值	电导	溶解氧	氧还		浊 度 (NTI		井水性	
n)	(L/mi	口高	体 积	(率	(mg/	电)		(颜色、 . 味 、 _: 杂	
	n)	度(m)	(L)	°C)	: ;	(L)		mV)		质		*
•					• •	μ					;		19
						S/c				,		-	
9:10	/	1 01	7	7.7	7.0	m)			7,	, i	-		
-		1.04	20	2).7	1.4	57/	1,2		71	132		独社共	级
9:25	1 2 1	1 28	20	22.7	7.4	572	1.2		13	135		NA ETT	*XX
9:40	,	1.45	2.	22.8	7.5	5]]	1./	7	9_	137	120	White	数
<u> </u>			प्रदेश प्रदेश	- :						1	-		
 洗井水	 总体积 (l): /			生 土土 /土 寸	7 Det alv	位面本#	177				-	
	井照片:	00		r' 0	ロンアキロオ	- H1 小(位面至井	П	可及(m): /	145		-
洗井人		安全里	12 E	Fi Zi	17 4	/							
采样人	员:ナイナ	X .		13	1900	-						, ,	
工作组	自审签字:	7/4/17			-			7	n		-	•	1
		41474	1					,				#37 m/A	

基本	信息	:			1	1			•			-	
	名称: 交交	712 =	7/4 4W. TL	£2.2 A									
采样	日期: 20	<u>ス外男 か</u> ファック	NAIZE14			>T 4t d	- - 17 1	2) 44	- 	,, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , ,</u>			
	井编号: 6	22,5.	50				气环境和	斗技		/			
	状况: 0	1Wo					整:		是区		否口		
	点地面是否	5 1 0 -1/	8 0		时内是	台强队	羊 雨:		是口		否区		
洗井		1/八八:	是口		否口						*		
		П #L М		-	先井口			采样	洗井[9		1	
200000000000000000000000000000000000000	设备/方式:				面至井口		(m):	1.0	28				
	深度 (m):		-		体积(I		6,2						
	开始时间:	9:30			结束时间	间:	10:15						
pH 检:	测仪型号	1	മ 检测仪	1000000000		'1	还原电	位	浊度	仪型	温度	检测仪型	
PH-10	00	型号 DDD1(250	仪型			仪型号		号		号		
		DDB1-3	350	JPB-6	507A	CT-8	3022		W2B-	172	TP10:	1	
	金测仪器校 ***				/ 3/								
	校正,使用	The second second second second		Additional Control						7	li i	,	
电导率	率校正: 1.	校正标》	主液: <u>/4</u>	7/4/w	2.7	标准液	的电导率	述:	14/3	Ma	~		
溶解氧	《仪校正:	满点校正	E读数 <u>3、</u>	20, to	交正时温	度2	6.2°C	, t	交正值	: 8./5	5		
氧化过	K原点位校	正,校1	E标准液:	961	<u>u/</u> ,标	准液的	的氧化还	原印	电位值	: 10	mV	, ,	1
洗井さ	过程记录	,					!				,	* *	1;
时间	洗井汲	水面	洗井	温	pH值	电	溶解	氧	化	浊度	洗洗	井水性	1
(mi n)	水速率 (L/mi	距井	出水			导	氧	还		(NTI	U 状	(颜色、	
11)	n)	口 高 度(m)	体 积 (L)	((率	(mg/	电)	1	味、:杂	
	117	及(川)	(L)	℃)	: 1	,,(L)	(mV)		质))	技术
						μ S/c				,	;		
						m)						i	
9:30	/	1.08	20	22.7	7.4	872	1.2		72	134	L 3451	the Fet	aut.
9:45		1.32	20	22.8		5/3	1.2	٠,	7 3	12/	110	bised	W.
10:00	1	1.48	20	22.8	2	578	1.2	-	7.8	129	120	1600	AU I
		7.10	in :	1.,		5 10	-/-/		/ 0	/ 39	750	WKI	133
\. \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			7 th	- :	-					<u> </u>	+-		-
 先井水	 .总体积 (L): 60			生 土 廷 主	i list ale	 位面至井		声	·>			-
	井照片: 2	年人 四十		, t		CH1 VIC.	业 <u></u> 出土升	<u> П</u>	可及(m): /	.48	,	-
先井人		1250	6 00 6	KAY 7	PCIU		-						
·科人		1011 11	- W.	# 4	17/11							, .	
		Ket A	沙克	BE	17/		*						\
	自审签字:	41923	4					0				*	

基本化	言息	:			1 1	-							1
	名称: 如本	I+B F)	712 44 166	+130 1	ີລ			-					+
采样		1 5 6				T苏中	气环境科	4技者	頭り	一			-
采样#	牛编号: G	14%	1		井锁扣丸						否匚	7	-
	大况: 100	70,		+	时内是						否[+
采样。	地面是否	积水:	是□		50/		1177						-
洗井	·····································			建井池			7	マ样乳	先井口	1	-		
洗井设	设备/方式:	贝勒管			面至井口	□高度		1/2	Control of the Control	-			-
井水浴	深度 (m):	4.88			体积 (L	`	16.1	. / _			-		+
洗井チ	开始时间:	10:05			结束时间	- 1	0:50						1
pH 检测	则仪型号		区检测仪				还原电位	立	浊度	仪型	温	度检测仪型	
		型号		仪型-	号	检测	仪型号		号		号		
PH-10	0	DDB1-3	350	JPB-6	JPB-607A CT-8022 W2B-172 TP101								
	验测仪器校				/								
pH 值t	交正,使用	缓冲溶液	夜后的确计	人值:_	6,86								
	区校正: 1.										2		
溶解氧	【仪校正:	满点校』	E读数 <u>》</u>	20, 杉	江时温	度_2	6.2°C	,校	正值	: 7.1:	_		
氧化辽	S原点位校	正,校1	三标准液:	960	1√,标	准液的	的氧化还	原电	位值	: loon	2.	1 , 3	
	程记录	,											1:
时间	洗井汲	水面	洗井	温	pH值	电	溶解	氧	化	浊度		洗井水性	
(mi n)	水速率 (L/mi	距井口高	出水			导率	氧	还中	原	(NTI	U	状(颜色、	
117	n)	度(m)	(L)	°C)		**	(mg/ L)	电(m	位 N))		气味、杂质)	,,
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(2)	0,	:;	μ	L	(II	117		,	灰 7	法
,	•					S/c				- ;	-	- 5	
						m)			4	4.		1	
20,0		1.12	20	227	7.5	5/3	1.3		72	132	2	微长天林	W.
12,20		1.48	20	228	7.5	574	1.2		3	134	F	似城村外	XX
135	7	1.72	20	21.8	7.6	5%	1./		1	13	7 /	供收天生然	終
			y la	**						,			
								<i>a</i> .		•			
	总体积(I			r' 3	先井结束	时水	位面至井	口高	度((m): /	17	٤	
	井照片:					1		1					
洗井人	员: 爱	kge a	好名 声	我	12/	4			300				7
采样人	员: 大子	23							10			• -	
工作组	自审签字:	41253	h				8	,		+		1	
						-							4

基本位	信息				1 1								7	
地块	地块名称:如本天本鱼环保存出了有农公司													
采样	日期: 202	2.5,3	0	采样	单位: 沒	工苏中	气环境和	4技	有限と	〉司			1.	
		ועו		采样:	井锁扣丸	是否完	整:	H	是区	1	否口			
天气)		48 小	时内是	否强降	译雨:	:	是口		否口	7	1	
采样,	点地面是否	积水:	是口	7	5Q/						-Na			
洗井	資料			建井港	先井口		Я	R 样 注	先井区					
洗井订	设备/方式:	贝勒管		水位	面至井口	コ高度	(m):	1.1	4		45			
井水流	深度 (m):	4.8	b	井水1	体积 (L): /	6.0		1					
洗井升	干始时间:	10:	25	洗井组	结束时间	1: /	1:/0							
pH检	则仪型号		極测仪		,	氧化	还原电位	立	浊度	仪型	温度	检测仪型		
DII 10		型号		仪型	-		仪型号	_	号。		号			
PH-10		DDB1-3	350	JPB-6	607A	CT-8	3022		W2B-1	72	TP10:	1		
	金测仪器校 				/ 0 /									
	交正,使用			-	6.86				11.6			,		
电牙车	×校正: 1.	校止标	E被: /4		Cm 2. 1	示准液	的电导率	图:	415/	lg ku	~			
	仪校正:			and the second second second second	- /									
	医原点位校	115,秋山	二标准 次 :	4600	,标	准液的	的氧化还 ·	原电	位值	:/00 1	n/	17	1.	
が用い	提记录 洗 井 汲	水面	洗井	温	11 /古	rts d	冷 47		11.	\ \L =		11 1 13		
(mi	水速率	距井	出水	度	pH值	电导	溶解氧	氧还	化原	浊 度 (NTI	1	井 水 性 (颜色、		
n)	(L/mi	口高	体 积	(率	(mg/	电电	位)	1	味、杂		
	n)	度(m)	(L)	℃)	1,	(L)	(r	nV)		质	.* -	*	
					' '	μ				,	;			
						S/c				,				
100	/	11.1	20	123	7	m)			7-	121	1 /11/2		Sim-	
10:25		1.14	20	22.3	7.5	574 570	1.3		12	/34	7	级花科		
10:40	12 1	170		22.8	7.6	579	1,2	_/	77	136	17 -A	次大学的	K.A.	
10155	,	1.78	20	22.8	1.6	1//	1.2		/_	1 42	- 324	战之对为	XX	
\(\frac{1}{\sqrt{1}}\)			y in				47.			1	+-	-	-	
洗井水		رد): (د			华井结 耳	5 BJ 7k	位面至井	: IT 18	主府 (·)	1 2	0	-	
	井照片:	1-1 -	21`	c' 4	10/1 = 17	CH1 VV	产出土 力	<u></u>	J/又(.m./:	1./	<i>y</i>	-	
洗井人		安全	Mary Control of the Party of the Control of the Con	7217	1 W/								-	
采样人	7	the A	. 1	136) C	3/4	<u></u>						, ,	-	
	自审签字:		1432	360	SAT		*	- /				•		
	. ,	开的公	1:		-									

基本信	言息	•			1 1									
地块名	3称:如东	天林岛玉	3.3681年	有经分	3				- A					
采样日	期: 2322	5.29	Milona			L苏中	气环境科	技有限公	司					
	‡编号: Gv			采样	井锁扣5	是否完	整:	是口	7	i D				
天气为	光况: 10 據			48 小	时内是在	否强降	雨:	是口	7	50				
采样。	地面是否	积水:	是□	7										
洗井登	5料			建井涉	た井□ ∕		采	样洗井口]					
洗井设	备/方式:	贝勒管		水位	面至井口	高度	(m): /.	14						
井水湾	R度 (m):	4.8	36	井水位	井水体积 (L): /6.0									
洗井开	开始时间:	11:00		洗井纟	先井结束时间: <i>11:45</i>									
pH 检测	则仪型号		極测仪		,	1	还原电位		仪型	温度检测仪型				
DII. 10		型号		仪型4		101200000000000000000000000000000000000	仪型号	号		号				
PH-100		DDB1-3	550	JPB-6	JPB-607A CT-8022 W2B-172 TP101									
	☆		nt 12 44 74 1		1- 24									
	交正,使用						44 B Z	1112	nali					
	区校正: 1.	-							, ,					
	(仪校正:													
	医原点位校 	1E, 1< 1	二小作汉:		山,你	1 1 1 1	Y羊(化)X	尽电位值	: 10	1 1				
		水面	洗井	温	pH值	电	溶解	氧 化	浊度	洗井水性				
		距井	出水	71000	pri le	导	氧	还原	100000000000000000000000000000000000000	4				
n)	(L/mi	口高	体 积	(率	(mg/	电 位)	气味、:杂				
	n)	度(m)	(L)	C)	:,	(L)	(mV)		质)				
<u>'</u>						μ C/-			5	;				
						S/c m)				1				
11:00		1.14	20	22,8	7.4	571	1.3	72	131	经处据 无味				
11:15		1.48	20	228	7.9	5/2	1,2	73	134	123 W FUL 75				
11:30	1 2 1	1.84	20	22.9	-	576	11	78	137	物的大块				
1112		7.01	yla .	1.,	1. 3	3/0	1.1	10	1007	1/4/1/1				
×			,,,,				· .							
洗井水	(总体积()	L): 60	,	ر، با	冼井结豆	東时水	位面至井	口高度	(m): /	1.84				
现场洗	计照片:	禁雪哥	Eti					4						
洗井人	.员:	& the	孙洛	静	Ethi	/		1,7	•	, ,				
采样人		EFF		1			-							
工作组	自审签字	434<32	in the second				÷	,	1	` '				

基本信	息				ş! ,'						1			
地块名	称:如东	飞楹 环	保料源	有限点	a									
采样日	期: 2022	.530	1790-17			L苏中 ⁴	气环境科	技有限公	司					
	F编号: G		9 49 MARTIN (1	采样丸	丰锁扣是	是否完.	整:	是口	7	ξO,	1			
天气状	代况:)85	1		48 小	时内是在	否强降	雨:	是□	7	雪 口				
采样点	地面是否	积水:	是口	否	id									
洗井落	科			建井洲				样洗井口	1/					
洗井设	备/方式:	贝勒管	*	水位面	面至井口	高度	(m): /.	16						
井水沟	R度 (m):	4.84	-		本积(L	30%	6.6							
洗井开	F始时间 :	11:20		洗井纟	吉東时间	1: 12	105							
pH检测	则仪型号	200000000000000000000000000000000000000	检测仪	100	,	1	还原电位	60000	仪型	温度检测仪型				
		型号		仪型号			仪型号	号		号				
PH-100		DDB1-3	50	JPB-6	JPB-607A CT-8022 W2B-172 TP101									
	ì测仪器校 ★エ # B		* - 4L +4 \	1.4	1 2	,					-			
	交正,使用						# +	- 111121	al.		-			
	区校正: 1.	No.			April .						_			
	(仪校正:										4			
	原点位校	IE, 权 II	一体性视:	90M	<u>レ</u> ,标	一 世	小氧化 处,	界电位值	: 1000	1 1	- 1:			
时间	性程记录 洗井汲	水面	洗井	温	pH值	电	溶解	氧 化	浊度	选并水性	1			
	水速率	距井	出水	No.	bu ff	导	氧	还原	(NTI	4				
n)	(L/mi	口高	体 积	(率	(mg/	电 位)	气味、;杂				
	n)	度(m)	(L)	℃)	:,	(L)	(mV)		质)	法			
:						μ			;	;				
						S/c m)								
100	/	11/	20	223	7,5	572	1.3	71	/3	1411121	品			
11:35	/	1.5-1	20	22.9	7.5	573	1.2	72	/3	4 14 11224	加			
11:50		1.86	2-	22.9	7.5		1.2	76	1 23	2 141 12 FUE	福			
11,30	-,	1.00	119	12.1	1.0	10		10	1 30	Value 7				
- 			و وار				4		-	<i>"</i>				
洗井水	(总体积()	L): /2	•	e 1 3	L 冼井结穿	 束时水	位面至ま	口高度	(m):	1.86	1			
	进照片:	5-F-1	对i	13						7 80.				
洗井人		= dede	4.4.	\$\tau^{\chi}_{\chi}	fell	,					-			
采样人		HIM	APA-32		202	,	+	-1						
	1自审签字	: ANA	1/1/24/	da, 1	DA.		.7	-;	3	•	\ .			
		1145	IR											

基本信	息	•			,1								
地块名	称:如东	格松	学说证	to Phil	13								
	期: 2022		7.00			苏中华	「环境科	技有限公	司				
	-编号: Gu			采样ま	+锁扣是	否完整	整:	是口	1	否口			
天气状	况: /6			48 小田	付内是召	5强降	雨:	是口		否乓			
采样点	地面是否	积水:	是口	否						-			
洗井资	料			建井洗	井口		采	样洗井□]				
洗井设	备/方式:	贝勒管		水位面	「至井口	高度	(m): /	22		3			
井水深	R度 (m):	4.98		井水体积 (L): /6.4									
洗井开	始时间:	11:55		洗井绉	洗井结東时间: / 2:40								
pH检测	则仪型号		检测仪		,		还原电位		仪型	12000000	度检测仪型		
		型号		仪型与			仪型号	号		号	101		
PH-100		DDB1-3	50	JPB-6	07A	CT-8	022	W2B-1	172	TP.	101		
现场检测仪器校正													
pH 值校正,使用缓冲溶液后的确认值:													
					- 20								
	(仪校正:											-	
	原点位校	止, 秋 山	上标准敉:	_10n	<u>レ</u> ,标	推牧日	引氧化处	尿电 位 值	: 1000	NV.	- : :	- ;	
が用い	注程记录 洗井 汲	水 面	洗井	温	pH值	电	溶解	氧 化	浊	度	洗井水性	-	
(mi	水速率	距井	出水		pn in	导	氧	还原	(N)	- 1	状(颜色、		
n)	(L/mi	口高	体 积	(率	(mg/	电 位)		气味、;杂		
	n)	度(m)	(L)	℃)	1	(L)	(mV)			质)	漢	
:			-			μ			1	;			
						S/c m)	,						
[1:55	7	1,02	20	21.8	7.5	572	1.3	71	13.	2	1204724	一色	
12:10		1.34	20	22.9	7.5	573	1.2	12	/ 3		142 14 F24	FB	
	1	1.68	20	<u> </u>	7.6	578		77	13		122/2 Tust	超	
(1:25		1.00	3 hg	22.9	70	010	, ,		1 3	1	The contract of		
· · · ·			y 4s ,				*-		 	+		1	
洗井力	」 〈总体积(L): 6	2	٠, ١	 洗井结〕	上 東时水	位面至ま	十口高度	(m):	1.6	8		
	· 井照片	<u> </u>		-1		1	1	*		1.0	0		
洗井人		KHE AT	166 /	1.0	Dell							1	
采样人	、员: <i>未</i> 多	tš i		17/1			4						
工作组	自自审签字	: 234, 1	2		.10			- ',			•	` .	
L		1190	1/4									_	


基本	信息	1	9.		1			4			
地块	名称: 如	天橋	水海地域	有强	12]					14	
采样	CT 44D	225.3				工苏中	气环境和	技有限	公司		
采样:		Wz		采样	井锁扣是	是否完	整:	是口	/	否□	
天气:		,		48 小	时内是	否强降	季雨:	是口		否₽	
采样	点地面是否	积水:	是口	1	SQ	1 -					
洗井	资料		-	建井社	先井口		7	 ·样洗井	Ø		
洗井i	设备/方式:	贝勒管		水位	面至井口	口高度	(m): /	04			
井水泊	深度 (m):	4.96			体积 (L		44				
洗井子	开始时间:	12:/5		洗井纸	结束时间				-		
pH检	测仪型号	1	应检测仪		氧检测,	氧化	还原电位 位型号	立 浊 5	₹ 仪 型	温度检测	仪型
PH-10	00	170	号 TD101								
		DDB1-3		JPB-6	OTA	CT-8	0022	WZB.	-172	TP101	
	校正,使用		· 后的确:	1.信.	6.36			-			
	×校正: 1.					二件流	M 由 已 文	7 111.l	2/19/		
	《仪校正:										
	E 原点位校										
	社程记录	11. (-1. L	上小1 庄仪:	1010	, <i>N</i> /	1年12年	D羊(化)	原电位1	1: 10	MV /	*
时间	洗井汲	水面	洗井	温	pH值	电	溶解	氧化	油度	き 洗井 カ	.b. 164-
(mi	水速率	距井	出水		pi III	导	氧	还原		- 4	
n)	(L/mi	口高	体 积	(率	(mg/	电 位	4	气味、	- 1
	n)	度(m)	(L)	℃)	:,	(L)	(mV)	*	质)	
;					,	μ			,	1	
						S/c					
12:15	,	Lost	20	22.8	25	m)		01	12	2 6010.1 -	24 6/2
		104		22-9	7,5	5/3	1.3	1/2	12'	PANAK	THE
1219	1 2 1	1.36	20		7.6	5/6	1.2	73	131	1 3200	VARE
1415	/	1.72		22.9	7.6	51	1.2	78	132	3 300/2	201/AZ
<u> </u>		_	Sign .	- :			**		-		
洗井水	(总体积(I). /			生壮⁄士	す ロナーレ	冷而 五+	口方庇		1 72	
	井照片:): 60	2	r: 1	九开拓外	(h) //	位面至井	山向皮	(m):	1.72	
洗井人	<i>K</i>	10:10	11 15 51	k1 . B	0 /4						
采样人	- P	gen H	13-54 13	A.	211					,	*
		yeye j	1733 P	和人	w		*	-,			
	自审签字:	4170)	7					-	-	* 2	


							5 6	18				
基本	信息				i i							
地块	名称: 如	大天林岛	我保護	逐有的	हिंदिजी							\dashv
采样	日期: 202	2,52	9			江苏中	气环境和	———— 斗技有限	公司			-
采样:	井编号: 6	Wil.			井锁扣:	-		是□		杏口		+
天气:	状况: 日本	7			时内是			是口		否[]	-	-
	点地面是否	积水:	是口		否口							
洗井	资料			建井	先井口	/		 K样洗井	П			+
洗井i	设备/方式:	贝勒管	7	1	面至井口	口高度	: ()					+
井水泊	深度 (m):	4.9	7		体积 (I	`	6.2	08	-			+
洗井	开始时间:	12:57			结束时间				-			+
pH 检:	测仪型号		率检测仪				/ 3 / 3 <u>)</u> 公还原电位		E 仪型	担 度 杉	逾 测仪型	-
		型号		仪型	and the second second	11	仪型号	号 号	人人主	号	L例仅至	
PH-10	00	DDB1-	350	JPB-	607A	CT-8	100	W2B-	-172	TP101		1
现场村	金测仪器校	正			ş1					<u> </u>		1
pH 值	校正,使用	缓冲溶	液后的确	认值: _	6,88					•	,	-
电导率	ጆ校正: 1.	校正标》	崖液: _//	4/7/4	(n: 2.)	标准液	的电导率	<u>«: 141</u>	349/cm	1		1
	《仪校正:											1
氧化过	E原点位校	正,校正	E标准液:	96v	ル , 枋	准液的	的氧化还	原电位值	ا عدا: أ	n		1
	社程记录	1,-							1-	*	+ 1	1
时间	洗井汲	水 面	洗井	温	pH值	电	溶解	氧化	浊点	史 洗 非	井 水 性	1
(mi	水速率	距井	出水	度		导	氧	还 原	(NT		(颜色、	
n)	(L/mi	口高	体 积	(率	(mg/	电 位)	气明	未、;杂	
	n)	度(m)	(L)	℃)	:,	(L)	(mV)		质)		4
,						μ S/c			1 ;	;		
						m)					1	
12:50	1	1.08	20	22.9	7.5	571	1-3	72	137	146	1 Fort 7	262
13:05		1.42	20	22.9	7.6	5/2	1.2	73	134	1200	b zah	6
1312	1	1 1/	20	22.9	71:	57)	1./	78	137	1/200	1201 x	2
		1. 10	à :	15	1-0	<u> </u>	1. /	10	131	1000	九年元	
S.			344						1 :	+		
 洗井水	」 .总体积(1): 6	0			时水		口高度	(m).	12/		
	井照片:	林八日	是上'				<u> риј/]</u>		\m/;	1.76		
洗井人		175 J	734 12	路拉	61						N .	
采样人	7	ettyk j	1472	ryip	84	-			-		. 4.	
工作组	自审签字:	711	7.								•	ν,
.,,,,,		41732	12	···								


基本	信自	<u>:</u>		-				-					~
		- LD -	210/2	× 1.0	1 1								
亚块:	名称: 多本	大大多力	以并为各位										
木件	日期: 202	2.5,30					气环境科				,		
	井编号: G			+	井锁扣是				是口		杏口		
天气;		9		48 小	时内是	否强陷	锋雨:		是口		否旦		
	点地面是否	积水:	是口	7	50/					/			
洗井	资料 —————			建井港	先井口		R	そ样	洗井E	3			
洗井i	设备/方式:	贝勒管	•	水位	面至井口	コ高度	(m): /	14	t				
井水池	深度 (m):	4.81	6	井水体积 (L): // , o									
洗井子	开始时间:	13:10	>	洗井纸	结束时间		3:55						
pH检	测仪型号	电导率	区检测仪	溶解	氧检测,		还原电位	立	浊度	()型	温度		ij
		型号		仪型	号	检测	仪型号		号。		号		
PH-10	0	DDB1-3	350	JPB-6	07A	CT-8	30 <u>2</u> 2		W2B-1	72	TP10	01	
现场检测仪器校正													
pH 值标	校正,使用	缓冲溶液	夜后的确i	人值:_	6.8	6						,	7
电导率	ጆ校正: 1.	校正标准	韭液: <u>//</u>	1714/	<u>√</u> 2. ‡	示准液	的电导率	₹:	14	3/19/	m		
	(仪校正:												\exists
	K原点位校												
	过程记录											1 1	- 1;
时间	洗井汲	水 面	洗井	温	pH值	电	溶解	氧	化	浊月	建湖	井水性	
(mi	水速率	距井	出 水.	度		导	氧	还	原	(NT		(颜色、	
n)	(L/mi	口高	体 积	(率	(mg/	电	位)	与	味、杂	
	n)	度(m)	(L)	℃)	:,	(L)	(mV)		质	i)	漢
,						μ				5	;		
						S/c m)							
13:10		1.14	20	22,9	7/		12		7.	1 /	1/10	Yest and	12
13:25		1.48	20		7.6	5/2	1.2		73	(.	2 1/2	XXXXI	F
13140	1 2 1		20	23.0	7.6	2-			12	/3	01	以次元学	华
١١٢٥		1.84		20.0	1.6	517	1. 2	-	11_	/3	8 12	NE TOTAL	40
<u> </u>			gla ;							1			4
选 井水	(总体积(I	1.60		,	# # /ct =	= n.ll.	ルモスル		- r\r				4
	井照片:	2500	, ,	J. 7	九廾绐牙	的水	位面至井	П	尚 皮 (m):	1.8.4	4,	_
	<u> </u>	F239	ti	51.	0.00			•					
洗井人		ytyc 4	净处	Vato 1	E FR								-1
采样人		yerr.	那個	PS/C	多机		7	- 13	-				
工作组 ———	自审签字:	那么	2					,		1	iù.	- 14 - (4)	





































































































































Alle.